



CATALOGUE D'ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX

Solutions hospitalières, diagnostiques & de laboratoire

Importation & distribution de matériel médical et hospitalier.
Catalogue complet — 793 références réparties en 23 départements médicaux.

Édition 2026



 **WhatsApp**

**Discutons directement
+225 01 02 14 87 20**

Scannez ce QR code pour nous écrire

1 Cardiologie

35 ref.

**EPHBIO-8C-1**
Défibrillateur*Defibrillator*

Écran de 8,4 pouces avec ECG 5 dérivations, offre 25 types de sélections d'énergie de 1 ~ 360 J ; excellentes performances de batterie, permettant 420 décharges de 360 J avec 2 batteries installées ; imprimante standard de 80 mm de large ; plage d'impédance plus large (15~250 Ω) offrant les meilleures performances sur divers patients ; haute capacité et enregistrement vocal facilitant la relecture par les utilisateurs de l'ensemble du processus de réanimation. Deux emplacements de batterie, une batterie en standard, batterie optionnelle 5000 mAh 200,00 USD

**EPHBIO-5C-1**
Défibrillateur*Defibrillator*

Écran TFT de 7" avec ECG 5 dérivations, offre 25 types de sélections d'énergie de 1 ~ 360 J ; excellentes performances de batterie, permettant 420 décharges de 360 J avec 1 batterie installée ; imprimante standard de 50 mm de large ; plage d'impédance plus large (15~250 Ω) offrant les meilleures performances sur divers patients ; haute capacité et enregistrement vocal facilitant la relecture par les utilisateurs de l'ensemble du processus de réanimation. Batterie optionnelle 200,00 USD

**EPHBIO-7000C**
Défibrillateur*Defibrillator*

Afficheur LCD haute résolution de 8 pouces • Biphasique, mode AED (DAE), synchronisé, manuel. Fonction AED (DAE) : analyseur automatique et charge x3 avec sélection automatique programmable du niveau d'énergie, invites à l'écran et invites vocales. Rythmes choquables : fibrillation ventriculaire, tachycardie ventriculaire, durée du complexe QRS. Commande de charge : commande sur le panneau avant de l'appareil, appui sur une touche de la palette. Sélection d'énergie en mode manuel : sélectionnable à 2, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 300, 360 joules. Mode synchronisé : synchronise l'impulsion du défibrillateur sur l'onde R du patient. Message « SYNC » affiché sur le moniteur • 2 paramètres : ECG, 1 batterie PC. Batterie Ni-MH rechargeable, 12 V.

**EPHBIO-8000C-3**
Défibrillateur*Defibrillator*

Écran de 8,4 pouces avec ECG 5 dérivations, offre 25 types de sélections d'énergie de 1 ~ 360 J ; excellentes performances de batterie, permettant 420 décharges de 360 J avec 2 batteries installées ; imprimante standard de 80 mm de large ; plage d'impédance plus large (15~250 Ω) offrant les meilleures performances sur divers patients ; haute capacité et enregistrement vocal facilitant la relecture par les utilisateurs de l'ensemble du processus de réanimation. Deux emplacements de batterie, une batterie en standard, batterie optionnelle 5000 mAh 200,00 USD

**EPHBIO-8000C-2**
Défibrillateur*Defibrillator*

4. Fréquence cardiaque, dérivation, alarme marche/arrêt, énergie délivrée affichées à l'écran. 5. Batterie Li-ion standard. 6. Afficheur couleur TFT. Taille d'écran : 7 pouces (17,7 cm) en diagonale. 7. ECG : câble ECG 3 dérivations, ou câble ECG 5 dérivations, palettes. b) Affichées sur le moniteur, palettes, I, II, III, AVR, AVL, AVF, V. 8. En option : SPO2. AED (DAE) mode adulte : 150 J/150 J/200 J ; 120 J/120 J/150 J. Mode enfant : 50 J/50 J/75 J ; 30 J/30 J/50 J

**EPHBIO-8000C-1**
Défibrillateur*Defibrillator*

• Biphasique • Type de défibrillateur : manuel, asynchrone. Comprend des invites vocales en anglais

**EPHBIO-100C**
Défibrillateur*Defibrillator*

Sortie : exponentielle tronquée biphasique. Séquence d'énergie (enfant) : 50 J, 50 J, 50 J. Séquence d'énergie (adulte) : 150 J, 200 J, 200 J. Temps de charge : 6 s à 150 J ; 8 s à 200 J (batterie neuve). Temps d'analyse : 6 s. Commandes : quatre boutons : marche/arrêt, choc, adulte/enfant, RCP. Capacité de la batterie : 120 décharges à 200 joules. 5 ans en veille

**EPHBIO-200C-2**
Défibrillateur*Defibrillator*

Une seule opération pour ouvrir le couvercle et mettre sous tension en même temps. Électrodes préinstallées. BTE (exponentielle tronquée biphasique) à faible énergie pour améliorer le taux de réussite de la défibrillation et minimiser les lésions du muscle cardiaque. Sortie de choc : 50 J (enfant), 150 J (adulte). Bloc batterie : Li-MnO2 non rechargeable de 12 V, 6 Ah avec une durée de vie de 4 ans. Configuration standard : 1 x unité principale, 1 x batterie, 1 x électrodes, 1 x mallette de transport



EPHBIO-5000C Défibrillateur

Defibrillator

2 langues au choix. 5 niveaux de volume sonore. Mode adulte/enfant à bouton. Bluetooth pour la transmission des données. Autotest quotidien, hebdomadaire et mensuel. Utilisation du DAE (AED) tout en restant dans la sacoche. Batterie non rechargeable : pile Li-MnO₂ 12 V, 2800 mAh



EPHBIO-7000C-2 Défibrillateur

Defibrillator

- Exponentielle tronquée biphasique. Les électrodes sont à usage unique, et la date de fabrication est > 18 mois. La durée de conservation de la batterie est de 5 ans, et la durée de service permet 120 décharges à 150 J et 100 décharges à 200 J. La configuration standard comprend 2 batteries, 1 paire d'électrodes adulte et 1 sac à dos



EPHBIO-01C-2 Électrocardiographe (ECG)

ECG Machine

Électrocardiographe monovoie, qui se caractérise par l'impression du tracé ECG par système d'impression thermique



EPHBIO-03C Électrocardiographe (ECG)

ECG Machine

Acquisition synchrone pour ECG 12 dérivation, adopte la technologie de traitement numérique du signal et obtient un tracé ECG de haute qualité via le filtre de fréquence secteur, le filtre de ligne de base et le filtre EMG du signal ECG. Affichage d'ECG 3/6/12 dérivation, mode d'impression, sensibilité, vitesse du papier et état du filtre, etc. sur un seul écran, pratique pour un diagnostic comparatif. Écran couleur de 3,5". Mode d'entrée : protection flottante et défibrillation



EPHBIO-303C Électrocardiographe (ECG)

ECG Machine

Écran tactile haute résolution de 5 pouces. Imprimante thermique haute résolution intégrée, impression directe. Stockage interne jusqu'à 10 000 ECG, exportables par clé USB. Batterie Li-ion rechargeable intégrée, fonctionnement continu ≥ 8 h ; alimentation CA/CC. Prise en charge de l'auto-diagnostic et de l'auto-mesure



EPHBIO-3C Électrocardiographe (ECG)

ECG Machine

3 voies. Écran tactile couleur de 7 pouces. Modes de fonctionnement manuel/automatique. 12 dérivation et enregistre simultanément les détails de 3 tracés ECG. Alimentation CA/CC ; batterie au lithium rechargeable intégrée offrant jusqu'à 3 heures d'autonomie. Stockage et transmission des données : carte SD, interface imprimante USB. Prise en charge de la communication avec un PC via RS232 et Ethernet.



EPHBIO-301C Électrocardiographe (ECG)

ECG Machine

3 voies. Écran tactile couleur haute résolution de 7 pouces. Acquisition et affichage simultanés de l'ECG 12 dérivation. Fonction de mesure et d'interprétation automatiques. Filtres numériques complets, résistant à la dérive de ligne de base, aux interférences CA et EMG. Conception compacte et légère. Prise en charge de clé USB et de carte micro SD pour étendre la mémoire. Batterie Li-ion rechargeable intégrée 1850 mAh.



EPHBIO-601C Électrocardiographe (ECG)

ECG Machine

6 voies. Écran tactile couleur haute résolution de 7 pouces. Acquisition et affichage simultanés de l'ECG 12 dérivation. Fonction de mesure et d'interprétation automatiques. Filtres numériques complets, résistant à la dérive de ligne de base, aux interférences CA et EMG. Conception compacte et légère. Prise en charge de clé USB et de carte micro SD pour étendre la mémoire. Batterie Li-ion rechargeable intégrée 1850 mAh.



EPHBIO-6C Électrocardiographe (ECG)

ECG Machine

Système d'échantillonnage synchrone de l'ECG 12 dérivation. Écran tactile couleur de 7", utilisation à la fois par boutons-poussoirs et tactile. Mesure, calcul, analyse automatiques, gel du tracé. Prise en charge de clé USB et de mémoire SD. Batterie Li-ion rechargeable intégrée, conversion d'alimentation CA/CC. Transmission des données au PC via USB. Adapté à une alimentation CA 110-230 V, 50/60 Hz



EPHBIO-06C Électrocardiographe (ECG)

ECG Machine

- 1) Adopte un système d'impression thermique haute résolution (8 points/mm), aucun réglage nécessaire. Fréquence d'enregistrement : jusqu'à 150 Hz. 2) Enregistre en temps réel et en continu le tracé ECG clair et précis et les caractères d'annotation (y compris repère de dérivation, sensibilité, vitesse du papier et état du filtre, etc.). 3) Conception entièrement numérique des filtres, anti-dérive de ligne de base, interférences CA et EMG. 4) Ajuste automatiquement la ligne de base, optimise les réglages d'impression et dérivation de rythme optionnelles.



EPHBIO-1201C Électrocardiographe (ECG)

ECG Machine

Système d'échantillonnage synchrone de l'ECG 12 dérivation. Écran tactile couleur de 10,2", utilisation à la fois par boutons-poussoirs et tactile. Mesure, calcul, analyse automatiques, gel du tracé. Auto-analyse et auto-diagnostic. Imprimante thermique avec papier d'impression de 216 mm, impression synchronisée. Prise en charge de clé USB, les rapports stockés peuvent être enregistrés, ouverts, analysés sur PC. Batterie Li-ion rechargeable intégrée (14,8 V/4000 mAh), conversion d'alimentation CA/CC



EPHBIO-12C-5 Électrocardiographe (ECG)

ECG Machine

210 mm, enregistrement 12 voies. LCD couleur de 7 pouces. Clavier alphanumérique. Modèles de fonctionnement : automatique, manuel, rythme, stockage. Avec fonction d'interprétation automatique. Peut stocker et rejouer 250 cas patients. Logiciel ECG sur PC et fonction USB en option. Batterie Li-ion 2200 mAh. Langues optionnelles : anglais, français, italien, espagnol, russe, turc



EPHBIO-12C-6 Électrocardiographe (ECG)

ECG Machine

Acquisition et affichage simultanés 12 dérivation. Écran tactile incliné de 9,7 pouces avec fond quadrillé. Le module à puce haute performance rend la collecte du signal ECG plus précise. Fréquence d'échantillonnage : 32000 Hz. Conversion A/N : 24 bits. La réponse en fréquence ultra-large de 0,01-350 Hz permet d'acquérir les signaux de patients du pédiatrique à l'âge. Avec les fonctions de gel du tracé et de relecture du tracé, les cliniciens peuvent choisir n'importe quel tracé pour l'analyse et l'impression. Prise en charge des ports USB/RJ45/carte SD pour les périphériques et l'exportation des données. Prise en charge de la sortie en formats multiples



EPHBIO-12C-7 Électrocardiographe (ECG)

ECG Machine

Écran tactile de 7 pouces. Acquisition synchrone 12 dérivation. Mode de fonctionnement : mode manuel, mode automatique. Mode d'entrée : flottant, protection défibrillation. Rouleau de papier thermique 210 mm x 30 m. CC : batterie Li-ion rechargeable intégrée, 4400 mAh. Port de communication : USB, UART. Stockage USB



EPHBIO-12C-8 Électrocardiographe (ECG)

ECG Machine

1) Acquisition synchrone pour ECG 12 dérivation, adopte la technologie de traitement numérique du signal et obtient un tracé ECG de haute qualité via le filtre de fréquence secteur, le filtre de ligne de base et le filtre EMG du signal ECG. 2) Affichage d'ECG 3/6/12 dérivation, mode d'impression, sensibilité, vitesse du papier et état du filtre, etc. sur un seul écran, pratique pour un diagnostic comparatif.



EPHBIO-12C-9 Électrocardiographe (ECG)

ECG Machine

Électrocardiographes 12 dérivation. Multilingue : interface et rapport. Acquisition synchrone pour ECG 12 dérivation : affichage d'ECG 3/6/12 dérivation. En option : logiciel ECG-Sync + câble USB. Connexion à distance : carte 3G, carte Wi-Fi, câble USB. Affichage : affichage d'ECG 3/6/12 dérivation. Mémoire intégrée : la mémoire intégrée stocke jusqu'à 1000 cas. Taille du papier : 210 mm (l) * 20 m (L). Indice d'étanchéité : IPX0



EPHBIO-12C-10 Électrocardiographe (ECG)

ECG Machine


Écran tactile LCD de 15 pouces. Acquisition et affichage simultanés 12 dérivation. Stockage : local ≥ 20 000 rapports, USB (carte SD). Équipé d'un clavier QWERTY standard et de 7 touches de raccourci. Conception unique à boule de commande (trackball) rendant la sélection des menus aussi simple qu'une opération sur PC. Connexion au réseau par Wi-Fi et filaire. Interfaces VGA, carte SD, RS232 et USB accessibles. Batterie Li-ion rechargeable (14,52 V/5200 mAh). Fonctionnement continu pendant plus de 6 heures. 21 langues au choix



EPHBIO-ECGC Électrocardiographe (ECG)

ECG Machine

Disque à roue en alliage de fer de 640 mm. Roue pivotante de 2,0 pouces. Chariot ECG. Plan de travail 58*52 cm. Surface pratique hors rambarde : 46*42 cm



EPHBIO-10C-2 Électrocardiographe (ECG)

ECG Machine

Prise en charge de l'alarme sonore et lumineuse de débranchement de dérivation. Connexion Bluetooth. Acquisition et affichage simultanés 12 dérivation. Chargeur magnétique. Longue autonomie de batterie de 6 heures



EPHBIO-9803C Électrocardiographe (ECG)

ECG Machine

Nombre de voies : 3 voies ; fréquence d'échantillonnage : 10000 Hz ; précision d'échantillonnage : 12 bits ; temps d'enregistrement : 24 h ; alimentation : 2 piles de taille 5 ; interface : USB 2.0 ; tension d'étalonnage : 1 mV ± 5 % ; sensibilité standard : 10 mm/mV ± 5 %



EPHBIO-5000C-2 Électrocardiographe (ECG)

ECG Machine

Les systèmes d'ECG dynamique adoptent le système 12 dérivation de norme internationale, qui peut enregistrer en continu le tracé ECG pendant 24 heures et analyser le tracé ECG par le logiciel sur PC.



EPHBIO-6000C-2 Électrocardiographe (ECG)

ECG Machine

Les systèmes d'ECG dynamique adoptent le système 12 dérivation de norme internationale, qui peut enregistrer en continu le tracé ECG pendant 24 heures et analyser le tracé ECG par le logiciel sur PC.



EPHBIO-HSECC Électrocardiographe (ECG)

ECG Machine

Le système d'analyse d'ECG d'effort se compose d'un dispositif matériel d'échantillonnage, d'un système logiciel spécifique et d'un équipement d'effort. Ses fonctions comprennent l'échantillonnage synchrone de l'ECG 12 dérivation, et le stockage des données, l'analyse du segment ST, la relecture de l'ECG en dynamique/statique/superposé pendant tout le processus d'effort, et l'analyse du graphique de tendance de paramètres multiples, des rapports imprimables multiples, etc. L'état d'effort du patient peut être enregistré de façon opportune et précise, ce qui reflète la fonction cardiaque du patient, fournissant des données fiables aux médecins pour les diagnostics.



EPHBIO-100C-3 Électrocardiographe (ECG)

ECG Machine

Écran tactile LCD couleur de 7". Mesure de la capacité vitale forcée (CVF), de la capacité vitale (CV/CVL), de la ventilation maximale volontaire (VMM) et des fonctions associées ; plus de 50 paramètres peuvent être mesurés et affichés



EPHBIO-100C-4 Électrocardiographe (ECG)

ECG Machine


Écran tactile capacitif de 10,1". Plage de volume : 0 L ~ 10 L (BTPS). Alimentation : batterie au lithium rechargeable CC 14,8 V ou CA 220. Le rapport de test peut être imprimé et édité par l'imprimante thermique intégrée de 210 mm. L'imprimante externe peut être connectée pour imprimer et éditer le rapport de test.



EPHBIO-6000C Doppler transcranien & densitomètre osseux à ultrasons

Transcranial Doppler & Ultrasound bone densitometer

Rapport ABI/PWV. Unité principale du détecteur d'artériosclérose. Système d'analyse spécial pour détecteur d'artériosclérose. Système informatique de contrôle industriel. Brassard pour membres M12116, 1 jeu. Écran LED couleur haute définition



EPHBIO-6800C Doppler transcranien & densitomètre osseux à ultrasons

Transcranial Doppler & Ultrasound bone densitometer

Technique d'électrocardiophonie. Rapport de charge à l'effort. Rapport de variabilité de la fréquence cardiaque. Rapport ABI/PWV

2 Gynécologie & Obstétrique (Maternité)

35 ref.



EPHBIO-06G-1 Table d'accouchement

Obstetrics bed

1. Table d'accouchement à commande hydraulique et mécanique ; 2. La colonne, le capot de la base et la cuvette sont entièrement en acier inoxydable 304 ; 3. La section des jambes est amovible. Longueur / Largeur : 1950 mm, 600 mm ; Hauteur : 630 mm-880 mm ; Trendelenburg / Trendelenburg inversé : 10°/25° ; Section dorsale relevage/abaissement : ≥60°/≥10° ; Capacité de charge : 250 kg



EPHBIO-06G-2 Table d'accouchement

Obstetrics bed


1. Longueur totale.....1900 mm 2. Largeur.....600 mm 3. Plage de réglage en hauteur.....750~1000 mm 4. Angle de relevage et d'abaissement de la section dorsale.....≥60°/≥10° 5. Trendelenburg et Trendelenburg inversé.....8°/20° 6. Dimensions de la plaque de jambes.....600*650 mm 7. Capacité de charge maximale.....≥135 kg •Acier inoxydable •Levage hydraulique



EPHBIO-99G Table d'accouchement

Obstetrics bed

Longueur du plan du lit 1820±20 mm ; largeur du lit 600±20 mm ; hauteur minimale du plan du lit 780 mm±20 mm ; plan du lit jusqu'à 1000 mm±20 mm (électrique) ; basculement avant du lit ≥25° (électrique) ; basculement arrière du lit ≥20° (électrique) ; le dossier se plie à un angle de 75° (électrique) ; puissance 220V 50Hz ; charge nominale 135 KG



EPHBIO-2G-1 Table d'accouchement

Obstetrics bed

Longueur totale de la table d'opération : 1900±20 mm ; largeur du lit de la table d'opération : 700±20 mm ; hauteur du lit au-dessus du sol min : 610±20 mm ; course de levage : 250±20 mm (électrique) ; dossier vers le haut : 75°±2°, vers le bas : 5°±2° (électrique) ; plaque d'assise vers le haut : 15°±2°, vers le bas : 0° (électrique) ; capot de base en ABS ; cuvette d'eaux usées en acier inoxydable



EPHBIO-23G Table d'accouchement

Obstetrics bed

Caractéristiques techniques : ►Dimensions externes (LxIxH) : 2070x1020x690-900 mm ►Plaques de tête/pieds amovibles en plastique technique ABS ►Charge de travail de sécurité : 220 kg ►Réglage du dossier : 0°-75° (±2°) ►Trendelenburg : 0-12° (±2°) ►Mousse haute densité avec housse en cuir PU ►Quatre roulettes silencieuses de diam. 125 mm avec frein individuel ►Plateau d'irrigation en acier inoxydable



EPHBIO-1G Table d'accouchement

Obstetrics bed

Les mouvements tels que le levage et l'abaissement de l'ensemble du lit, le Trendelenburg et le Trendelenburg inversé, le pliage de la section dorsale sont commandés électriquement et actionnés par boutons •Avec alimentation intégrée



EPHBIO-4G Table d'accouchement

Obstetrics bed


Dimensions : L 2110 mm*I 720 mm*H 620 mm ; le plan du lit est constitué d'une mousse haute densité de 40 mm d'épaisseur et recouvert de cuir haut de gamme ; équipé d'un système électrique de déroulement de papier, avec commande par bouton pour dérouler et arrêter, pratique à utiliser ; meuble de rangement sous le lit ; adopte deux systèmes à double commande, équipé d'interrupteurs manuels et à pédale pour une utilisation aisée



EPHBIO-HDJJDG Lit d'examen gynécologique

Gynecology Examination bed

La longueur totale de la table est de 1450 mm et la largeur de la table de 600 mm ; avec table auxiliaire 1800 MM ; relevage électrique du dossier ≥75°, abaissement 15° ; la hauteur minimale du plan du lit est de 550 mm, la hauteur maximale du plan du lit est de 1000 mm, et la plage de réglage en hauteur : 450 (±20) mm ; basculement avant des hanches ≥20° ; charge maximale supportée : 260 kg ; le plan du lit est divisé en 2 parties : section tête et dos, section fessière ; avec alimentation intégrée



EPHBIO-5G Lit d'examen gynécologique

Gynecology Examination bed

1. Longueur 1480 mm, largeur 600 mm 2. Plateau (matelas compris) 950 mm, plateau (matelas compris) 570 mm 3. Angle d'inclinaison maximal 12° 4. Le dossier se relève à 60° 5. Plaque auxiliaire (600*600) en option 6. Facile à nettoyer et à désinfecter, table auxiliaire escamotable intégrée, facile à ranger, équipée d'une cuvette à déchets rétractable en acier inoxydable 7. Avec roulettes à commande centralisée à trois positions, déplacement souple 8. Avec fonction électrique de remplacement du drap jetable •Avec alimentation intégrée



EPHBIO-03G Lit d'examen gynécologique

Gynecology Examination bed

Longueur totale de la table d'opération : 1520±20 mm ; largeur du plateau : 740±20 mm ; hauteur de la table par rapport au sol : 900 mm ; section dorsale : vers le haut : 70°±2° ; section d'assise : vers le bas : 7°±2° ; matelas en mousse haute densité ; un drap jetable peut être placé à l'arrière du dossier ; plateau amovible en acier inoxydable ; ensembles d'accoudoirs et de repose-jambes (en option)



EPHBIO-800G Moniteur fœtal/maternel

Mother / Fetal Monitor

• LCD de 8,4" • avec imprimante intégrée • FHR1 (canal ultrasonore I), FHR2 (canal ultrasonore II), TOCO, FMOV (marqueur de mouvements fœtaux) • En option : sonde ultrasonore de monitoring des jumeaux FHR2



EPHBIO-600G Moniteur fœtal/maternel

Mother / Fetal Monitor

Écran tactile LED de 10,2", écran pivotant à 90°. Sonde pour jumeaux disponible. FHR, TOCO, MOUVEMENTS FŒTAUX. Les tracés CTG peuvent être figés. Imprimante thermique de 112 mm, impression synchronisée. Sonde étanche haute performance fournie. Batterie Li-ion rechargeable intégrée, conversion d'alimentation CA/CC



EPHBIO-7G Moniteur fœtal/maternel

Mother / Fetal Monitor

Écran tactile à rétroéclairage LED de 10", pliable à 60 degrés. FHR, TOCO, MOUVEMENTS FŒTAUX. Fonction de monitoring des jumeaux en option. Imprimante thermique intégrée haute résolution et longue durée de vie, 112 mm. Stockage et relecture des données et des tracés sur 1200 heures



EPHBIO-8G-1 Moniteur fœtal/maternel

Mother / Fetal Monitor


• Afficheur LCD TFT de 7" • FHR, TOCO, MOUVEMENTS FŒTAUX • Imprimante thermique intégrée de 110 mm longue durée de vie



EPHBIO-8G-2 Moniteur fœtal/maternel

Mother / Fetal Monitor

Afficheur TFT de 10", pliable à 90 degrés. 3 paramètres : FHR, TOCO, MOUVEMENTS FŒTAUX. Imprimante thermique intégrée de 110 mm longue durée. Stockage et impression des données sur longue durée. Batterie rechargeable permettant un fonctionnement prolongé.



EPHBIO-8G-3 Moniteur fœtal/maternel

Mother / Fetal Monitor

Afficheur TFT de 12,1". 3 paramètres (FHR, TOCO, FM). Imprimante thermique intégrée de 150 mm longue durée. Batterie rechargeable permettant un fonctionnement prolongé. Détection et comptabilisation automatiques des mouvements fœtaux. Sonde sensible, technologie DSP, monitoring FHR précis et fiable.



EPHBIO-1000G
Moniteur fœtal/maternel
Mother / Fetal Monitor
FHR unique / TOCO / MFM / AFM



EPHBIO-1200G
Moniteur fœtal/maternel
Mother / Fetal Monitor
FHR unique / TOCO / MFM / AFM



EPHBIO-100E-2
Doppler fœtal & Doppler vasculaire
Fetal Heart Doppler & Vascular Doppler
Écran : écran LCD. Nom du produit : détecteur Doppler fœtal. Plage de mesure FHR : 50-230 BPM (BPM : battements par minute). Sonde : 3,0 MHz. Pile : 2 piles de 1,5 V (non incluses)



EPHBIO-100E-1
Doppler fœtal & Doppler vasculaire
Fetal Heart Doppler & Vascular Doppler
Écran : écran LCD. Nom du produit : détecteur Doppler fœtal. Plage de mesure FHR : 50-230 BPM (BPM : battements par minute). Sonde : 3,0 MHz. Pile : 2 piles de 1,5 V (non incluses)



EPHBIO-200E-1
Doppler fœtal & Doppler vasculaire
Fetal Heart Doppler & Vascular Doppler
• sans LCD • avec sonde de 2 MHz. Écouteur et haut-parleur possibles. Avec 2 piles AA de 1,5 V



EPHBIO-200E-4
Doppler fœtal & Doppler vasculaire
Fetal Heart Doppler & Vascular Doppler
• Corps principal • sonde de 2,0 MHz • 2 piles AA de 1,5 V • Affichage numérique et courbe



EPHBIO-200E-3
Doppler fœtal & Doppler vasculaire
Fetal Heart Doppler & Vascular Doppler
• Corps principal • sonde de 2,0 MHz • 2 accumulateurs Ni-MH de 1,2 V • Adaptateur • Rétroéclairage LCD



EPHBIO-200E-2
Doppler fœtal & Doppler vasculaire
Fetal Heart Doppler & Vascular Doppler
• Corps principal • sonde de 2,0 MHz • 2 accumulateurs Ni-MH de 1,2 V • Adaptateur • Affichage numérique et courbe



EPHBIO-6E-1
Doppler fœtal & Doppler vasculaire
Fetal Heart Doppler & Vascular Doppler
Afficheur couleur TFT de grande taille. Batterie rechargeable pour un fonctionnement de longue durée. Fréquence de travail de la sonde : 2,0 MHz. Mesure FHR. Plage de mesure : 50-210 bpm ou 30-240 bpm. Options : sonde filaire avec fonction PNI



EPHBIO-310E-1
Doppler fœtal & Doppler vasculaire
Fetal Heart Doppler & Vascular Doppler
Corps principal + sonde de 8,0 MHz. Affichage du curseur d'intensité. Affichage du niveau de batterie. Intensité sonore + repère lumineux. Sortie son avec écouteur et/ou haut-parleur. Alimentation CA et CC (batterie Li-ion)



EPHBIO-320E-1
Doppler fœtal & Doppler vasculaire
Fetal Heart Doppler & Vascular Doppler
Corps principal + sonde de 8,0 MHz avec LCD tactile couleur. Affichage de l'onde. Affichage du niveau de batterie. Affichage du volume sonore. Intensité sonore + avec onde. Sortie son avec écouteur et/ou haut-parleur. Alimentation CA et CC (batterie Li-ion)



EPHBIO-100G-2
Colposcope
Colposcope
Jumelles : inclinées à 45°, f = 160. Objectif : F300. Oculaire : 12,5x, à haut point oculaire, grand-angle, pupille 18 mm. Changeur de grossissement : 5 paliers : 0,4X, 0,6X, 1X, 1,6X, 2,5X. Grossissements totaux : 2,8X, 4X, 7X, 11,5X, 17X. Champ de vision : 70 mm-11 mm. Source de lumière froide : LED 3 V 10 W. Alimentation : AC 100-240 V 50/60 Hz. Filtre : vert



EPHBIO-100G-3
Colposcope
Colposcope
Jumelles : inclinées à 45°, f = 160. Objectif : F300. Oculaire : 12,5x, à haut point oculaire, grand-angle, pupille 18 mm. Changeur de grossissement : 5 paliers : 0,4X, 0,6X, 1X, 1,6X, 2,5X. Grossissements totaux : 2,8X, 4X, 7X, 11,5X, 17X. Champ de vision : 70 mm-11 mm. Source de lumière froide : LED 3 V 10 W. Alimentation : AC 100-240 V 50/60 Hz. Filtre : vert. Capteur CMOS FHD 48 MP 1/2,33 pouce. Sortie HDMI + USB 2.0 + TF. Ordinateur + imprimante + chariot. Logiciel de diagnostic



EPHBIO-100G-4
Colposcope
Colposcope
Jumelles : inclinées à 45°, f = 160. Objectif : F300. Oculaire : 12,5x, à haut point oculaire, grand-angle, pupille 18 mm. Changeur de grossissement : 5 paliers : 0,4X, 0,6X, 1X, 1,6X, 2,5X. Grossissements totaux : 2,8X, 4X, 7X, 11,5X, 17X. Champ de vision : 70 mm-11 mm. Distance de travail : 250 mm. Mise au point : mise au point par molette manuelle 40 mm. Source de lumière froide : LED 3 V 10 W. Jumelles : droites, f = 160. Support central monté au sol. Plage : longueur d'extension 870 mm, course 360 mm



EPHBIO-YDJIG Colposcope

Colposcope

Angle d'observation : incliné à 45°. Grossissement de l'oculaire : 16X. Distance interpupillaire : 50 mm-80 mm. Dioptrie : $\pm 5D$. Distance focale de l'objectif : $F = 300$ mm. Changeur de grossissement : 5 paliers : 0,4X, 0,66X, 1X, 1,5X, 2,5X. Grossissement total : 2,7X, 4,4X, 6,6X, 10X, 16,6X. Bras d'équilibrage : contrepoids réglable et verrouillable. Support au sol : colonne courte montée sur la base à cinq branches avec roulettes. Avec séparateur de faisceau et adaptateur de caméra vidéo, caméra vidéo à monture C 1/3 pouce fixable



EPHBIO-2000G Colposcope

Colposcope

* CCD numérique couleur SONY, 800 000 pixels. * Réglage continu variable de l'image à grossissement 1-128. * Alimentation LED blanche à luminosité super et uniforme. * Plus de 60 % par rapport à la lampe halogène traditionnelle en termes de luminosité et de température de couleur. * Durée de vie : 100 000 heures. * Couleurs vives



EPHBIO-2200G-2 Colposcope

Colposcope

* Résolution de la lentille : CCD couleur super HAD 1/4", 800 000 pixels. * Résolution axiale de la lentille : 470 lignes. * S/N de la lentille : 50 dB. * Distance de mise au point de la lentille : standard 100~400 mm ; prise en charge : 10~1000 mm. * Plage de balayage : 2,5 mm-20 mm-320 mm. * Profondeur de champ : 15 mm-40 mm, 15 mm-480 mm. * Zoom de la lentille : 1~128. * Mise au point de la lentille : AF/MF. * Balance des blancs de la lentille : AWB. * Type d'éclairage de la lentille : LED. * Interface de sortie d'image de la lentille : vidéo, S-vidéo, PAL. * Type d'éclairage de la lentille : LED en anneau, groupe de sources lumineuses à haute luminosité et longue durée de vie en arsénure de gallium-phosphore (durée de vie moyenne 100 000 heures). * Sortie vidéo de la lentille : PAL, VBS standard 1,0 Vp-p. * Alimentation requise : AC 220 V ± 10 %. * Puissance nominale : 500 W. * Réglage de la luminosité : obturateur électronique automatique.



EPHBIO-2200G-1 Colposcope

Colposcope

Jumelles : inclinées à 45°, $f = 160$. Objectif : F300. Oculaire : 12,5x, à haut point oculaire, grand-angle, pupille 18 mm. Changeur de grossissement : 5 paliers : 0,4X, 0,6X, 1X, 1,6X, 2,5X. Grossissements totaux : 2,8X, 4X, 7X, 11,5X, 17X. Champ de vision : 70 mm-11 mm. Source de lumière froide : LED 3 V 10 W. Alimentation : AC 100-240 V 50/60 Hz. Filtre : vert



EPHBIO-2300G Colposcope

Colposcope

CCD Sony 1/4 pouce, 800 000 pixels effectifs. Mise au point automatique rapide et contrôle de mise au point manuelle. Type de source lumineuse : LED. Distance de travail de la source lumineuse : 200~400 mm. Résolution : 700 lignes. Avec poignée de commande, facile à régler la distance focale, zoom avant/arrière, lumière rouge, balance des blancs, gel d'image, luminosité, etc. Support à amortissement total, réglage à 360°, peut se maintenir automatiquement à n'importe quel angle.

3 Néonatalogie & Pédiatrie

35 ref.



EPHBIO-600N-1 Incubateur pour nouveau-né

Infant Incubator

Température de l'air asservie par ordinateur ; cinq alarmes d'autocontrôle ; réservoir d'humidité amovible, facile à nettoyer. Connecteur RS-232. Avec étagère et plateau de perfusion



EPHBIO-700N Incubateur pour nouveau-né

Infant Incubator

Température de l'air asservie par ordinateur ; réglage de température > 37 °C. Fenêtres d'affichage séparées pour la température de consigne et la température réelle ; cinq alarmes d'autocontrôle ; connecteur RS-232. Entrée O2. Avec étagère et plateau de perfusion. Option : température cutanée, 188,00 USD



EPHBIO-900N-1 Incubateur pour nouveau-né

Infant Incubator

Température de l'air et température cutanée asservies par ordinateur ; réglage de température > 37 °C. Réglage d'inclinaison du matelas disponible ; ajout d'une barrière de protection ; réglage de température ≥ 37 °C ; connecteur RS-232 ; ajout d'une barrière de protection. Entrée O2



EPHBIO-760N Incubateur pour nouveau-né

Infant Incubator

Écran tactile LCD affichant température de l'air / température cutanée / humidité. Capot à double paroi. Boîtier de capteur intégré : affiche séparément la température de la chambre, alarme de surtempérature indépendante. Humidité. Tactile. Plateau radiographique sous le lit



EPHBIO-800N-1 Incubateur pour nouveau-né

Infant Incubator

• Contrôle asservi de l'air • réglage de la température, température de l'air, taux de puissance de chauffage ; • mémoire de réinitialisation après coupure de courant et mise en sourdine de l'alarme, fonction d'autotest ;



EPHBIO-1000N-1 Incubateur pour nouveau-né

Infant Incubator

• Contrôle asservi de l'air • réglage de la température, température de l'air, taux de puissance de chauffage ; • mémoire de réinitialisation après coupure de courant, mise en sourdine de l'alarme, verrouillage du clavier, fonction d'autotest. Capot à double pente ; 6 hublots d'accès manuel ; connecteur de sortie RS-232



EPHBIO-2000N-1 Incubateur pour nouveau-né

Infant Incubator

• Contrôle asservi de l'air et de la peau • réglage de la température, température de l'air, température cutanée, taux de puissance du chauffage • mémoire de réinitialisation après coupure de courant, mise en sourdine de l'alarme, verrouillage du clavier, fonction d'autotest ; capot à double pente ; 6 hublots d'accès manuel ; connecteur de sortie RS-232. Barrière de protection ;



EPHBIO-3000N Incubateur pour nouveau-né

Infant Incubator

• Modes de contrôle asservi : température de l'air, température cutanée, affichage de l'humidité ; • affichage des paramètres : température de consigne, température de l'air, température cutanée, humidité interne, taux de puissance de chauffage ; • alarmes sonores et visuelles : coupure de courant, défaillance de capteur, température trop haute et trop basse, dépassement de la température de l'air et cutanée, défaillance du ventilateur, défaillance du système ; capot à double pente ; 6 hublots d'accès manuel ; connecteur de sortie RS-232. Potences IV ; barrière de protection ; armoires de rangement



EPHBIO-3500N Incubateur pour nouveau-né

Infant Incubator

Contrôle en mode air, température de consigne et température de l'air affichées séparément ; humidification passive ; multiples indications d'alarme de défaillance ; connecteur RS-232 pour la sortie de données. Configuration standard : capot, base, contrôleur, potence IV, étagère. Plage de régulation de la température de l'air : 25 °C-37 °C. Uniformité de la température : $\leq 0,8$ °C. Bruit à l'intérieur du capot : < 45 dB(A)



EPHBIO-4000N-1 Incubateur pour nouveau-né

Infant Incubator

Contrôle en mode air, température de consigne et température de l'air affichées séparément ; humidification passive ; multiples indications d'alarme de défaillance ; connecteur RS-232 pour la sortie de données. Équipé d'un dispositif fixe de photothérapie de la bilirubine néonatale à lampe fluorescente bleue. Moteur CC à faible bruit. Configuration standard : capot, base, contrôleur, potence IV, étagère, porte latérale. Équipement de photothérapie de la bilirubine néonatale avec tubes fluorescents à lumière bleue (modèle fixe)



EPHBIO-5000N Incubateur pour nouveau-né

Infant Incubator

Deux modes de contrôle : mode air et mode bébé contrôlés par micro-ordinateur ; écran tactile LCD ; affichage du niveau d'humidité et de concentration d'oxygène et système de contrôle asservi ; cassette radiographique sous le berceau ; inclinaison électronique pour ajuster l'inclinaison du berceau ; la hauteur de l'ensemble de l'unité peut être ajustée ; multiples indications d'alarme de défaillance. Connecteur RS-232 pour la sortie de données ; configuration standard : capot, corps principal, support de réglage de hauteur verticale (support VHA), contrôleur, potence IV et étagère.



EPHBIO-1000N-2 Incubateur pour nouveau-né

Infant Incubator

Mode air et mode peau contrôlés par système à microprocesseur. Utilisation alternative de l'alimentation CA et de l'alimentation CC, CC 12 V ou CC 24 V dans l'ambulance. Écran tactile 8,8", avec courbe de mémoire des données. La température de consigne, la température de l'air, la température du bébé, l'humidité et la capacité de la batterie interne peuvent être affichées séparément. Indication d'alarme de défaillance sonore et visuelle. La hauteur de l'ensemble de l'unité peut être ajustée, amortie et verrouillée. Avec bouteille d'oxygène et configuration d'alimentation en oxygène. Capot à double paroi, lit bébé extractible par la porte latérale



EPHBIO-4000N-2 Incubateur pour nouveau-né

Infant Incubator

Lampe d'observation. • Mode air et mode peau contrôlés. • Utilisation alternative de l'alimentation CA et de l'alimentation CC. • La température de consigne, la température de l'air, la température du bébé et la tension de la batterie interne peuvent être affichées séparément. • Avec bouteille d'oxygène et configuration d'alimentation en oxygène.



EPHBIO-800N-2 Table de réanimation à chaleur radiante

Infant Radiant Warmer

Contrôlé par radiateur à rayonnement infrarouge lointain. Alarme de surtempérature avec APGAR. Réglage d'inclinaison du matelas disponible ; avec une lumière d'éclairage



EPHBIO-800N-3 Table de réanimation à chaleur radiante

Infant Radiant Warmer

Contrôlé par radiateur à rayonnement infrarouge lointain. Alarme de surtempérature avec APGAR. Réglage d'inclinaison du matelas disponible ; avec une lumière d'éclairage ; avec lampes de photothérapie



EPHBIO-900N-2 Table de réanimation à chaleur radiante

Infant Radiant Warmer

Écran tactile LCD. Température asservie par ordinateur ; écrans d'affichage séparés pour la température de consigne, la température réelle et la minuterie ; chauffage quartz infrarouge. Réglage disponible du radiateur et de l'inclinaison du matelas. Plateau radiographique sous le lit. Quatre alarmes d'autocontrôle. Connecteur RS-232. Minuterie APGAR



EPHBIO-900N-3 Table de réanimation à chaleur radiante

Infant Radiant Warmer

• Basé sur le HNT-900A, avec ajout d'aspiration, de bouteille d'oxygène (6,3 L x 2) et de débitmètre d'oxygène



EPHBIO-1000N-3 Table de réanimation à chaleur radiante

Infant Radiant Warmer

• Mode de contrôle de température : contrôle asservi ; • affichage instantané des paramètres : température de consigne, température cutanée, taux de puissance de chauffage ; • alarmes sonores/visuelles : écart de température, défaillance de capteur, coupure de courant, dépassement de température ; • lit inclinable avec tête rayonnante rotative ; • plateau à cassette radiographique sous le lit du nourrisson, lumière d'examen à forte luminosité ; • utilisation d'un tube infrarouge à quartz anti-explosion comme source de chauffage rayonnant ;



EPHBIO-2000N-2 Table de réanimation à chaleur radiante

Infant Radiant Warmer

• Réchauffeur radiant de type ouvert à commande par microcontrôleur avec système manuel et asservi • Affiche séparément la consigne cutanée, la température cutanée observée en °C et la puissance de chauffage • Panneau tactile souple convivial avec grand affichage LED lumineux • Élément chauffant infrarouge à quartz pour un réchauffement efficace • Dispositif d'alarme sonore et visuelle en cas de surchauffe au-delà de la plage de température de consigne, défaillance de sonde, coupure de courant, défaillance du système et défaillance du chauffage • La tête du réchauffeur pivote et tourne dans différentes directions • Batterie de secours intégrée en cas de coupure de courant • Le réchauffeur dispose d'un plateau radiographique. • avec minuterie APGAR



EPHBIO-2000N-3 Table de réanimation à chaleur radiante

Infant Radiant Warmer


• Mode de contrôle de température : contrôle de préchauffage, contrôle asservi et contrôle manuel ; • affichage instantané des paramètres : température de consigne, température cutanée, taux de puissance de chauffage ; • minuterie APGAR intégrée et fonction de pré-réglage > 37 °C • alarmes sonores/visuelles : écart de température, défaillance de capteur, coupure de courant, dépassement de température ; • lit inclinable avec tête rayonnante rotative ; • plateau à cassette radiographique sous le lit du nourrisson, lumière d'examen à forte luminosité ; • utilisation d'un tube infrarouge à quartz anti-explosion comme source de chauffage rayonnant ; • avec deux unités de photothérapie LED ; • avec deux bouteilles d'oxygène de 7 L, avec manomètre et débitmètre ;



EPHBIO-500N-1 Table de réanimation à chaleur radiante

Infant Radiant Warmer

· Écran tactile couleur LCD 8 pouces avec aspiration, pour la réanimation néonatale. 3 modes de contrôle de température : mode préchauffage, mode manuel et contrôle asservi en mode bébé ; l'angle horizontal du module de réchauffement est réglable. Système d'inclinaison électrique pour ajuster commodément l'angle du lit. Cassette radiographique sous le berceau. Minuterie APGAR. Système indépendant de protection contre la surtempérature. Connecteur RS232 pour la transmission de données. Configuration standard : module de réchauffement, contrôleur, capteur de température cutanée, berceau, plateau, potence IV, support, système d'inclinaison électrique, tiroirs.



EPHBIO-1N Table de réanimation à chaleur radiante

Infant Radiant Warmer

Vide maximal : 18 + 1,5 kPa (135 + 11 mmHg). Débit : > 6 L/min. Bruit : < 55 dB(A). Capacité du bocal : 1000 ml (PC) stérilisable. Entrée : 30 VA. Alimentation : CA 220 V 50 Hz. Dimensions : 320 mm x 150 mm x 320 mm. Dimensions de l'emballage : 385 mm x 185 mm x 350 mm. Poids brut/poids net : 3 kg/2,5 kg



EPHBIO-80N Unité de photothérapie

Infant Phototherapy Unit

Réglage haut-bas de la tige de support disponible. Réglage d'angle disponible 0°, 30°, 60°. Longueur d'onde : 400-500 µm. Roulettes avec freins. Compatible avec tout lit et incubateur pour nourrisson. 4 lampes



EPHBIO-100N Unité de photothérapie

Infant Phototherapy Unit

• Utilisation de LED comme source lumineuse ; • minuterie numérique LED, affichage de la durée de thérapie et de la durée totale ; • support mobile à élévation, réglage de hauteur 110-160 cm • boîtier de lampe pivotant selon un angle de 30°/60°/90°



EPHBIO-200N-2 Unité de photothérapie

Infant Phototherapy Unit

Réglage de l'intensité lumineuse. Affichage de la minuterie de durée de vie de la lumière. Durée de vie des LED > 30 000 heures. Distribution uniforme de la lumière sur toute la surface corporelle du nourrisson. Avec lumières LED blanches pour faciliter l'examen. Compteur 99 heures/compte à rebours. Rotation horizontale à 360° et rotation verticale à 180°. Compatible avec tout lit et incubateur pour nourrisson



EPHBIO-90N Unité de photothérapie

Infant Phototherapy Unit

Écran LCD couleur indépendant 4,3 pouces, entièrement tactile. L'irradiance totale de la bilirubine peut atteindre plus de 75 µW/cm²/nm. Durée de vie des LED ≥ 50 000 heures. La longueur d'onde d'irradiation est de 400~550 nm. Le contrôle PWM est utilisé pour réaliser le réglage continu de la luminosité de la lumière bleue. Minuterie totale de lumière bleue. La hauteur de l'ensemble de la machine peut être ajustée librement,



EPHBIO-200N-1 Unité de photothérapie

Infant Phototherapy Unit

• Utilisation de LED comme source lumineuse ; • minuterie numérique LED, affichage de la durée de thérapie et de la durée totale ; • type à pose supérieure applicable à tout modèle d'incubateur ; • minuterie avec fonction de réglage, durée de traitement préréglée.



EPHBIO-120N Unité de photothérapie

Infant Phototherapy Unit

Inutile de séparer la mère et le bébé, traitement de la jaunisse à domicile. Longueurs d'onde spectrales supérieures soigneusement sélectionnées. Trois niveaux réglables. Tout nouveau mode de traitement intermittent. Surveillance de la température. Source de lumière froide de qualité médicale avec 504 perles LED ultra-grandes. Perles LED extra-grandes durables et longue durée de vie



EPHBIO-200N-3 Unité de photothérapie

Infant Phototherapy Unit

• Utilisation de la lumière LED comme source d'éclairage • matériau silicone souple, utilisé comme couverture de photothérapie.



EPHBIO-400N Unité de photothérapie

Infant Phototherapy Unit

• Utilisation de la lumière LED comme source d'éclairage, • minuterie numérique LED, affichage de la durée de thérapie et de la durée totale



EPHBIO-500N-2 Unité de photothérapie

Infant Phototherapy Unit

Écran tactile couleur 7 pouces. 16 tubes LED. Fenêtre d'observation à double vitrage. Surface efficace d'irradiation : 400 mm x 250 mm. Trappe pour nourrisson. Pliable. Option : élévation électrique



EPHBIO-360N Unité de photothérapie

Infant Phototherapy Unit

• Utilisation de la lumière LED comme source d'éclairage, • minuterie numérique LED, affichage de la durée de thérapie et de la durée totale



EPHBIO-100G-1
Bilirubinomètre (détecteur de jaunisse)

Jaundice Detector

Écran LCD, observation facile. Source lumineuse LED. Lectures directes pour obtenir rapidement les valeurs de bilirubine sérique. Pile AA 1,5 V x 2. Fonction mémoire. Plage : 0-32 mg/dL ou 0-544 µmol/L. Avec fonction d'autocontrôle, calibration pratique



EPHBIO-HJDN
Bilirubinomètre (détecteur de jaunisse)

Jaundice Detector

• Peut afficher séparément mg/dl et µmol/L en même temps. • Stockage de données : peut stocker 200 dates de mesure. • Temps de préparation ouvert : démarrage, aucune préparation nécessaire. • Fonction de détection de tension de la batterie : il affichera « batterie faible » lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3,6 V.



EPHBIO-HJDN
Bilirubinomètre (détecteur de jaunisse)

Jaundice Detector

1. L'écran LCD est facilement visible. 2. La conception épurée le rend petit, délicat et facile à manipuler. 3. Longue durée de vie, faible consommation d'énergie. 4. L'indicateur de batterie indique quand la batterie doit être rechargée. 5. Les résultats du test sont rapides, fournissant la concentration de bilirubine sérique. 6. Fonction de stockage et de mémoire. 7. Fonctions de navigation et de suppression pratiques. 8. Auto-calibration pratique.

4 Anesthésie & Réanimation (ICU)

41 ref.



EPHBIO-200V-2
Ventilateur

Ventilator

1. Mode respiratoire : IPPV, SIPPV, IMV, SIMV, PEEP, Manu, Sigh, etc. ; 2. PEEP : 0,1~1,0 kPa 3. Plage (Ptr) : -0,4~1,0 kPa 4. Capacité de ventilation par minute : ≥18 L 5. Pression de sécurité maximale : ≤6,0 kPa 6. Volume courant : 50~1200 mL 7. Fréquence respiratoire : 6~60/m 8. Rapport I/E : 1:1,5~1:3



EPHBIO-400V-1
Ventilateur

Ventilator

Écran d'affichage LCD de 10,4" ; mode respiratoire : IPPV, SIPPV, IMV, SIMV, SPONT, PEEP, MANU, SIGH ; PEEP : 0,1~1,0 kPa ; volume courant : 50~1500 ml ; fréquence respiratoire : 1~99 bpm ; rapport I/E : 4:1~1:4 ; sans : compresseur d'air



EPHBIO-400V-2
Ventilateur

Ventilator

Écran d'affichage LCD de 10,4" ; mode respiratoire : IPPV, SIPPV, IMV, SIMV, SPONT, PEEP, MANU, SIGH ; PEEP : 0,1~1,0 kPa ; volume courant : 50~1500 ml ; fréquence respiratoire : 1~99 bpm ; rapport I/E : 4:1~1:4 ; concentration en O₂ : 21%~100% ; comprend : un compresseur d'air



EPHBIO-300V-1
Ventilateur

Ventilator

Écran tactile de 10,4 pouces ; type de patient : adulte, enfant ; mode de ventilation : VCV, PCV, SIMV+VCV, SIMV+PCV, PRVC, SIMV+PRVC, CPAP/PSV, BIPAP, APRV, MODE DE SECOURS, VCV+Sigh ; volume courant : 20~1500 mL



EPHBIO-3010V
Ventilateur

Ventilator

Écran tactile de 12 pouces ; courbes de P-T, F-T, V-T ; boucles de P-V, F-V ; modes : VCV (avec SIGH), SIMV, SIMV/PSV, PSV, PCV, CPAP, BIPAP, APRV, APNEA, MANUAL, ventilation non invasive ; avec traitement par nébulisation assistée ; lavage automatique de la valve d'expiration ; batterie intégrée et accessoires, compresseur d'air



EPHBIO-50V
Ventilateur

Ventilator

Écran tactile de 12,1 pouces avec schémas de couleurs souhaitables ; turbine haute performance avec technologie de contrôle précis assurant un débit de sortie exact ; plage de volume courant : 20-2000 ml, en ajoutant le modèle nourrisson 2-2000 ml (VCV, SIMV, SIMV/PSV, PSV, PCV, APNEA, CPAP, BIPAP, Manual, SIGH) ; applicable en ventilation invasive et non invasive ; alimentation par batterie : autonomie 180 minutes+ ; type de patient : adulte, pédiatrique, néonatal (nécessite le kit néonatal en option)



EPHBIO-300V-2 Ventilateur

Ventilator

Type de patient : adulte, pédiatrique, néonatal ; écran tactile TFT de 18,5 pouces ; plage de volume courant : 2-2000 ml ; mode de ventilation invasive : VCV, PCV, VSIMV, PSIMV, CPAP/PSV, PRVC, AMV ; oxygénothérapie ; interface de communication : HDMI, RS232, USB, appel infirmier ; alimentation secteur externe, tension d'entrée : 100-240V ; nombre de batteries : une ou deux (en option) ; batterie lithium-ion intégrée, 14,4 VDC, 6900 mAh ; autonomie de la batterie : 3 heures (1 batterie)



EPHBIO-6V Ventilateur

Ventilator

Type de patient : adulte, pédiatrique, néonatal (nécessite le kit néonatal en option 2-2000 ml) ; écran tactile TFT de 15,6" (18,5" en option), l'écran prend en charge la rotation à 360 degrés vers la gauche et la droite ; les modes invasif et non invasif rendent l'appareil largement applicable ; système d'autotest intégré avec contrôle des fuites et de l'étanchéité du système pour sécuriser la ventilation ; la compensation automatique des fuites assurée par l'appareil est fournie pour optimiser les réglages du respirateur ; deux batteries au lithium garantissent une utilisation de l'appareil jusqu'à 6 heures ; pause inspiratoire réglable manuellement de 0,1 à 6 secondes ; le mode AMV permet de minimiser le travail respiratoire sous la ventilation minute cible.



EPHBIO-7V-2 Ventilateur

Ventilator

Écran tactile intuitif de 15,6 pouces ; limite de Vt : 1~500 mL ; fréquence HF : 2-20 Hz ; HFNC, HFOV ; le mélangeur air-oxygène intégré assure une concentration d'oxygène stable ; surveillance précise de l'apnée : interrompt automatiquement l'apnée grâce à la fonction de réveil sur apnée ; batterie au lithium intégrée, fournit une alimentation pendant au moins 240 min ; capteur de respiration abdominale externe pour surveiller en temps réel l'état respiratoire du bébé ; convient aux prématurés, nouveau-nés, nourrissons et enfants de tous âges.



EPHBIO-3000V Ventilateur

Ventilator

FIO2 : 21%-100% (molette FIO2 unique) ; débit : 6-60 LPM ; pression de la source : air/oxygène à 0,3-0,4 MPa ; alarme : lorsque la différence de pression d'alimentation en gaz > 0,1 MPa ; niveau sonore de l'alarme : >57 dB(A) ; nombre de sorties : unique ; nombre de débitmètres : unique ; précision de la FIO2 : 3% ; débit de purge : 3 LPM



EPHBIO-7V-1 Ventilateur

Ventilator

Mesure de la concentration en O2 : alarme de limite d'O2, plage réglable : 21%-100%, précision : $\pm 5\%$; mode de contrôle O2-Air : logiciel ; contrôle du débit, plage réglable : 2-70 L/min, précision : ± 5 L/min (mode haut débit : 25 L/min~80 L/min), ± 2 L/min (mode bas débit : 2 L/min~25 L/min) ; température : 31~37°C, 7 niveaux, précision : $\pm 2^\circ\text{C}$; indice de protection IP : IP X1



EPHBIO-1V-2 Ventilateur

Ventilator

FIO2 : 21%-100% ; débit : 2-18 LPM ; CPAP : pression 0,3~1,0 KPa/3-10 cmH2O ; niveau sonore : <55 dB(A) ; source de gaz : 0,3 MPa~0,4 MPa (3~4 bar) ; alarme : lorsque la différence de pression d'alimentation en gaz dépasse 0,1 MPa, l'alarme se déclenche ; grâce au générateur de bulles, la pression CPAP peut être réglée manuellement de façon simple.



EPHBIO-2V Ventilateur

Ventilator

1. Mode respiratoire : IPPV, SIPPV, IMV, SIMV, PEEP, Manu, Sigh, etc. ; 2. PEEP : 0,1~1,0 kPa 3. Plage (Ptr) : -0,4~1,0 kPa 4. Capacité de ventilation par minute : ≥ 18 L 5. Pression de sécurité maximale : $\leq 6,0$ kPa 6. Volume courant : 50~1200 mL 7. Fréquence respiratoire : 6~60/m 8. Rapport I/E : 1:1,5~1:3



EPHBIO-3000V-1 Ventilateur

Ventilator

Peut être raccordé à un mélangeur externe ou à un débitmètre permettant une variabilité sans alarme ; la MAX-P et la PIP sont contrôlables et précises ; la PEEP est constante et précise ; poids du patient recommandé : jusqu'à 10 KG ; faible exigence concernant les sources de gaz ; faible poids ; compatible avec les accessoires F&P



EPHBIO-3000V-2 Ventilateur

Ventilator

Réglage de la FIO2 : 21%~100% ; débit de sortie : 0~15 LPM ; alarme : alarme sonore lorsque la différence de pression du gaz > 0,1 MPa (1 bar) ; la MAX-P et la PIP sont contrôlables et précises ; la PEEP est constante et précise ; poids du patient recommandé : jusqu'à 10 KG ; sources d'air médical et d'oxygène nécessaires



EPHBIO-3000V-3 Ventilateur

Ventilator

Concentration en oxygène : 21%-100% ; débitmètre unique ; plage de débit : 2-18 L ; pression de fonctionnement : air/oxygène à 0,3-0,4 MPa ; alarme : buzzer à commande pneumatique



EPHBIO-3000V-4

Ventilateur

Ventilator

Concentration en oxygène : 21%-100% ; débitmètre unique ; plage de débit : 1-15 L ; pression de fonctionnement : air/oxygène à 0,3-0,4 MPa ; alarme : buzzer à commande pneumatique



EPHBIO-HAPHV

Respirateur d'anesthésie

Anesthesia Machine

Volume courant (mode manuel) : 10-2000 ml ; pression du gaz : 0,25~0,65 MPa ; débitmètre : O2 deux tubes : 0,1~10 L/M ; valve APL : 0,5~6,0 KPa ; purge O2 : 25~75 L/min ; I:E : selon l'opération du médecin ; BPM : selon l'opération du médecin ; surveillance : pression des voies aériennes, mode respiratoire ; trois manomètres : deux pour l'O2, un pour la pression des voies aériennes ; en option : chariot 190,00 USD ; mise à niveau vers 2 sources de gaz (O2+N2O) : ajouter 330 USD



EPHBIO-HAPVV

Respirateur d'anesthésie

Anesthesia Machine

Volume courant (mode manuel) : 10-2000 ml ; pression du gaz : 0,25~0,65 MPa ; débitmètre : O2 deux tubes : 0,1~10 L/M ; valve APL : 0,5~6,0 KPa ; purge O2 : 25~75 L/min ; I:E : selon l'opération du médecin ; BPM : selon l'opération du médecin ; surveillance : pression des voies aériennes, mode respiratoire ; trois manomètres : deux pour l'O2, un pour la pression des voies aériennes ; en option : chariot 190,00 USD



EPHBIO-9V

Respirateur d'anesthésie

Anesthesia Machine

Écran tactile de 9 pouces, réactif, avec commutateur à un seul bouton ; entraînement par turbine puissante, aucun gaz requis pour le ventilateur ; soufflet : 0-300 ML ; 0-1500 ML ; deux alimentations en gaz : O2 et Air ; volume courant : 3~1600 ml ; mode de ventilation : VCV, PCV, SPONT et MANUAL, SIMV, CPAP/PSV, PRVC, SIMV-PC, SIMV-PRVC ; avec ACGO et ETCO2 ; avec surveillance de la concentration en O2 ; plage d'application de la FiO2 : poids de l'animal 0,8-120 kg ; divers types de concentrateurs d'oxygène peuvent être installés



EPHBIO-HAPCV

Respirateur d'anesthésie

Anesthesia Machine

Source de gaz : O2, N2O ; débitmètres à 4 tubes ; applicable pour adulte et pédiatrie ; purge O2 : 25-75 L/min ; valve APL : <6 kPa ; vaporisateur : 1 pce (Isoflurane/Sévoflurane/Enflurane/Halothane) ; cartouche de CO2 : 0,8 L ; également utilisable en usage vétérinaire ; dimensions : 500*460*320 mm, 22 kg.



EPHBIO-1V

Respirateur d'anesthésie

Anesthesia Machine

Méthode de contrôle : pneumatique à commande électronique ; affichage : affichage LED haute luminosité ; mode de ventilation : mode volumétrique et mode manuel ; volume courant : 50~1500 ml ; fréquence respiratoire : 6~60 BPM ; rapport I:E : 4:1-1:6 ; paramètres surveillés : volume courant, fréquence respiratoire ; alarme : alarme MV haute, alarme MV basse



EPHBIO-1V-3

Respirateur d'anesthésie

Anesthesia Machine

Mode de respiration : IPPV, SIMV, MANUAL ; affichage : écran SNT de 5,5' ; courbes : P-t, V-t ; volume courant : 0,50 ml~1600 ml ; fréquence respiratoire : 1 à 65 bpm ; rapport I:E : 8:1~1:8 ; paramètres d'alarme : alarme de haute pression, alarme de basse pression, alarme de perte de source d'O2, alarme de perte d'alimentation secteur



EPHBIO-210V-2

Respirateur d'anesthésie

Anesthesia Machine

Écran TFT couleur haute luminosité de 10,4 pouces ; application : adulte, enfant ; débitmètre : O2/N2O quatre tubes (0,1~10 L/min) ; mode de ventilation : IPPV, SIGH, SIMV/F/2, SIPPV (en option : PEEP), MANUAL ; volume courant (Vt) : 30~1500 mL ; deux alimentations en gaz : O2/N2O ; en option : poignée de moniteur patient



EPHBIO-3100V-1

Respirateur d'anesthésie

Anesthesia Machine

Écran LED ; ventilateur intégré ; débitmètres à 2 tubes ; O2 et Air ; 1 vaporisateur : Enflurane/Isoflurane/Sévoflurane (en option : Halothane) ; mode de respiration : A/C, IPPV, SIPPV, MANUAL



EPHBIO-3100V-2

Respirateur d'anesthésie

Anesthesia Machine

Volume courant (mode manuel) : 10-2000 ml ; pression du gaz : 0,25~0,65 MPa ; débitmètre : O2 deux tubes : 0,1~10 L/M ; valve APL : 0,5~6,0 KPa ; purge O2 : 25~75 L/min ; I:E : selon l'opération du médecin ; BPM : selon l'opération du médecin ; surveillance : pression des voies aériennes, mode respiratoire ; trois manomètres : deux pour l'O2, un pour la pression des voies aériennes ; en option : chariot 190,00 USD ; mise à niveau vers 2 sources de gaz (O2+N2O) : ajouter 330 USD



EPHBIO-3200V Respirateur d'anesthésie

Anesthesia Machine

Affichage LED ; ventilateur intégré ; débitmètres à 4 tubes, O₂, N₂O ; 1 vaporisateur : Enflurane/Isoflurane/Sévoflurane (en option : Halothane) ; respiration : IPPV, SIPPV, MANUAL ; volume courant : 50~1500 ml ; rapport I/E : 1:1,5~1:3,0



EPHBIO-3300V-1 Respirateur d'anesthésie

Anesthesia Machine

Écran d'affichage LCD de 5,4" ; ventilateur intégré ; débitmètres à 4 tubes, O₂, N₂O ; 1 vaporisateur : Enflurane/Isoflurane/Sévoflurane (en option : Halothane) ; respiration : A/C, IPPV, SIPPV, IMV, SIMV, MANUAL ; volume courant : 50~1500 ml ; rapport I/E : 4:1~1:10



EPHBIO-3300V-2 Respirateur d'anesthésie

Anesthesia Machine

Écran d'affichage LCD de 5,4" ; ventilateur intégré ; débitmètres à 4 tubes, O₂, N₂O ; 2 vaporisateurs : Enflurane/Isoflurane/Sévoflurane (en option : Halothane) ; respiration : A/C, IPPV, SIPPV, IMV, SIMV, MANUAL ; volume courant : 50~1500 ml ; rapport I/E : 4:1~1:10



EPHBIO-3600V Respirateur d'anesthésie

Anesthesia Machine

1. Système pneumatique à commande électronique 2. Ventilateur intégré, écran d'affichage LCD couleur de 5,7" 3. Débitmètres à 4 tubes : O₂ et N₂O 4. 1 vaporisateur : Enflurane/Isoflurane/Sévoflurane (en option : Halothane) 5. Mode de respiration : A/C, IPPV(VCV), SIPPV(VCV), IMV, SIMV, MANU 6. Plage de volume courant : 50~1500 ml 7. Rapport I/E : 8:1~1:10



EPHBIO-3800V-1 Respirateur d'anesthésie

Anesthesia Machine

Affichage LCD de 8,4" ; ventilateur intégré ; débitmètres à 5 tubes, O₂, N₂O, AIR ; 2 vaporisateurs : Enflurane/Isoflurane/Sévoflurane (en option : Halothane) ; respiration : A/C, IPPV, SIPPV, IMV, SIMV, PCV, VCV, PEEP, SIGH, MANUAL ; volume courant : 20~1500 ml ; rapport I/E : 8:1~1:10 ; concentration en O₂ : 21%~100%



EPHBIO-3800V-2 Respirateur d'anesthésie

Anesthesia Machine

Affichage LCD de 10,4" ; ventilateur intégré ; débitmètres à 5 tubes, O₂, N₂O, AIR ; 2 vaporisateurs : Enflurane/Isoflurane/Sévoflurane (en option : Halothane) ; respiration : A/C, IPPV, SIPPV, IMV, SIMV, PCV, VCV, PEEP, SIGH, MANUAL ; volume courant : 20~1500 ml ; rapport I/E : 8:1~1:10 ; concentration en O₂ : 21%~100%



EPHBIO-200V-1 Respirateur d'anesthésie

Anesthesia Machine

Écran tactile LCD couleur de 10,1" ; apport rapide d'oxygène : 25 L/min~75 L/min ; volume courant : 0~1500 ml ; mode de ventilation : IPPV, SIPPV, SIMV, SIGH, PEEP, MANUAL ; débitmètre : O₂/N₂O débitmètre mécanique à quatre tubes ; source de gaz : O₂, N₂O ; capacité de l'absorbant : 2,2 L ; avec port ACGO et port AGSS ; avec batterie au lithium intégrée ; fonctions puissantes de surveillance et d'alarme



EPHBIO-210V-1 Respirateur d'anesthésie

Anesthesia Machine

Écran couleur de 10,4 pouces ; mode de ventilation : IPPV, SIGH, SIMV/F/2, SIPPV (en option : PEEP), MANU ; débitmètre O₂/N₂O à quatre tubes ; volume courant : 30~1500 ml ; deux alimentations en gaz : O₂/N₂O : 0,3 MPa~0,5 MPa ; quantité de vaporisateurs : Isoflurane, Sévoflurane, Halothane (deux des trois en option) ; application : adulte, enfant



EPHBIO-220V Respirateur d'anesthésie

Anesthesia Machine

Système pneumatique à commande électronique ; ventilateur intégré, écran d'affichage LCD couleur de 10,4" ; débitmètres à 5 tubes : O₂ et N₂O et Air ; 2 vaporisateurs : Enflurane/Isoflurane/Sévoflurane (en option : Halothane) ; mode de respiration : A/C, IPPV, SIPPV, IMV, SIMV, MANU, Sigh ; plage de volume courant : 50~1500 ml ; rapport I/E : 4:1~1:10 ; option : moniteur patient



EPHBIO-301V-1 Respirateur d'anesthésie

Anesthesia Machine

Écran couleur de 10,1 pouces ; source de gaz : O₂, N₂O, Air ; vaporisateur : 2 pces (Isoflurane/Sévoflurane/Enflurane/Halothane) ; débitmètre : débitmètre à 5 tubes ; applicable pour adulte et pédiatrie ; batterie de secours : jusqu'à 3 heures ; modes de ventilation : VCV, SIMV, A/C, Manual, Stand-By, plage SIGH : 0-5/100 ; courbes : P-T, F-T, V-T ; boucles : P-V, V-F, F-P ; volume courant : 20-1500 ml (réglage manuel)



EPHBIO-301V-2 Respirateur d'anesthésie

Anesthesia Machine

Écran couleur tactile de 10,1 pouces ; source de gaz : O₂, N₂O, AIR ; vaporisateur : 2 pces (Isoflurane/Sévoflurane/Enflurane/Halothane) ; débitmètre : débitmètre à 5 tubes ; batterie de secours : jusqu'à 3 heures ; modes de ventilation : A/C, VCV, SIMV, PCV, PSV, MANUAL, STAND-BY, plage SIGH : 0-5/100 ; courbes P-T, F-T, V-T ; boucles de P-V, V-F, F-P ; volume courant : 20-1500 ml (commande électronique) ; ACGO disponible pour le raccordement au circuit T/Bain pour opération ouverte.



EPHBIO-6100V Respirateur d'anesthésie

Anesthesia Machine

Écran d'affichage LCD TFT couleur de 10,4" ; vaporisateur : 2 pces ; débitmètre : débitmètre à 5 tubes ; source de gaz : O₂, N₂O, AIR ; mode de ventilation : IPPV, V-A/C, P-A/C, V-SIMV, P-SIMV, PCV-PC, PCV-VG, PSV, SIGH, MANUAL ; volume courant : 0, 20 mL~1500 mL ; avec ACGO ; batterie de secours



EPHBIO-12V Respirateur d'anesthésie

Anesthesia Machine

Écran tactile LCD couleur de 12,1" ; vaporisateur : 1 vaporisateur pour machine standard ; débitmètre : débitmètre à 4 tubes ; source de gaz : O₂, N₂O, AIR (en option) ; modes de ventilation : VCV, P-A/C, V-A/C, P-SIMV, V-SIMV, PCV, Manual ; volume courant (Vt) : 0, 20 ml-1500 ml ; batterie de secours



EPHBIO-12V-2 Respirateur d'anesthésie

Anesthesia Machine

Écran tactile LCD couleur de 12,1" ; 2 vaporisateurs pour machine standard ; débitmètre électronique intégré ; source de gaz : O₂, N₂O, AIR ; gaz frais d'urgence ; avec ETCO₂ ; volume courant (Vt) : 0, 20 ml-1500 ml ; PEEP : 0 cmH₂O-30 cmH₂O ; modes de ventilation : VCV, P-A/C, V-A/C, P-SIMV, V-SIMV, PCV, Manual, PSV, PRVC ; batterie de secours



EPHBIO-15V Respirateur d'anesthésie

Anesthesia Machine

Écran tactile LCD couleur de 15" ; 2 vaporisateurs pour machine standard ; débitmètre électronique intégré ; source de gaz : O₂, N₂O, AIR ; gaz frais d'urgence ; avec ETCO₂ ; fonction de dérivation (By Pass) et de chauffage ; volume courant (Vt) : 20 ml-1500 ml ; PEEP : 0 cmH₂O-30 cmH₂O ; modes de ventilation : VCV, P-A/C, V-A/C, P-SIMV, V-SIMV, PCV, Manual, PSV, PRVC ; batterie de secours

5 Médecine d'urgence & Transport

27 ref.



EPHBIO-01V Ventilateur portable

Portable Ventilator

1. Mode de fonctionnement : CPAP 2. Écran couleur TFT 3. Pression : 4-20 cmH₂O 4. Détente (niveau 1-3) : 2-4 cmH₂O 5. Niveau sonore : <30 db 6. Durée de la rampe : 0-60 min



EPHBIO-08V Ventilateur portable

Portable Ventilator

1. Mode de fonctionnement : CPAP / Auto CPAP 2. Écran LCD blanc/bleu 3. Pression : 4-20 cmH₂O 4. Détente (niveau 1-3) : 2-4 cmH₂O 5. Niveau sonore : <30 db 6. Durée de la rampe : 0-60 min



EPHBIO-09V Ventilateur portable

Portable Ventilator

1. Mode de fonctionnement : CPAP / Auto CPAP 2. Écran TFT couleur 3. Pression : 4-20 cmH₂O 4. Détente (niveau 1-3) : 2-4 cmH₂O 5. Niveau sonore : <30 db 6. Durée de la rampe : 0-60 min



EPHBIO-30V Ventilateur portable

Portable Ventilator

1. Mode de fonctionnement : CPAP, S, T, S/T 2. Pression : 4-30 cmH₂O



EPHBIO-101V Ventilateur portable

Portable Ventilator

Ventilateur d'urgence ; fonction pratique et utilisation aisée ; température : -18~50°C ; humidité relative : ≤95% (sans condensation) ; pression atmosphérique : 70 kPa~110 kPa ; convient aux patients pesant plus de 5 kg et âgés de moins de 50 ans ; en option : bouteille d'oxygène



EPHBIO-100V-2 Ventilateur portable

Portable Ventilator

Écran de 5,7 pouces. Source de gaz : O₂/Air. VT : 50-2000 mL. O₂% : 45%-100%. Fréquence respiratoire : 4-100 bpm. IPPV, SPONT, A/C, SIGH, SIMV, MANUAL ; batterie plomb-acide, plus de 4 heures



EPHBIO-200V-3 Ventilateur portable

Portable Ventilator

Type de patient : adulte, enfant ; écran LCD de 5,6 pouces ; mode de fonctionnement : AC, SIMV, SPONT, SIGH, MANUAL ; volume courant : 50~1500 mL ; fréquence respiratoire : 4~80 bpm (SIMV : 1-40 bpm) ; alimentation de secours ≥3 heures



EPHBIO-100V-1 Ventilateur portable

Portable Ventilator

•50~2000 ml •FiO₂ : 40%~100% •Modes : CMV, A/C, SIMV, CPAP, Spont, SIGH ; batterie intégrée de plus de 8 heures



EPHBIO-100V-3 Ventilateur portable

Portable Ventilator

Écran de 7 pouces ; VCV, SIMV, A/C, SIGH, MANUAL, CPAP ; en option : (PCV, PSV) ; volume courant : 20-2000 mL. Source de gaz : O₂/Air. VT : 20-2000 mL. O₂% : 40%-100%. Fréquence respiratoire : 1-100 bpm. PEEP : 0-20 cmH₂O ; batterie intégrée (lithium) de plus de 6 heures.



EPHBIO-001Q-1 Aspirateur électrique de mucosités

Electric Suction Apparatus

Valeur de pression négative ultime : $\geq 0,09$ MPa
Plage de régulation de la pression négative : 0,02 MPa ~ valeur de pression négative ultime
Réservoir : ≥ 2500 mL/pièce, 2 pièces dans l'unité d'aspiration Alimentation électrique : CA 220 V/110 V et 50 Hz/60 Hz Puissance d'entrée : 150 VA+15 % Vitesse d'évacuation de l'air : ≥ 20 L/min Bruit : ≤ 65 dB(A)



EPHBIO-001Q-2 Aspirateur électrique de mucosités

Electric Suction Apparatus

Valeur de pression négative ultime : $\geq 0,09$ MPa
Plage de régulation de la pression négative : 0,02 MPa ~ valeur de pression négative ultime
Réservoir : ≥ 2500 mL/pièce, 2 pièces dans l'unité d'aspiration Alimentation électrique : CA 220 V/110 V et 50 Hz/60 Hz Puissance d'entrée : 150 VA+15 % Vitesse d'évacuation de l'air : ≥ 20 L/min Bruit : ≤ 65 dB(A)



EPHBIO-002Q Aspirateur électrique de mucosités

Electric Suction Apparatus

Valeur de pression négative ultime : $\geq 0,09$ MPa
Plage de régulation de la pression négative : 0,02 MPa ~ valeur de pression négative ultime
Réservoir : ≥ 2500 mL/pièce, 2 pièces dans l'unité d'aspiration Alimentation électrique : CA 220 V/110 V et 50 Hz/60 Hz Puissance d'entrée : 150 VA+15 % Vitesse d'évacuation de l'air : ≥ 20 L/min Bruit : ≤ 65 dB(A)



EPHBIO-23Q-2 Aspirateur électrique de mucosités

Electric Suction Apparatus

Vide élevé, débit élevé Alimentation électrique : CA 220 V $\pm$ 22 V Fréquence : 50 Hz $\pm$ 1 Hz Puissance d'entrée : 160 VA Valeur maximale de pression négative : 90 kPa $\pm$ 10 kPa Débit : >30 L/min Bruit : <65 dB(A) Mode de fonctionnement : fonctionnement discontinu, marche pendant 30 min, arrêt pendant 30 min



EPHBIO-23Q-1 Aspirateur électrique de mucosités

Electric Suction Apparatus

Vide élevé, débit élevé Alimentation électrique : CA 220 V $\pm$ 22 V Fréquence : 50 Hz $\pm$ 1 Hz Puissance d'entrée : 160 VA Valeur maximale de pression négative : 90 kPa $\pm$ 10 kPa Débit : >30 L/min Bruit : <65 dB(A) Mode de fonctionnement : fonctionnement discontinu, marche pendant 30 min, arrêt pendant 30 min



EPHBIO-7U Aspirateur électrique de mucosités

Electric Suction Apparatus

Données techniques de principe : • Tension d'alimentation : CA 220 V $\pm$ 22 V, 50 Hz $\pm$ 1 Hz • Pression négative maximale : $\geq 0,09$ MPa • Bruit : ≤ 65 dB(A) • Puissance : ≤ 180 VA • Débit de pompage : ≥ 20 L/min • Capacité du réservoir : 2500 mL/pièce, 2 pièces



EPHBIO-7U-2 Aspirateur électrique de mucosités

Electric Suction Apparatus

Données techniques de principe : • Pression négative maximale : $\geq 0,09$ MPa • Bruit : ≤ 65 dB(A) • Puissance : ≤ 180 VA • Débit de pompage : ≥ 20 L/min • Capacité du réservoir : 2500 mL/pièce, 2 pièces • Exigence de sécurité électrique : Classe I, Type B • Remarque : ne convient pas à un usage continu dans les avortements provoqués ni pour les environnements inflammables ou explosifs. Le temps de fonctionnement continu maximal est de 30 minutes, taux de continuité : 50 %



EPHBIO-3090Q-1 Aspirateur électrique de mucosités

Electric Suction Apparatus

• Valeur limite de pression négative : $\geq 0,09$ MPa sous pression atmosphérique standard • Vitesse d'aspiration d'air : ≥ 20 L/min (à l'extrémité), ≥ 30 L/min (à la pompe) sous pression atmosphérique standard • Bocal à mucosités : 2500 mL $\times$ 2 Bruit : ≤ 60 dB(A)



EPHBIO-3090Q-2 Aspirateur électrique de mucosités

Electric Suction Apparatus

• Valeur limite de pression négative : $\geq 0,09$ MPa sous pression atmosphérique standard • Vitesse d'aspiration d'air : ≥ 20 L/min (à l'extrémité), ≥ 30 L/min (à la pompe) sous pression atmosphérique standard • Bocal à mucosités : 2500 mL $\times$ 2 Bruit : ≤ 60 dB(A)



EPHBIO-003Q-1 Aspirateur électrique de mucosités

Electric Suction Apparatus

• Tension : CA 220 V 50 Hz CC 12 V • Valeur maximale de pression négative $\geq 0,075$ MPa • Volume du réservoir : 1000 mL • Puissance : 90 VA • Débit de pompage : 15 L/min • Bruit : <60 dB(A) • Fonctionnement de 1,5 h après charge complète



EPHBIO-003Q-2 Aspirateur électrique de mucosités

Electric Suction Apparatus

• Tension : CA 220 V 50 Hz • Valeur maximale de pression négative $\geq 0,075$ MPa • Volume du réservoir : 1000 mL • Puissance : 90 VA • Débit de pompage : 14 L/min • Bruit : <60 dB(A)



EPHBIO-3Q-3
Aspirateur électrique de mucosités
Electric Suction Apparatus

Paramètres du produit Bruit : <65 dB(A) Puissance d'entrée : 160 VA Débit : ≥15 L/min Pression négative maximale : 85 kPa+10 kPa Dimensions : 480x470x400 mm Spécifications : 2 unités/boîte En option : modèle alimenté par batterie au lithium Débit : ≥20 L/min



EPHBIO-3Q-4
Aspirateur électrique de mucosités
Electric Suction Apparatus

Temps de déplacement continu ≥0,5 h en charge complète Alimentation électrique : CA 220 V±10 % Fréquence : 50 Hz+1 Hz Puissance d'entrée : 160 VA Pompe d'aspiration : pompe à vide sans huile Valeur maximale de pression négative : >0,085 MPa Plaque réglable de la pression négative : 0,02 MPa à la valeur maximale de pression négative Bruit : ≤65 dB(A) Débit : >30 L/min Capacité du bocal de stockage : 2000 L par unité, 4 unités par groupe Mode de fonctionnement : arrêt pendant 40 min Spécifications : 1 unité/boîte Fonctionnement discontinu, marche pendant 20 min,



EPHBIO-3Q-1
Aspirateur électrique de mucosités
Electric Suction Apparatus

Bruit : <65 dB(A) Puissance d'entrée : 90 VA Débit : >15 L/min Pression négative maximale : 85 kPa±10 kPa Dimensions : 280x196x285 mm Spécifications : 2 unités/boîte



EPHBIO-3Q-2
Aspirateur électrique de mucosités
Electric Suction Apparatus

Bruit : ≤65 dB(A) Puissance d'entrée : 90 VA Débit : ≥20 L/min Pression négative maximale : 85 kPa±10 kPa Dimensions : 280x196x285 mm Spécifications : 2 unités/boîte



EPHBIO-004Q
Aspirateur électrique de mucosités
Electric Suction Apparatus

Valeur de pression négative ultime : ≥0,08 MPa Débit d'air libre maximal : ≥20 L/min Volume du réservoir : ≥1000 ml, 1 pièce Force de pédale : ≤245 N



EPHBIO-233Q
Aspirateur électrique de mucosités
Electric Suction Apparatus

Tension d'alimentation : CA 220 V±10 % 50 Hz Pression négative : ≥0,09 MPa (680 mmHg) Vitesse d'aspiration : ≥80 L/min Plaque de pression négative : 0,013 MPa ~ 0,09 MPa (680 mmHg) Bocal d'aspiration : 2500 ml x 2 Bruit : ≤55 dB Puissance d'entrée : 600 VA Structure de la pompe : type à membrane Type de fonctionnement : charge intermittente, fonctionnement continu



EPHBIO-980U
Aspirateur électrique de mucosités
Electric Suction Apparatus

1. Vide maximal : ≥0,09 MPa (680 mmHg) 2. Plaque de vide réglable : 0,02 MPa ~ 0,09 MPa 3. Débit : ≥80 L/min 4. Bruit : ≤60 dB(A) 5. Bocal : 4000 ml×2+2000 ml×2 (PC) 6. Alimentation électrique : CA 220 50 Hz 7. Puissance d'entrée : 280 VA 8. Dimensions : 44 cm ×50 cm×99,5 cm 9. Poids brut/Poids net : 25 kg/22 kg

6 Chirurgie & Bloc opératoire

78 ref.



EPHBIO-04B-1
Lampe scalytlique de bloc
Operating Shadowless Lamp

HL-04B avec batterie intégrée, éclairage sur batterie pendant 3 heures



EPHBIO-04B-2
Lampe scalytlique de bloc
Operating Shadowless Lamp

HL-04BL avec batterie intégrée, éclairage sur batterie pendant 3 heures



EPHBIO-05B-1
Lampe scalytlique de bloc
Operating Shadowless Lamp

HL-05B avec batterie intégrée, éclairage sur batterie pendant 3 heures



EPHBIO-05B-3
Lampe scalytlique de bloc
Operating Shadowless Lamp

HL-05BL avec batterie intégrée, éclairage sur batterie pendant 3 heures



EPHBIO-05B-2
Lampe scialytique de bloc
Operating Shadowless Lamp
Éclairage : 50000 LX / 50000-100000 LX.
Consommation électrique : 25 W/15 W




EPHBIO-21B
Lampe scialytique de bloc
Operating Shadowless Lamp
Matériau : aluminium. Matériau de la lentille : acrylique. Tension de fonctionnement : CA 110-220 V. Puissance : 7 x 3 W. Plage de température de couleur : 6000-6500 K. Éclairage : 24000 lux. Source lumineuse : lumière blanche. Plage de hauteur : 120~180 cm



EPHBIO-07B
Lampe scialytique de bloc
Operating Shadowless Lamp
Tension : CA 90~250 V. Quantité de LED : 7 pièces. Puissance des ampoules : LED 1 W x 7 = 7 W. Température de couleur : 4200-6500 K. Durée de vie : 100000 h. Haute luminosité. Pas d'élévation de température. Éclairage : >52500 lux



EPHBIO-2021B
Lampe scialytique de bloc
Operating Shadowless Lamp
Tension : CA 90~240 V 50 Hz-60 Hz. Puissance : ≤50 VA. Puissance des ampoules : LED 3 W x 7 = 21 W. Température de couleur : 4500 ±500 K. Durée de vie : 50000 h. Couleur lumière du jour. Haute luminosité. Pas d'élévation de température. Éclairage : >18000 lux. Poids net : 6,50 kg. Emballage : 1190 x 220 x 170 mm. Conditionnement : carton



EPHBIO-2012B
Lampe scialytique de bloc
Operating Shadowless Lamp
Tension : CA 90~240 V 50~60 Hz. Puissance d'entrée : ≤50 VA. Fusible : F3AL250V. Puissance des ampoules : LED 12 x 3 W. Température de couleur : 4000~5000 K. Taille du support de lampe : 200 mm. Durée de vie des ampoules : 50000 h. Distance de travail : 700 mm. Diamètre minimal du spot : $\phi 80 \pm 10$ mm. Éclairage central : ≥45000 lux. Poids net : 7,5 kg. Dimensions de l'emballage : 1040 x 335 x 230 mm. Matériau d'emballage : carton



EPHBIO-5B-2
Lampe scialytique de bloc
Operating Shadowless Lamp
LED Osram d'une durée de vie utile de plus de 50000 heures. Poignée amovible. Système PLC à bouton interrupteur. Roue de frein silencieuse de luxe



EPHBIO-400B-3
Lampe scialytique de bloc
Operating Shadowless Lamp
LED Osram importée d'une durée de vie utile de plus de 50000 heures. Lumière blanche froide, source lumineuse LED haute et basse température, luminosité et température de couleur réglables. Température de couleur (réglable sur 9 paliers) : 4000-5500 K. IRC Ra (%) : ≥90. Luminosité : ≥100000 lux. Taille de la tête de lampe : diamètre d'environ 41 cm, épaisseur 6,5 cm. Quantité de LED : 30 pièces. Puissance de la source lumineuse LED : 3 W de puissance nominale, 1 W de puissance réelle. Hauteur réglable d'environ 85 cm à 200 cm. Commande tactile pour éviter de déplacer la tête de lampe, l'écran LCD couleur haute définition est clair en un coup d'œil.



EPHBIO-700B-9
Lampe scialytique de bloc
Operating Shadowless Lamp
Nombre d'ampoules LED : 80. Éclairage (lux) : 60000-160000. Température de couleur (K) : 3500-5000 K réglable. Diamètre du spot (mm) : 150-350. Système de variation : système de variation en continu. Indice de rendu des couleurs : ≥85. Profondeur d'éclairage (mm) : ≥1200. Lumière OSRAM, durée de vie de 60000 heures



EPHBIO-550B
Lampe scialytique de bloc
Operating Shadowless Lamp
Lumière rouge R9 et lumière verte R11. Nombre d'ampoules LED : 48. Éclairage (lux) : 30000-160000. Température de couleur (K) : 3700-5000 K réglable. Diamètre du spot (mm) : 160-350. Système de variation : système de variation en continu. Indice de rendu des couleurs : 85 %-98 %. Profondeur d'éclairage (mm) : ≥1200



EPHBIO-6B-2
Lampe scialytique de bloc
Operating Shadowless Lamp
Lux : 60000-160000 lux. Nombre d'ampoules : 61. Durée de vie moyenne des perles de lampe : 100000 h. Température de couleur (réglable) : 4300 ±500. Indice de rendu (réglable) ≥90 %. Profondeur lumineuse : 1100 mm. Éclairage énergétique (W/m^2). Réglage de la luminosité : 1 %-100 %. 1 %-100 %. Échauffement de la tête du chirurgien : <1 °C. Perles de lampe : 1 W/3 V



EPHBIO-500B-1
Lampe scialytique de bloc
Operating Shadowless Lamp
Nombre d'ampoules LED : 48. Éclairage (lux) : 60000-160000. Température de couleur (K) : 3500-5000 K réglable. Diamètre du spot (mm) : 150-350. Système de variation : système de variation en continu. Indice de rendu des couleurs : ≥85. Profondeur d'éclairage (mm) : ≥1200. Lumière OSRAM, durée de vie de 60000 heures



EPHBIO-700B-1
Lampe scialytique de bloc
Operating Shadowless Lamp
Nombre d'ampoules LED : 80. Éclairage (lux) : 60000-160000. Température de couleur (K) : 3500-5000 K réglable. Diamètre du spot (mm) : 150-350. Système de variation : système de variation en continu. Indice de rendu des couleurs : ≥85. Profondeur d'éclairage (mm) : ≥1200. Lumière OSRAM, durée de vie de 60000 heures



EPHBIO-700B-2 Lampe scialytique de bloc

Operating Shadowless Lamp

Nombre d'ampoules LED : 80/48. Éclairement (lux) : 60000-160000 / 60000-120000. Température de couleur (K) : 3000-6700 K. Diamètre du spot (mm) : 150-350. Système de variation : système de variation en continu. Indice de rendu des couleurs : ≥ 85 . Profondeur d'éclairement (mm) : ≥ 1200 . Lumière OSRAM, durée de vie de 60000 heures



EPHBIO-700B-8 Lampe scialytique de bloc

Operating Shadowless Lamp

1. Diamètre du support de lampe : 700 mm / 500 mm. 2. Nombre de perles : 80/48. 3. Éclairement KLX : 40-160 klx. 4. Indice de rendu des couleurs : $Ra \geq 98$. 5. Durée de vie des LED : > 50000 heures. 6. Panneau de commande LCD. 7. Éclairement réglable sur 10 paliers. 8. Température de couleur réglable sur 5 paliers. 9. Lumière rouge R9 et lumière verte R11



EPHBIO-700B-4 Lampe scialytique de bloc

Operating Shadowless Lamp

Nombre d'ampoules LED : 60/45. Éclairement (lux) : ≥ 120000 / ≥ 80000 . Température de couleur (K) : 3000-6700 K réglable / 3000-6700 K réglable. Indice de rendu des couleurs : ≥ 85 . Profondeur d'éclairement (mm) : 1000 mm/800 mm. Lumière OSRAM, durée de vie de 100000 heures. Hauteur d'installation minimale : 2,8 M



EPHBIO-700B-7 Lampe scialytique de bloc

Operating Shadowless Lamp

Nombre d'ampoules LED : 60/45. Éclairement (lux) : ≥ 120000 / ≥ 80000 . Température de couleur (K) : 3000-6700 K réglable / 3000-6700 K réglable. Indice de rendu des couleurs : ≥ 85 . Profondeur d'éclairement (mm) : 1000 mm. Lumière OSRAM, durée de vie de 100000 heures. Hauteur d'installation minimale : 2,8 M



EPHBIO-4B Lampe scialytique de bloc

Operating Shadowless Lamp

Nombre d'ampoules LED : 84/54. Éclairement (lux) : 80000-160000. Température de couleur (K) : 3000-6700 K. Diamètre du spot (mm) : 150-350. Système de variation : système de variation en continu. Indice de rendu des couleurs : ≥ 85 . Profondeur d'éclairement (mm) : ≥ 1200 . Lumière OSRAM, durée de vie de 60000 heures



EPHBIO-650B Lampe scialytique de bloc

Operating Shadowless Lamp

Diamètre de la tête de lampe : 650 mm/650 mm. Intensité lumineuse à 1 m de distance : 40K-160K lux / 40K-160K lux. Température de couleur : 3500-5500 K, réglable sur 5 paliers. Indice de rendu des couleurs : $Ra \geq 95$ %, $R9 \geq 90$ %. Profondeur d'éclairement : ≥ 1300 mm. Mode endoscopie. Gestion automatique des ombres. Commande par écran tactile LCD. Commande synchronisée et commande séparée. Source lumineuse : puces LED Osram importées. Quantité de puces LED : 27+27. Transformateur d'alimentation : CA 110-220 V/50 Hz



EPHBIO-5B-1 Lampe scialytique de bloc

Operating Shadowless Lamp

Lux : 60000-160000 lux. Nombre d'ampoules : 61. Durée de vie moyenne des perles de lampe : ≥ 100000 h. Température de couleur (réglable) : 4300 $\pm$ 500 K. Indice de rendu (réglable) ≥ 90 %. Profondeur de focalisation : 1100 mm. Éclairement énergétique (W/m^2). Réglage de la luminosité : 1 % - 100 %. Échauffement de la tête du chirurgien : < 1 °C. Perles de lampe : 1 W/3 V



EPHBIO-700B-6 Lampe scialytique de bloc

Operating Shadowless Lamp

Éclairement (lux) à une distance d'alimentation (tension : CA 100-120 V 50 Hz) de 1 M : 700 $\leq$ 160000, 500 $\leq$ 140000 (réglable). Nombre d'ampoules : 61+39. Température de couleur (K) : 4300 $\pm$ 500. Profondeur de focalisation : 1100 mm. Réglage de la luminosité : 1-100 %. Indice de rendu des couleurs IRC : ≥ 97 %. Indice de reproduction des couleurs Ra : ≥ 97 %. Élévation de température de la tête du chirurgien (°C) : ≤ 1 . Élévation de température dans la zone opératoire (°C) : ≤ 2 . Durée de vie moyenne des ampoules (h) : ≥ 100000



EPHBIO-6B-1 Lampe scialytique de bloc

Operating Shadowless Lamp


Lux : 60000-180000 lux. Nombre d'ampoules : 72+72. Durée de vie moyenne des perles de lampe : ≥ 100000 h. Température de couleur (réglable) : 4300 $\pm$ 500 K. Indice de rendu (réglable) ≥ 85 %. Profondeur de focalisation : ≥ 1000 mm. Éclairement énergétique (W/m^2). Réglage de la luminosité : 1 % - 100 %. Échauffement de la tête du chirurgien : < 1 °C. Perles de lampe : 1 W/3 V



EPHBIO-700B-5 Lampe scialytique de bloc

Operating Shadowless Lamp

1. Caméra HD Hikvision 435 millions de pixels. 2. Lux : 40000-160000 / 40000-160000. 3. Température de couleur (K) : 3000-6700 K réglable. 4. Diamètre du spot (mm) : 160-280. 5. Enregistreur vidéo de grande capacité 1 To. 6. Hauteur d'installation minimale/optimale 2,5 M / 3 M. 7. Écran LCD de 21,5 pouces



EPHBIO-700B-3 Lampe scialytique de bloc

Operating Shadowless Lamp

1. Diamètre du support de lampe : 700 mm / 500 mm. 2. Nombre de perles : 80/48. 3. Éclairage KLX : 40-160 klx. 4. Indice de rendu des couleurs : $Ra \geq 98$. 5. Durée de vie des LED : >50000 heures. 6. Pixels : 3 millions. 7. Panneau de commande LCD. 8. Éclairage réglable sur 10 paliers. 9. Température de couleur réglable sur 5 paliers. 10. Enregistreur vidéo de grande capacité



EPHBIO-03D Bras de distribution médical (pendentif)

Medical Pendant

Longueur de la colonne 1000 mm. Longueur du bras transversal : 900 mm. Orientation dans un espace libre à 340°. Charge maximale ≥ 80 kg. Plateforme d'instruments à 2 niveaux. Intègre l'alimentation en gaz médicaux et l'alimentation électrique. Interface terminale de gaz : 4. O₂ : 2. Aspiration : 1. Air : 1. Prises électriques : 9



EPHBIO-04D Bras de distribution médical (pendentif)

Medical Pendant

Longueur du mât 1000 mm ; longueur du bras transversal : 700 mm+800 mm, rayon de rotation maximal : 1500 mm ; orientation dans l'espace libre à 340° ; charge maximale supportée ≥ 80 kg ; plateforme d'instruments à 2 niveaux ; intègre l'alimentation en gaz médicaux et l'alimentation électrique ; interfaces terminales de gaz : 4 (O₂ : 2, Aspiration : 1, Air : 1) ; prises de courant : 9



EPHBIO-05D Bras de distribution médical (pendentif)

Medical Pendant

Longueur du bras unique 1000 mm ; dimensions de la plateforme 400*550 mm ; dimensions du tiroir 350*450*170 mm ; orientation dans l'espace libre à 340° ; charge maximale supportée ≥ 80 kg ; plateforme d'instruments à 2 niveaux ; intègre l'alimentation en gaz médicaux et l'alimentation électrique ; interfaces terminales de gaz : 4 (O₂ : 2, Aspiration : 1, Air : 1) ; prises de courant : 9



EPHBIO-3002B-2 Table d'opération manuelle

Manual Operation Table

•La table peut être déplacée d'avant en arrière
•Type à pieds centraux •Commande pneumatique du dossier, des jambières et du plateau



EPHBIO-3008B Table d'opération manuelle

Manual Operation Table

1. Table d'opération à commande hydraulique et mécanique 2. Le plateau de la table est entièrement en acier inoxydable 304#, durable et pratique pour le nettoyage et la désinfection



EPHBIO-3001B Table d'opération manuelle

Manual Operation Table

•Commande latérale •Plaque de jambes divisée
•Distinction du Ministère •Capot inférieur en acier inoxydable



EPHBIO-3001B-2 Table d'opération manuelle

Manual Operation Table

Le déplacement vers le haut et vers le bas est commandé par le système hydraulique. Le réglage s'effectue des deux côtés du plateau. Peut être utilisée avec un arceau de type C •Capot inférieur en acier inoxydable 2050 mm*500 mm*770-1020 mm ; translation verticale : ≥ 300 mm



EPHBIO-3001B-3 Table d'opération manuelle

Manual Operation Table

1. Table d'opération à commande hydraulique et mécanique 2. La colonne et le capot de la base sont entièrement en acier inoxydable 304



EPHBIO-3008B-2 Table d'opération manuelle

Manual Operation Table

L : 1950 mm ; l : 550 mm ; plage de réglage en hauteur : 520-770 mm ; plage de réglage de la tête : 100 mm ; commande hydraulique par pédale



EPHBIO-3002B Table d'opération manuelle

Manual Operation Table

•Commande latérale 1. Table d'opération à commande mécanique 2. La colonne et le capot de la base sont entièrement en acier inoxydable 304



EPHBIO-2000B-2 Table d'opération électrique

Electric Operation Table

Hauteur du lit au-dessus du sol (matelas compris) : min 590 $\pm$ 20 mm ; course de levage de la plaque de tête : (90 $\pm$ 20) mm (manuelle) ; course de levage du lit : (240 $\pm$ 20) mm (électrique) ; relevage du dossier : 65° ; inclinaison vers le bas : 20° ; avec alimentation de secours



EPHBIO-3000B-2 Table d'opération électrique

Electric Operation Table

Levage du plateau ; basculement vers l'avant et vers l'arrière ; basculement vers la gauche et vers la droite ; avec alimentation de secours



EPHBIO-4000B-1 Table d'opération électrique

Electric Operation Table

Levage du plateau ; basculement vers l'avant et vers l'arrière ; basculement vers la gauche et vers la droite ; relevage du dossier du plateau ; avec alimentation de secours



EPHBIO-5000B-1 Table d'opération électrique

Electric Operation Table

Levage du plateau ; translation du plateau ; basculement vers l'avant et vers l'arrière ; basculement vers la gauche et vers la droite ; relevage du dossier du plateau ; utilisation avec arceau en C ; avec alimentation de secours



EPHBIO-4000B-2 Table d'opération électrique

Electric Operation Table

Levage du plateau ; basculement vers l'avant et vers l'arrière ; basculement vers la gauche et vers la droite ; relevage du dossier du plateau ; avec alimentation de secours ; pont lombaire intégré



EPHBIO-5000B-2 Table d'opération électrique

Electric Operation Table

Levage du plateau ; translation du plateau ; basculement vers l'avant et vers l'arrière ; basculement vers la gauche et vers la droite ; relevage du dossier du plateau ; utilisation avec arceau en C ; avec alimentation de secours ; pont lombaire intégré



EPHBIO-HDSVB Table d'opération électrique

Electric Operation Table

1. Le levage, le basculement vers l'avant et vers l'arrière, le basculement vers la gauche et vers la droite du plateau, le pliage du dossier, la translation du corps de la table et la flexion (rupture) du corps de la table sont commandés par un moteur électrique 2. Avec alimentation de secours 3. Utilisation avec arceau en C



EPHBIO-500B-2 Table d'opération électrique

Electric Operation Table

Hauteur de la table : max 920±20 mm, min 660±20 mm ; le plateau bascule vers l'avant et vers l'arrière : inclinaison côté tête : 25±2°, inclinaison côté pieds : 25±2° ; réglage de la plaque de jambes : vers le haut : 15±2°, vers le bas : 90±2° ; réglage du dossier : vers le haut : 70±2°, vers le bas : 20±2° ; utilisation avec arceau en C ; avec alimentation de secours ; panneau de commande avec fonction mémoire ; capot de base en ABS



EPHBIO-005B Table d'opération électrique

Electric Operation Table

1. Table d'opération à commande électrique 2. Distance de glissement 350 mm, compatible avec l'arceau en C 3. Équipée d'un boîtier de commande latéral 4. Roues allemandes de 12 cm, durables et esthétiques 5. Batterie de grande capacité pour 50 à 80 interventions chirurgicales



EPHBIO-004B Table d'opération électrique

Electric Operation Table

1. Fonctionnement électrique et hydraulique. Moteur allemand Dunkermotoren avec transmission hydraulique avancée. 2. Déplacement horizontal de 350 mm pour l'arceau en C 3. Acier inoxydable 304 pour le capot de la base en ABS 4. Batterie de secours pour une semaine (80 à 100 interventions) 5. Dispose des fonctions standard et standard inversée pour l'échange tête/pieds. 6. Fonction de réinitialisation unique, avec deux systèmes de commande électrique indépendants. Matelas à mémoire de forme haute densité.



EPHBIO-99B-1 Table d'opération électrique

Electric Operation Table

1. Basculement avant et arrière, basculement gauche et droite 2. La plaque de jambes peut être pliée et démontée 3. Plage de réglage en hauteur : 600~950 mm 4. Déplacements arrière et avant : 400 mm 5. Frein électrique 6. Avec alimentation de secours 7. Le système électro-hydraulique permet un fonctionnement souple et stable de la table d'opération



EPHBIO-99B-2 Table d'opération électrique

Electric Operation Table

•Avec alimentation de secours •Commande électro-hydraulique •Frein à quatre points •Commande à deux systèmes •Fonction de réinitialisation.



EPHBIO-08B Table d'opération électrique

Electric Operation Table

Peut être utilisé avec différentes tables d'opération ; le cadre de traction orthopédique est principalement utilisé pour les interventions orthopédiques des membres inférieurs, il peut être associé à différents types de tables d'opération.



EPHBIO-09B Table d'opération électrique

Electric Operation Table

Peut être utilisé avec différentes tables d'opération



EPHBIO-02B-2 Table d'opération électrique

Electric Operation Table

Le matériau principal de ce cadre de traction est l'acier inoxydable 304 ; la structure adopte une conception à double articulation et dispose d'une fonction rétractable, permettant la conversion en plusieurs angles. Il répond aux besoins de la chirurgie multipositions



EPHBIO-03B

Table d'opération électrique

Electric Operation Table

Le corps principal de ce cadre de traction est fabriqué en fibre de carbone importée et peut être utilisé avec un arceau en C et d'autres appareils de radiographie. Le matériau en fibre de carbone à haute transmittance offre d'excellents effets de radioscopie pour la chirurgie des membres inférieurs.



EPHBIO-00B

Table d'opération électrique

Electric Operation Table

1. Alimentation électrique : 220V/50HZ
2. Puissance : 240VA
3. Force de traction : traction lombaire 10~970 N, traction cervicale 10~294 N
4. Durée totale de traction réglable : 1~60 minutes
5. Durée de traction continue 0-9 minutes
6. Réglage de la durée de traction intermittente de 0 à 90 secondes
7. Course de traction lombaire : 0~200 mm
8. Course de traction cervicale : 0~250 mm



EPHBIO-210B

Table d'opération électrique

Electric Operation Table

Réglage de la température : 32,0-41,0°C ;
incrément de température : 0,1°C ; écart de
température : $<\pm 1^{\circ}\text{C}$; temps de montée en
température : <4 minutes ; alarme : surchauffe,
basse température, absence de fonctionnement,
erreur de ventilateur, erreur de capteur de
température ; affichage : écran LCD couleur de 3,5
pouces ; configuration standard : couverture corps
entier, 200*100, 1 pièce, un chariot ; couvertures :
16 types de couvertures jetables en option

Article No.	Description	Qty
ZH145R	Artery Forcep Curve	6
ZH443R	Artery Forcep Curve	6
ZH111R	Artery Forcep Curve Mosquito	4
ZB084R	Blade Holder	1
ZB073R	Blade Holder	1
ZE032RB	Babcock	2
ZD560R	Dissolving Forcep With tooth	1
ZD050R	Dissolving Forcep Without tooth	1
ZD547R	Mayo's Scissor Straight	1
ZD555R	Mayo's Scissor Curve	1
ZD685R	Mtzebrand Scissor	1
ZU246R	Needle Holder, Mayo Hegar	1
ZN611R	POOL Suction Tip	1
ZD5432R	Skin Towel Clip	6
ZD024R	Stainless Retractor DOUBLE END	2

EPHBIO-GENEB
Instruments chirurgicaux

Surgical instruments

Caracteristiques detaillees sur demande.

No.	Description	Qty
1	Artery Forcep-Curve, 14cm	2
2	Artery Forcep-Curve, 15cm	6
3	Artery Forcep-Curve, Mosquito, 12.5cm	6
4	Artery Forcep-Strong Curve, 18cm	1
5	Blade Holder No. all	1
6	Babcock Tissue Forceps, 20cm	2
7	Ceasing Forcep-WB tooth, 16cm	1
8	Ceasing Forcep-Non-tooth, 16cm	1
9	Ovary Retractor, 30x50MM, 25cm	1
10	Green Amniotic Forceps, straight, 20cm	6
11	Hernia Retractor PAIR, FARABEUF, small	1
12	Hernia Retractor PAIR, FARABEUF, large	1
13	Little Wood tissue forceps, 15cm	2
14	Mayer's Scissor Straight, 15cm	1
15	Mayer's Scissor Curve, 15cm	1
16	Morris Retractor (Single), 25cm	1
17	Moyni Hager, Naselle Holder, 15cm	1
18	Moyni Hager, Naselle Holder, 22cm	1
19	Suction Tip, Pool	1
20	Stomach Holding Forceps, 25cm	1

EPHBIO-CSB
Instruments chirurgicaux

Surgical instruments

Caracteristiques detaillees sur demande.

#	ISO	Language	Description	File #	Size
1	201001	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		1	1
2	201002	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		2	1
3	201003	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		3	1
4	201004	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		4	1
5	201005	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		5	1
6	201006	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		6	1
7	201007	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		7	1
8	201008	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		8	1
9	201009	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		9	1
10	201010	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		10	1
11	201011	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		11	1
12	201012	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		12	1
13	201013	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		13	1
14	201014	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		14	1
15	201015	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		15	1
16	201016	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		16	1
17	201017	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		17	1
18	201018	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		18	1
19	201019	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		19	1
20	201020	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		20	1
21	201021	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		21	1
22	201022	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		22	1
23	201023	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		23	1
24	201024	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		24	1
25	201025	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		25	1
26	201026	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		26	1
27	201027	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		27	1
28	201028	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		28	1
29	201029	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		29	1
30	201030	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		30	1
31	201031	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		31	1
32	201032	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		32	1
33	201033	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		33	1
34	201034	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		34	1
35	201035	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		35	1
36	201036	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		36	1
37	201037	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		37	1
38	201038	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		38	1
39	201039	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		39	1
40	201040	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		40	1
41	201041	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		41	1
42	201042	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		42	1
43	201043	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		43	1
44	201044	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		44	1
45	201045	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		45	1
46	201046	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		46	1
47	201047	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		47	1
48	201048	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		48	1
49	201049	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		49	1
50	201050	Swedish (Swe, Swedish, Svenska)		50	1

No.	Description	Qty
ZG-118R	sponge holding forceps, serrated jaw	2
ZG-124R	kidney dishes	1
ZG-250R	45mm beaker	2
ZG-433R	towel clip 135mm	6
ZG-144R	epitomy scissors 140mm	1
ZG-796R	umbilical cord scissors, 140MM	1
ZG-324R	scissors, straight, blsh, 145mm	1
ZG-243R	Mayo needle holder, 150mm	1
ZG-257R	Connecting forceps, 810 pattern, 145mm with tooth	2
ZG-047R	Dissecting forceps, STD pattern, 145mm, non tooth	2
ZG-144R	Anteny forceps str, 140mm	2
ZG-415R	Anteny forceps curved str, 140mm	2
ZG-1608R	cheille forceps	1
ZG-5419R	vaginal speculum	1

EPHBIO-DELIB
Instruments chirurgicaux

Surgical instruments

Caracteristiques detaillees sur demande.



EPHBIO-80B

Bistouri électrique haute fréquence

High Frequency Electrosurgical Unit

Quatre modes de fonctionnement : Coupe monopolaire : Coupe : 80W, Mélange (Blend) : 80W ; Coagulation monopolaire : Coagulation douce (Soft Coag) : 60W ; Bipolaire : Coagulation bipolaire : 50W ; Domaine d'application : convient à l'ORL et à l'ophtalmologie, à la chirurgie plastique esthétique, à la chirurgie des brûlures, etc.



EPH BIO-100B

High Frequency Electrosurgical Unit

Modes de fonctionnement monopolaire et bipolaire ; Coupe pure (Pure Cut) : 0-100W, Mélange 1 (Blend 1) : 0-100W, Mélange 2 (Blend 2) : 0-100W ; Coagulation monopolaire : Coagulation par spray (Spray Coag) : 0-90W, Coagulation forcée (Forced Coag) : 0-90W ; Bipolaire : 0-60W ; puissance haute fréquence maximale : 100W



EPHBIO-200B
Bistouri électrique haute fréquence

High Frequency Electrosurgical Unit

Pour chirurgie générale, orthopédique, gynécologique, ORL, neurochirurgie, chirurgie plastique cutanée, chirurgie orale et maxillo-faciale. 3 modes de coupe monopolaire : Coupe pure 200W, Mélange 1 : 200W, Mélange 2 : 150W ; 3 modes de coagulation : Coagulation par spray 120W, Coagulation forcée 120W et Coagulation douce 120W ; 2 sorties bipolaires : Standard 100W, Précise 50W

EPHBIO-350B-2

Bistouri électrique haute fréquence

High Frequency Electrosurgical Unit

Coigne monopolaire : Coupe : 400W, Mélange (Blend) : 150W ; Coagulation monopolaire : Coagulation douce (Soft Coag) : 100W, Coagulation forte (Strong Coag) : 80W ; Coagulation bipolaire : 50W ; compatible avec diverses chirurgies endoscopiques



EPHBIO-350B-1 Bistouri électrique haute fréquence

High Frequency Electrosurgical Unit

Puissance de sortie : 400W ; six modes de sortie : Coupe (400W), Coupe mélangée 1 (200W), Coupe mélangée 2 (150W), Coagulation douce (Soft Coag) (120W), Coagulation forte (Strong Coag) (100W), Coagulation bipolaire (70W) ; alimentation électrique : 220V/110V, 50Hz



EPHBIO-300B-1 Bistouri électrique haute fréquence

High Frequency Electrosurgical Unit

1. Puissance de sortie : 300W 2. Monopolaire : 330/430 KHz, bipolaire : 1 MHz 3. Coupe pure ou coupe : 300W 4. Mélange 1 (blend1) 250W 5. Mélange 2 (blend2) 100W 6. Coagulation monopolaire (Contact) : 1-120W, Coagulation monopolaire (Forcée) : 1-100W, Coagulation monopolaire (douce) : 1-50W 7. Bipolaire : 0~100W, Bipolaire (AUTO) : 0~100W



EPHBIO-300B-2 Bistouri électrique haute fréquence

High Frequency Electrosurgical Unit

Coupe monopolaire : Coupe pure (Pure Cut) : 0-300W, Mélange 1 (Blend1) : 0-250W, Mélange 2 (Blend 2) : 0-200W, Mélange 3 (Blend 3) : 0-150W ; 3 modes de coagulation : Coagulation par spray (Spray Coag) : 0-120W, Coagulation forcée (Forced Coag) : 0-120W, Coagulation douce (Soft Coag) : 0-120W ; 3 sorties bipolaires : Macro, Standard, Précise ; puissance haute fréquence maximale : 300W, peut être mise à niveau jusqu'à 400W gratuitement



EPHBIO-400B-2 Bistouri électrique haute fréquence

High Frequency Electrosurgical Unit

Puissance de sortie : 400W · Neuf modes de sortie : ①Coupe (400W) ②Coupe mélangée 1 (250W) ③Coupe mélangée 2 (200W) ④Coupe mélangée 3 (150W) ⑤Coagulation douce (Soft Coag) (150W) ⑥Coagulation forte (Strong Coag) (120W) ⑦Coagulation par jet (Jet Coag) (100W) ⑧Coagulation bipolaire 1 (100W) ⑨Coagulation bipolaire 2 (70W)



EPHBIO-600B Bistouri électrique haute fréquence

High Frequency Electrosurgical Unit

Écran tactile avec 5 niveaux de puissance réglables ; l'autotest automatique offre d'excellentes performances de dissection, de coupe et de coagulation lors de la chirurgie laparoscopique et ouverte, avec une poignée et un transducteur



EPHBIO-01B Bistouri électrique haute fréquence

High Frequency Electrosurgical Unit

Cinq modes de fonctionnement : Coupe monopolaire : Coupe : 200W (charge 500), Mélange (Blend) : 150W (charge 500) ; Coagulation monopolaire : Coagulation douce (Soft Coag) : 100W (charge 500), Coagulation forte (Strong Coag) : 80W (charge 500) ; Coagulation bipolaire : 50W (charge 200) ; le dispositif d'évacuation des fumées et le chariot médical forment une structure monobloc ; il convient à diverses interventions gynécologiques de coupe, de coagulation, de condylomes acuminés, d'ectropion glandulaire et de LEEP ; il s'utilise également avec un laparoscope, un hystéroscope, etc.



EPHBIO-1B Bistouri électrique haute fréquence

High Frequency Electrosurgical Unit

Le système de chirurgie LEEP HP-1D se compose du chariot d'aspiration des fumées HP-1 et de l'unité électrochirurgicale haute fréquence HE-50D. 1. Unité électrochirurgicale haute fréquence HE-50D 1.1. Coupe pure ou coupe : 350W 1.2. Mélange 1 (blend 1) : 250W 1.3. Mélange 2 (blend 2) : 200W 1.4. Coagulation 1 (Coag 1) : 200W 1.5. Bipolaire 1 : 70W 2. Chariot d'aspiration des fumées HP-1 2.1. Débit d'air maximal : 100 L/min 2.2. Force de ventilation : 10-100% ; volume de débit : 10 L/min-100 L/min



EPHBIO-2000B-1 Bistouri électrique haute fréquence

High Frequency Electrosurgical Unit

Débit : 100 L/min à un tube de 6 MM ; affichage numérique du débit et du temps ; aspiration statique : vide de 150 mmHg ; niveau sonore <60 dB(A) ; commande de fonctionnement : manuelle/automatique/interrupteur à pédale ; fonction de surveillance du filtre ; degré de purification des particules : 99,999% à 0,1 µm-0,2 µm



EPHBIO-400B-1 Bistouri électrique haute fréquence

High Frequency Electrosurgical Unit

Le système d'électrocautérisation bipolaire au plasma est utilisé pour traiter des affections telles que l'hyperplasie de la prostate, le rétrécissement urétral, les tumeurs de la vessie, etc. Plage de coupe bipolaire 1-10 : >400W (250Ω) ; plage de coagulation bipolaire 1-10 : >150W (50Ω) ; fréquence de fonctionnement : 100 KHz ; ±1 kHz



EPHBIO-3000B-1 Bistouri électrique haute fréquence

High Frequency Electrosurgical Unit

(Urologie et gynécologie) ; écran tactile LCD de 7 pouces pour une utilisation aisée ; quatre modes de fonctionnement ; vaporisation de la prostate quasiment exsangue avec une excellente hémostase ; risque réduit d'hyponatémie ; durée chirurgicale raccourcie ; compatible avec divers endoscopes et chirurgies ouvertes



EPHBIO-10B Scellement vasculaire Ligasure

Ligasure vessel sealing

Reconnaissance automatique du type d'instrument ; programme de correspondance intelligent en fonction de l'instrument ; temps de fermeture des tissus généraux 4-6 secondes ; fermeture sûre des vaisseaux sanguins et des faisceaux tissulaires d'une taille allant jusqu'à 7 mm



EPHBIO-180B Microscope opératoire

Operation Microscope

Lentille d'observation binoculaire à angle modifiable de 0-180° à 8 réglages, oculaire 12,5X, zoom à trois vitesses [0,6x, 1x, 1,6x], avec deux objectifs F=200 mm et F=250 mm, grossissement total de 4,8X à 16X, filtres vert et orange intégrés, distance de réglage fin 10 mm ; éclairage coaxial LED 10 W, éclairage réglable ; bras à deux sections avec réglage du poids et dispositif de verrouillage ; deux colonnes longues à deux sections, base à cinq branches ; alimentation DC 12 V 3 A, adaptateur d'alimentation.



EPHBIO-5L Microscope opératoire

Operation Microscope

1. Avec un champ de vision de 65 mm de large, zoom continu en continu 5X-20X, sans aucune restriction, vous pouvez choisir de travailler à n'importe quel grossissement, profondeur de champ 5 mm-40 mm. 2. Avec le miroir auxiliaire binoculaire à chemin optique, zoom continu en continu 5X-20X. 3. Le microscope utilise deux ensembles de conversion de source lumineuse, permettant un éclairage chirurgical ininterrompu. Les ampoules sont toutes importées d'Allemagne, et l'éclairage de la surface est supérieur à 80 000 LX. L'éclairage coaxial, à haute luminosité et à forte pénétration.



EPHBIO-6L Microscope opératoire

Operation Microscope

Grossissement de l'oculaire : 12,5X, oculaire grand-angle Alf. Distance focale de l'objectif : 200 mm. Distance de travail : 192,74 mm. Grossissement du miroir primaire : 5X-25X, multiplication continue sans palier électrique/manuelle. Diamètre du champ de vision : 11 mm-82,5 mm. Plaque de réglage visuel : ±6D. Plaque de réglage de la distance pupillaire : 55 mm-75 mm. Source d'éclairage : quatre groupes de sources lumineuses, utilisant 15 V/150 W, éclairage coaxial à lumière froide, lampe halogène OSRAM allemande, gradation à quatre niveaux. Éclairage coaxial : ≥ 50000 LX. Rayon d'extension du bras horizontal : ≥ 1230 mm. Plaque de réglage vertical : ≥ 550 mm. Vitesse et course de réglage fin : ≤ 1,5 mm/s, ≥ 40 mm

7 Endoscopie

21 ref.



EPHBIO-8P Endoscope

Endoscope

Écran : mini-moniteur LCD 5". Champ de vision : 120°. Diamètre de l'extrémité distale : Ø5,0. Diamètre de l'ouverture de la pince : Ø2,0 mm. Profondeur de champ : 3-50 mm. Plaque de courbure : HAUT 180° ; BAS 130°. Longueur de travail : 380/410/530/600 mm



EPHBIO-800P Endoscope

Endoscope

Moniteur LCD 5". Champ de vision : 120°. Diamètre de l'extrémité distale : Ø9,8 mm. Diamètre extérieur du tube d'insertion : Ø9,6 mm. Canal opératoire : Ø2,8 mm. Profondeur de champ : 3-100 mm. Plaque de courbure : Haut 210°, Bas 90° ; G/D 100°. Longueur de travail : 1030 mm. Résolution : CMOS 1 000 000 pixels HD. Peut se connecter à un ordinateur ou un grand écran via câble USB et câble HDMI



EPHBIO-200P-1 Endoscope

Endoscope

Champ de vision : 140°. Diamètre de l'extrémité distale : Ø9,8 mm. Diamètre de l'ouverture de la pince : Ø2,8 mm. Profondeur de champ : 3-100 mm. Plaque de courbure : HAUT 210° ; BAS 90° ; G/D 100°. Longueur de travail : 1035 mm. Résolution : CMOS 1 000 000 pixels HD



EPHBIO-400P-2 Endoscope

Endoscope

Champ de vision : 140°. Diamètre de l'extrémité distale : Ø12,8 mm. Diamètre de l'ouverture de la pince : Ø3,2 mm/3,7 mm. Profondeur de champ : 3-100 mm. Plaque de courbure : HAUT 180° ; BAS 180° ; G/D 160°. Longueur de travail : 1350 mm. Résolution : CMOS 1 000 000 pixels



EPHBIO-200P-2 Endoscope

Endoscope

HMV-200 + HMV-400



EPHBIO-400P-1 Endoscope

Endoscope

Champ de vision : 100° (latéral 90°). Diamètre de l'extrémité distale : Ø12,0 mm. Diamètre de l'ouverture de la pince : Ø3,2 mm. Profondeur de champ : 3-100 mm. Plaque de courbure : HAUT 125° ; BAS 90° ; G/D 90°. Longueur de travail : 1200 mm. Résolution : CMOS 1 000 000 pixels. Pour CPRE



EPHBIO-9P Endoscope

Endoscope

Champ de vision : 120°. Diamètre de l'extrémité distale : Ø5,0/5,5 mm/3,8 mm. Diamètre de l'ouverture de la pince : Ø2,0 mm/NA. Profondeur de champ : 3-50 mm. Plaque de courbure : HAUT 160° ; BAS 130°. Longueur de travail : 380/410/530/600 mm



EPHBIO-2000P-1 Endoscope

Endoscope

Arthroscope 0° Ø4 × 175 mm. Arthroscope 30° Ø4 × 175 mm. Arthroscope 70° Ø4 × 175 mm. Écran de qualité médicale HD 24", signal d'entrée : DVI, VGA, CVBS. Caméra Full HD 1080P. Source de lumière LED : 80 W. Durée de vie supérieure à 20 000 heures. Pompe d'irrigation. Chariot métallique



EPHBIO-3000P Endoscope

Endoscope

Ø4 × 302 mm, 0 degré. Ø4 × 302 mm, 30 degrés. Ø4 × 302 mm, 70 degrés. Résecteur bipolaire 4 × 302 mm, 30 degrés. Caméra Full HD pour endoscope médical 1080P ; pixels effectifs : 1920 × 1080 ; sortie vidéo : HDMI × 4, SDI × 1, BNC × 1, VGA × 1. Balance des blancs manuelle/automatique. Écran de qualité médicale HD 24". Source de lumière froide LED : 80 W. Bistouri électrique. Pompe d'irrigation. Chariot métallique



EPHBIO-2000P-2 Endoscope

Endoscope

Otoscope 4 × 50 mm 0 degré. Otoscope 2,7 × 110 mm 0 degré. Sinuscope : 4 × 175 mm 0 degré. Sinuscope : 2,7 × 175 mm 0 degré. Laryngoscope : 8 × 180 mm 70 degrés. Écran LCD 15". Caméra CCD pour endoscope avec coupleur. Source de lumière froide LED 60 W. Chariot métallique



EPHBIO-7000P Endoscope

Endoscope

Hystérocopie : 4 × 302 mm, 30 degrés. Résecteur hystérocopie : 4 × 302 mm, 30 degrés. Écran de qualité médicale HD 24". Caméra Full HD pour endoscope médical. Pixels effectifs : 1920 × 1080 ; sortie vidéo : HDMI × 4, SDI × 1, BNC × 1, VGA × 1. Balance des blancs manuelle/automatique. Source de lumière froide LED : 80 W. Bistouri électrique. Pompe d'irrigation. Chariot métallique



EPHBIO-8000P Endoscope

Endoscope

Laparoscope : 10 × 325 mm, 30 degrés. Écran de qualité médicale HD 24". Caméra Full HD pour endoscope médical. Caméra Full HD 1080P. Sortie vidéo : HDMI × 4, SDI × 1, BNC × 1, VGA × 1. Source de lumière LED : 80 W. Bistouri électrique : 400 W. Insufflateurs CO2 : plage de débit : 10-30 L. Pompe endoscopique. Chariot métallique



EPHBIO-MEDIP Endoscope

Endoscope

Écran médical HD 21", rapport de dimensions : 16:9. Signal d'entrée : DVI, VGA, CVBS. Alimentation : AC 100~240 V 50/60 HZ. Puissance : 40 VA. Résolution horizontale : 1920 × 1080



EPHBIO-10P Endoscope

Endoscope

Caméra Full HD pour endoscope : puces importées d'origine ; pixels effectifs : 1920 × 1080 ; balayage progressif ; caméra Full HD 1080P ; traitement anti-interférences ; résolution horizontale : 1080P (1100 lignes). Sortie vidéo : HDMI × 4, SDI × 1, BNC × 1, VGA × 1. Balance des blancs manuelle/automatique. SNR (rapport signal/bruit) : ≥ 50 dB. Zoom numérique : 0-60X. Source de lumière froide LED : ampoule OSRAM. Puissance : 80 W. Température de couleur : ≥ 6500 K



EPHBIO-2P-2 Endoscope

Endoscope

Puissance nominale : 40 VA. Plage de débit : 10-30 L. Plage de pression : 5-30 mmHg. Bruit : ≤ 50 dB. Alimentation : 100-240 V, 50/60 Hz.



EPHBIO-19P Endoscope

Endoscope

Capteur d'image Full HD CMOS SONY 1/2,8. Moniteur FHD 19 pouces, tête de caméra FHD et source de lumière froide LED intégrés. Commande par écran tactile. Stockage d'images USB Full HD intégré. Système d'enregistrement photo/vidéo intégré. Caméra étanche IPX8. Source lumineuse : source de lumière froide LED 80 W intégrée. Système vidéo : résolution d'image FHD 1920 × 1080. Bornes de sortie vidéo : 1 × DVI, 1 × HDMI, 1 × CVBS



EPHBIO-24P Endoscope

Endoscope

Caméra : CMOS 1/1,8". Écran 24 pouces. Corps en aluminium, verre trempé plein écran. Taille de l'image : 1920 × 1080. Résolution : 1200 lignes. Sortie vidéo : VGA, SDI, DVI, BNC, HDMI. Commande de la caméra : balance des blancs et gel d'image. Température de couleur : 3000K-7000K. Flux lumineux : 600 lm. Source de lumière LED 100 W. Langues : anglais, français, russe, espagnol, portugais



EPHBIO-60P Endoscope

Endoscope

Énergie de sortie maximale d'une impulsion unique : 0,5-4,0 J. Fréquence de fonctionnement maximale : 1-30 Hz. Puissance de sortie moyenne au terminal : 60 W. Largeur d'impulsion : 300 us/600 μs. Système de protection du couplage de sortie. Système intelligent d'identification des fibres



EPHBIO-612P Endoscope

Endoscope

4 en 1 : caméra, source de lumière LED, moniteur + enregistreur HD. Haute luminosité, LED 80 watts. Moniteur HD de qualité médicale, 17 pouces. Avec mallette, facile à transporter. Stockage 32 Go. Convient au diagnostic et à la chirurgie. Applications : laparoscopie, gynécologie, urologie, ORL, orthopédie, etc. Zoom numérique : 0-60X. Luminosité : réglage ODS. Langue : anglais



EPHBIO-1000P Endoscope

Endoscope

Alarme d'enzyme de nettoyage, alarme d'alcool insuffisant, alarme de filtre trop sale ou de pression d'eau trop basse, alarme de fuite d'endoscope, alarme de blocage du drainage, alarme de niveau d'eau trop bas dans la cuve de désinfection. Il y a une surveillance automatique continue de l'ensemble du processus. En cas de fuite, il peut déclencher une alarme à temps et assurer un drainage automatique, protégeant efficacement l'endoscope. Il peut enregistrer automatiquement le nombre d'utilisations du désinfectant et afficher le texte à l'écran. Fonction de lavage enzymatique : il peut ajouter automatiquement le produit de nettoyage selon la proportion des différentes marques. Fonction alcool : il peut pulvériser de l'alcool automatiquement, puis sécher automatiquement par soufflage après la pulvérisation d'alcool selon la quantité.



EPHBIO-2P Endoscope

Endoscope

Dimensions hors tout : 1150 × 535 × 2080 mm. Volume de stockage : 6-10 unités. Alimentation : 12 V 50 Hz 60 W. Mode de stérilisation : manuel/automatique. Il peut afficher la date, l'heure, le jour de la semaine, ainsi que le temps de désinfection cumulé, la température et l'humidité, le séchage par circulation d'air, le rayonnement ultraviolet, la désinfection à l'ozone, le crochet à pinces à biopsie et la lampe LED d'éclairage dans l'armoire ouverte.

8 Imagerie - Échographie

27 ref.



EPHBIO-3E-3 Échographe noir & blanc

B/W Ultrasound Scanner

Écran LCD 10,4", 256 niveaux de gris. Modes d'affichage : B, B/B, 4B, B+M, M. Plage dynamique : 0~120 dB réglable. L'affichage LED externe propose 16 pseudo-couleurs. Stockage permanent : 128 images. Boucle ciné : affichage en temps réel de 256 images consécutives. 8 segments TGC et gain global réglables séparément. E-zoom : agrandissement ×2 de l'image en temps réel.



EPHBIO-3E-4 Échographe noir & blanc

B/W Ultrasound Scanner

Écran LCD 12,1", 256 niveaux de gris. Modes d'affichage : B, B/B, 4B, B+M, M. Plage dynamique : 0~120 dB réglable. L'affichage LED externe propose 16 pseudo-couleurs. Stockage permanent : 128 images. E-zoom : agrandissement ×2 de l'image en temps réel. Prise en charge de 2 langues (anglais et chinois). Interfaces externes : sortie vidéo PAL, sortie vidéo SVGA ; USB. Batterie Li 5200 mAh, autonomie 3 h en continu.



EPHBIO-4E-2 Échographe noir & blanc

B/W Ultrasound Scanner

Configuration standard : écran LCD 12". Appareil de diagnostic ultrasonore portable entièrement numérique, à haute densité et haute définition, multifonction, à 80 éléments. 1. Technologie de formation d'image par faisceau entièrement numérique. 2. Génération automatique du rapport clinique. 3. Focalisation dynamique à la réception sur toute la profondeur. 4. Conversion de balayage numérique haute précision (DSC). 5. Contrôle de gain TGC intelligent sur l'ensemble du tracé. 6. Technologie avancée garantissant la fiabilité du placement des composants (SMT).



EPHBIO-4E-3 Échographe noir & blanc

B/W Ultrasound Scanner

Écran LCD 12,1", système ARM. Modes d'affichage : B, B/B, 4B, B+M, M. Plage dynamique : 0~120 dB réglable. Espace de stockage 32 Go. E-zoom : agrandissement ×2 de l'image en temps réel. Langues : anglais, chinois, indonésien, espagnol, français, russe. Interfaces externes : sortie vidéo PAL, sortie vidéo SVGA ; USB. Batterie Li 6400 mAh, autonomie > 8 h.



EPHBIO-5E-1 Échographe noir & blanc

B/W Ultrasound Scanner

Écran LCD 12 pouces. Architecture à puce ARM, fonctions plus stables et plus puissantes. Modes d'affichage : B, B/B, 4B, B+M, M. Double connecteur de sonde, interface VGA, interface USB 2.0, interface VIDEO. Batterie lithium grande capacité intégrée > 5 h, 10,8 V, 5,2 Ah, 56,16 Wh. Multilingue intégré : chinois, anglais, français, espagnol, portugais, russe, etc.



EPHBIO-5E-2 Échographe noir & blanc

B/W Ultrasound Scanner

Écran LCD 15 pouces. Architecture à puce ARM, fonctions plus stables et plus puissantes. Logiciels multi-spécialités. Modes d'affichage : B, B/B, 4B, B+M, M (PW en option). Page de génération de rapport en un clic. Double connecteur de sonde, interface VGA, interface USB 2.0, interface VIDEO. Batterie lithium grande capacité intégrée > 3 h, 10,8 V, 5200 mAh, 56,16 Wh. Multilingue intégré : chinois, anglais, français, espagnol, portugais, russe, etc.



EPHBIO-6E-2 Échographe noir & blanc

B/W Ultrasound Scanner

Moniteur : LCD 12,1", OS Windows 7 ; résolution 1024x768. 2 connecteurs de sonde, batterie rechargeable. Modes d'affichage : B, B/B, 4B, B+M, PW ; technologie d'imagerie THI. 3D en option. Modes d'application : obstétrique, gynécologie, petits organes, urologie, pédiatrie, cardiaque, etc. Prise en charge de 7 langues (CN/EN/RUS/POR/ESP/FR/DE). Fonction de mesure automatique de l'IMT. Stockage permanent : SSD 64 Go. Ports : HDMI, VGA, DICOM 3.0, 2 USB, LINE OUT.



EPHBIO-7E Échographe noir & blanc

B/W Ultrasound Scanner

Écran : LCD 15", plateforme ARM. Modes d'affichage : B, B/B, 4B, B+M, M. 2 connecteurs de sonde, batterie rechargeable 6000 mAh. Langues : chinois, anglais, russe, espagnol, portugais, français. Applications : abdomen, obstétrique, gynécologie, endovaginal, petites parties, musculo-squelettique, vasculaire, urologie, endorectal, pédiatrie. Stockage permanent : 32 Go intégrés.



EPHBIO-8E Échographe noir & blanc

B/W Ultrasound Scanner

Écran : LCD 15 pouces, plateforme ARM. 2 connecteurs de sonde, batterie rechargeable 6000 mAh. Modes d'affichage : B, B+B, 4B, B+M, M. Langues : chinois, anglais, russe, espagnol, portugais, français. Stockage permanent : 32 Go intégrés. Échelle de gris : 256 niveaux. Interfaces : vidéo, deux USB, DICOM, VGA, alimentation.



EPHBIO-10E Échographe noir & blanc

B/W Ultrasound Scanner

Échographe noir & blanc. Écran : LCD 15". 1. Applications : obstétrique, gynécologie, urologie, vasculaire, musculo-squelettique, etc. 2. Fonctions de mesure : BPD, GS, CRL, FL, HL, OFD, TTD, AC. 3. Modes d'affichage : B, B/B, 4B, B+M, M. 4. Stockage permanent : 128 images. 5. Interfaces de sortie : SVGA, PAL, USB.



EPHBIO-11E Échographe noir & blanc

B/W Ultrasound Scanner

Écran : LED 15", 96 éléments, plateforme ARM. Modes d'affichage : B, B+B, 4B, B+M, M. Fonction de guidage de ponction. Riches forfaits de mesures obstétricales avec fonction de pré-réglage. Options multilingues (CH, EN, ES, FR, RU, PT). 1 interface vidéo / 1 interface VGA / 2 interfaces USB.



EPHBIO-100E-3 Échographe noir & blanc

B/W Ultrasound Scanner


Entièrement numérique, basé sur PC. Écran tactile LED 15 pouces. Gestion de l'information performante. Suites logicielles applicatives complètes. Multilingue, stockage grand volume. Configuration standard : comprend une sonde convexe 3,5 MHz.



EPHBIO-180E Échographe Doppler couleur

Color Doppler Ultrasound Scanner


Moniteur : LCD 12,1", OS Windows 7. 2 connecteurs de sonde, batterie rechargeable. Modes d'affichage : B, B/B, 4B, B+M, CFM, B+CFM, PDI, B+PDI, PW ; technologie d'imagerie THI. Modes d'application : obstétrique, gynécologie, petits organes, urologie, pédiatrie, cardiaque, etc. 8 langues : CN, EN, RUS, POR, ESP, FR, DE, ID. Espace de stockage : SSD 128 Go. Batterie : 2800 mAh. Ports : 2 USB, VGA, HDMI, DICOM, Line out.



EPHBIO-190E Échographe Doppler couleur

Color Doppler Ultrasound Scanner


Moniteur : LCD 15", OS Windows. 2 connecteurs de sonde, batterie rechargeable 6000 mAh. Modes d'affichage : B, 2B, M, B/M, Doppler couleur, PW ; THI. Réduction du bruit de speckle. Espace de stockage : SSD 128 Go. Plusieurs forfaits logiciels de mesure, 98 icônes de positions corporelles. Ports : interface d'impression, SVGA, DICOM, USB.



EPHBIO-200E-5 Échographe Doppler couleur

Color Doppler Ultrasound Scanner

Écran : LCD 15 pouces, OS Win7. Interface sonde : 2 connecteurs. Plage dynamique : 80~280 dB réglable. Modes d'affichage : B, B/B, 4B, M, CFM, CMF/B, PDI, PW, THI. Mode 3D (en option). Espace de stockage : SSD 240 Go. Interfaces : HDMI, VGA, USB, DICOM. Alimentation par batterie : > 1,5 h (batterie 4,5 h en option). Modes d'application : abdomen, gynécologie, obstétrique, organes superficiels, pédiatrie, urologie, cœur, vaisseaux et autres.



EPHBIO-220E Échographe Doppler couleur

Color Doppler Ultrasound Scanner

Écran HD 15,6 pouces, résolution 1920x1080. 2 connecteurs de sonde activés. Système Windows 7. Modes d'affichage : B, B/B, 4B, B+M, THI, PW, CFM, CFM+B, PDI, PDI+B. Modes d'application : obstétrique, gynécologie, organes superficiels, urologie, pédiatrie, cardiaque, etc. Mesure et affichage automatiques de l'IMT. SSD 128 Go intégré. Ports : HDMI, VGA, DICOM, USB, Line Out. Batterie lithium rechargeable 5200 mAh, autonomie > 4 h. 8 langues : CN, EN, RUS, POR, ESP, FR, DE, ID.



EPHBIO-280E Échographe Doppler couleur

Color Doppler Ultrasound Scanner


Écran HD médical pleine vue 15 pouces ; système Win7. Interface sonde : 2 connecteurs. Modes d'affichage : B/2B/4B/M/CFM/PDI/PW ; prise en charge de la synchronisation triple (couleur et PW). Formateur de faisceau numérique continu haute précision. Technologie d'imagerie à fusion de fréquences dynamiques. Focalisation dynamique à la réception point par point, haute précision. Mesure automatique de l'IMT. Batterie lithium intégrée. Interfaces externes riches. Imagerie 3D et 4D en option.



EPHBIO-300E Échographe Doppler couleur

Color Doppler Ultrasound Scanner

Écran LED 15", système Windows 10. Modes d'affichage : B, 2B, 4B, M, THI, CFM, PDI, PW, CW. 4 Go + SSD 128 Go. Batterie rechargeable intégrée. Connecteur de sonde unique. Suites logicielles applicatives complètes. Mesure automatique du tracé PW. Technologie de synchronisation double/triple.



EPHBIO-310E-2 Échographe Doppler couleur

Color Doppler Ultrasound Scanner

Écran HD médical pleine vue 15 pouces, plateforme PC. Modes d'affichage : B, 2B, 4B, M, CFM, PDI, PW, CW. Prise en charge de la synchronisation triple (couleur et PW). Formateur de faisceau numérique continu haute précision, THI (imagerie harmonique tissulaire). Mesure automatique de l'IMT. 2 connecteurs de sonde activés. Batterie lithium intégrée, autonomie en veille 2 h. Prise en charge de 7 langues : chinois, anglais, russe, allemand, français, portugais, espagnol.



EPHBIO-320E-2 Échographe Doppler couleur

Color Doppler Ultrasound Scanner

Moniteur LED haute définition 12,1", système Linux. 2 connecteurs de sonde activés. Stockage des données brutes pour rapport et réglage des paramètres hors ligne, grande capacité 500 Go. Modes d'image : B, B Steer, 2B/4B, M, B/M, CDFI, PDI, CM, PW, AMM, CW, TDI (TVI, TVD, TVM, TEI), panoramique, panoramique couleur, trapézoïdal. Imagerie étendue (EFov), TSI, THI, imagerie à réduction de speckle (SRI), imagerie composite spatiale (SCI), imagerie composite de fréquence (FCI), imagerie chromatique B/C/D.



EPHBIO-500E Échographe Doppler couleur

Color Doppler Ultrasound Scanner

Écran couleur haute résolution 15,6 pouces, 3 ports de sonde activés. Modes d'image : B, B Steer, 2B/4B, M, B/M, CDFI, PDI, CM, PW, AMM, CW, TDI (TVI, TVD, TVM, TEI), panoramique, panoramique couleur, trapézoïdal, 3D/4D. Applications cliniques : abdomen, cardiologie, obstétrique, gynécologie, urologie, pédiatrie, petites parties, vasculaire, superficiel, orthopédie, musculo-squelettique, nerfs, personnalisé. Techniques d'imagerie avancées : imagerie étendue (EFov), imagerie spécifique aux tissus (TSI), imagerie harmonique tissulaire (THI), imagerie à réduction de speckle (SRI), imagerie composite spatiale (SCI), imagerie composite de fréquence (FCI), imagerie chromatique B/D.



EPHBIO-600E Échographe Doppler couleur

Color Doppler Ultrasound Scanner

Interfaces de données : Video, S-Video, HDMI, USB, USB 3.0. Écran HD médical 21,5 pouces (orientable à 180°). 3 connecteurs de sonde. Système Windows 10. Modes d'affichage : B, 2B, 4B, M, THI, CFM, PDI, PW, CW. Fonction d'imagerie trapézoïdale. Suites logicielles applicatives complètes. Disque dur numérique 128 Go. Interfaces : 2 ports USB, 1 Video, 1 DVI, 1 HDMI, 1 RJ-45. 5 langues système : chinois, anglais, français, russe et espagnol.



EPHBIO-620E Échographe Doppler couleur

Color Doppler Ultrasound Scanner

Moniteur LED haute résolution 21 pouces. Disque dur de grande capacité, RAM 8 Go, ROM 256 Go. Calcul automatique en temps réel. Prise en charge de la courbe de croissance fœtale obstétricale. Modes d'affichage standard : B, 2B, 4B, CF, M, B/M, B+CF, PDI, DPDI+PW, PW, PIP, trapézoïdal, panorama, M couleur, mode M anatomique. Techniques d'imagerie multiples : mémoire chronologique défilante, affichage de vignettes/ciné, relecture de boucle ciné, vitesse de relecture. Tracé automatique PW, confidentialité et sécurité, DICOM, vue large.



EPHBIO-700E Échographe Doppler couleur

Color Doppler Ultrasound Scanner

IMT automatique. Moniteur LCD 19", écran tactile 10,4", système Linux. 4 ports de sonde activés. Stockage des données brutes pour rapport et réglage des paramètres hors ligne. Modes d'image : B, B Steer, 2B/4B, M, B/M, CDFI, PDI, CM, PW, AMM, CW, TDI (TVI, TVD, TVM, TEI), panoramique, panoramique couleur, trapézoïdal, 3D/4D. Imagerie étendue (EFov), TSI, THI, imagerie à réduction de speckle (SRI), imagerie composite spatiale (SCI), imagerie composite de fréquence (FCI), imagerie chromatique B/C/D. Interfaces de données : Video, S-Video, Audio in/out, DVI, VGA, HDMI, RS-232, RJ45, DICOM 3.0, USB.



EPHBIO-780E Échographe Doppler couleur

Color Doppler Ultrasound Scanner

Moniteur LED 21,5" + écran tactile 13,3". 4 connecteurs de sonde. Système Windows 10. 4 Go + SSD 128 Go. Suites logicielles applicatives complètes. Modes d'image : B, B Steer, 2B/4B, M, B/M, THI, PW, PDI, DPDI, CW, trapézoïdal, 3D/4D. Optimisation automatique en un clic. Langues système : chinois, anglais, français, russe, espagnol. Interfaces : 4 ports USB, 1 Video, 1 S-Video, 1 DVI, 1 HDMI, 1 RJ-45. Applications cliniques : abdomen, gynécologie, cardiologie, petites parties, urologie, obstétrique, vasculaire, musculo-squelettique.



EPHBIO-850E Échographe Doppler couleur

Color Doppler Ultrasound Scanner

Moniteur 21,5 pouces + écran tactile 13,3 pouces. Hauteur de console réglable et rotation du clavier. 4 connecteurs de sonde activés. Modes d'imagerie : B, B Steer, 2B/4B, M, B/M, CDFI, PDI, CM, PW, AMM, CW, TDI (TVI, TVD, TVM, TEI), panoramique, panoramique couleur, trapézoïdal, 3D/4D. Applications cliniques : abdomen, cardiaque, obstétrique, gynécologie, urologie, pédiatrie, petits organes, vasculaire, superficiel, orthopédie, MSK, nerfs, personnalisé. Technique d'imagerie avancée : Fov, TSI, THI, SRI, SCI, FCI, imagerie chromatique B/C/D, optimisation automatique de l'imagerie en une touche (One Key Imaging). Lecteur DVD ROM intégré. Interfaces de données : vidéo, S-Video, entrée/sortie audio, DVI, VGA, HDMI, RS-232, RJ45, DICOM3.0, USB, port d'imprimante.



EPHBIO-970E Échographe Doppler couleur

Color Doppler Ultrasound Scanner

Avec écran d'affichage médical à modification électrique, écran tactile haute sensibilité de 13,3 pouces, 4 connecteurs de sonde activés. Modes d'imagerie : B, B Steer, 2B/4B, M, B/M, CDFI, PDI, DPDI, CM, PW, AMM, courbe, AMM, CMM, CW, HR Flow, TDI (TVI, TVD, TVM, TEI), trapézoïdal, 3D/4D. Applications cliniques : abdomen, cardiaque, obstétrique, gynécologie, urologie, pédiatrie, petits organes, vasculaire, superficiel, orthopédie, MSK, nerfs, personnalisé. Technique d'imagerie avancée : EFov, TSI, THI, SRI, SCI, FCI, imagerie chromatique B/C/D, Zclear. Avantage : optimisation automatique de l'imagerie en une touche (One Key Imaging). Prise en charge de la mesure des grossesses multiples. Lecteur DVD ROM intégré. Interfaces de données : USB 2.0, USB 3.0, HDMI, vidéo, S-Video, VGA, impression, réseau.

9 Imagerie - Radiologie (Rayons X)

102 ref.


EPHBIO-1R-1
Appareil de radiographie portable haute fréquence
Portable High Frequency X-ray Machine

Tension du tube à rayons X : 45-85 kV $\pm$ 10 %, réglable en continu. Courant du tube à rayons X : 250~500 μ A $\pm$ 20 %, réglable en continu. Consommation électrique : $\leq$ 200 VA. Taille de l'image de sortie : 210*150 mm. Taille du dispositif à rayons X : 63*61*48,5 cm. Poids net : 9 kg. Courant d'entrée : $\sim$ 220 V 50 Hz 200 VA. Les images de haute qualité peuvent être figées instantanément à l'écran.


EPHBIO-1R-2
Appareil de radiographie portable haute fréquence
Portable High Frequency X-ray Machine

Écran tactile 5 pouces. Puissance de sortie (W) : 360 W. Entrée : alimentation CA 110 V/220 V $\pm$ 10 %. Plage kV : 40-70 kV (pas de 1 kV). Plage mA : 1-8 mA (pas : 1 mA). Batterie : 21,6 V (lithium-ion polymère), 5400 mAh, longue autonomie : capable de plus de 100 prises avec une charge complète. Poids : 1,6 kg avec un simple trépied


EPHBIO-5R-3
Appareil de radiographie portable haute fréquence
Portable High Frequency X-ray Machine

Écran tactile 7 pouces. Puissance : 450 W / 900 W. kV : 40-90 kV. mA : 0,5~5 mA / 0,5~10 mA. Durée d'exposition aux rayons X : 0,1~2 s. Taille du foyer : 0,8. Méthode d'alimentation : batterie. Dimensions : 225*155*263 mm. Poids : 3,5 kg / 3,8 kg avec trépied pour rayons X. Applicable aux humains et aux animaux


EPHBIO-02R-3
Appareil de radiographie portable haute fréquence
Portable High Frequency X-ray Machine

Écran tactile 7 pouces. Puissance de sortie (W) : 560 W. Plage kV : 40-75 kV. Plage mA : 2-8 mA. Durée d'exposition (ms) : 50-2000 ms. Faisceau guidé par LED et laser. Foyer du tube à rayons X : 0,4 mm. Alimentation de charge (V CA) : 100-240 V. Avec batterie, avec boîtier en aluminium


EPHBIO-1R
Appareil de radiographie portable haute fréquence
Portable High Frequency X-ray Machine

Puissance : 1,8 kW. Plage kV : 40-90 kV. Plage mA : 5-40 mA. Plage mAs : 0,1-16 mAs. Plage de durée d'exposition : 0,01-8 s. Fréquence de fonctionnement : $\geq$ 600 kHz. Tension d'alimentation : monophasé 100 V-240 V ou alimenté par batterie lithium. Poids net : 9 kg. Dimensions de la machine : 345*148*178 mm. Batterie lithium amovible offrant 300 expositions par charge


EPHBIO-3R
Appareil de radiographie portable haute fréquence
Portable High Frequency X-ray Machine

• Écran tactile 8" • Puissance de sortie nominale : 3,5 kW • Plage kV : 40-100 kV • Plage mA : 32-50 mA • Plage mAs : 0,32-200 mAs • Plage de durée d'exposition : 0,01-4 s • Fréquence de fonctionnement : $\geq$ 60 kHz • Tension d'alimentation : 110 V $\pm$ 10 % ou 220 V $\pm$ 10 % • Accessoires : poignée d'exposition, télécommande d'exposition


EPHBIO-05R-8
Appareil de radiographie portable haute fréquence
Portable High Frequency X-ray Machine

• Écran tactile 8" • Puissance de sortie nominale : 5,0 kW • Type d'alimentation d'entrée : 110 V/220 V $\pm$ 10 %, 50 Hz/60 Hz • Plage kV : 40-110 kV • Plage mA : 32-100 mA • Plage mAs : 0,32-315 mAs • Plage de durée d'exposition : 0,01-6,3 s • Fréquence de fonctionnement : $\geq$ 30 kHz • Accessoires : poignée d'exposition, télécommande d'exposition


EPHBIO-05R-5
Appareil de radiographie portable haute fréquence
Portable High Frequency X-ray Machine

• Écran tactile 10,4 pouces • Puissance d'entrée : tension : CA 220 V $\pm$ 22 V, fréquence : 50/60 Hz $\pm$ 1 Hz ; • capacité de puissance : $\geq$ 5 kVA ; résistance interne $\leq$ 0,5 Ω • puissance de sortie maximale : P = 100 kV $\times$ 50 mA = 5 kW. Puissance nominale : 50 kV, 100 mA, 0,1 s, 5 kW • fréquence : $\geq$ 40 kHz. 6 langues : chinois, anglais, russe, français, portugais, espagnol • plage de réglage mA : 20 mA~100 mA


EPHBIO-5R-2
Appareil de radiographie portable haute fréquence
Portable High Frequency X-ray Machine

Écran tactile 10,4 pouces. Puissance max : 5,6 kW. Fréquence de fonctionnement max : 300 kHz. Plage kV : 40~125 kV. Plage mA : 5~100 mA. Plage mAs : 0,1-320 mAs. Taille nominale du foyer : 0,6/1,8 mm. Dimensions (L*H) : 383*240*215 mm. Poids : 15 kg. Batterie ultra-longue durée prenant en charge 200 expositions sur une seule charge complète


EPHBIO-05R-7
Appareil de radiographie portable haute fréquence
Portable High Frequency X-ray Machine

• Écran tactile 10,4 pouces • puissance : 5,6 kW • plage kV : 40~125 kV • plage mA : 10~100 mA • plage mAs : 0,1-200 mAs • durée d'exposition : 0,005 s~6,3 s • durée de charge : 20 min • taille de la tête : 425 mm * 240 mm * 220 mm • poids de la tête : 18 kg. 6 langues : chinois, anglais, russe, français, portugais, espagnol • type de batterie. La batterie entièrement chargée peut prendre 300 images



EPHBIO-08R-2 Appareil de radiographie portable haute fréquence

Portable High Frequency X-ray Machine

• Écran tactile 10,4 pouces • puissance : 8 kW • tension : CA 220 V $\pm$ 10 % • plage kV : 40~125 kV • plage mA : 10~160 mA • plage mAs : 0,1-200 mAs • taille de la tête : 425 mm * 240 mm * 220 mm • poids de la tête : 18 kg. 6 langues : chinois, anglais, russe, français, portugais, espagnol. Ne peut pas choisir 110 V



EPHBIO-08R-3 Appareil de radiographie portable haute fréquence

Portable High Frequency X-ray Machine

• Écran tactile 10,4 pouces • puissance : 8 kW • plage kV : 40~125 kV • plage mA : 10~160 mA • mode d'exposition filaire/sans fil • taille de la tête : 425 mm * 240 mm * 220 mm • poids de la tête : 18 kg. 6 langues : chinois, anglais, russe, français, portugais, espagnol • durée de charge : 20 min • type de batterie. La batterie entièrement chargée peut prendre 300 images



EPHBIO-05R-6 Appareil de radiographie portable haute fréquence

Portable High Frequency X-ray Machine

Source d'alimentation (V) : CA 220 - 240 / CA 100 - 240. Puissance (kW) : 5 kW. Plage kV (kVp) : 40 - 125. Plage mAs (mAs) : 1-100. Plage mA (mA) : 10 - 100. Mode de mesure de distance : ultrasonore. Mode de communication : RS232/Bluetooth. Mode d'exposition filaire/sans fil. Foyers du tube à rayons X : 0,6/1,8 mm. Poids (kg) : 16 kg



EPHBIO-UNIVR Appareil de radiographie portable haute fréquence

Portable High Frequency X-ray Machine

Paramètres mécaniques : Dimensions hors tout (L x l x H) : 1420 x 840 mm $\pm$ 3 %. Course de déplacement vertical de la tête : 1200-2000 mm $\pm$ 3 %. (Manuel) En option : plateau pour ordinateur et boîtier de détecteur



EPHBIO-UNIVR Appareil de radiographie portable haute fréquence

Portable High Frequency X-ray Machine

Paramètres mécaniques : Dimensions hors tout (L x l x H) : 660 mm x 880 mm x 1500 mm $\pm$ 3 %. Angle de pliage de la tête : Angle de pliage de la tête 80° $\pm$ 2°. (Manuel) Angle de pliage du bras oscillant avant de la base : 90° $\pm$ 2°. (Manuel) Angle de pliage du bureau pour ordinateur : 90° $\pm$ 2°. (Manuel) Angle de rotation de la pièce à main : $\pm$ 180° $\pm$ 2°. (Manuel)



EPHBIO-01R-2 Appareil de radiographie numérique portable HF

Portable Digital High Frequency X-ray Machine

Écran tactile de 7 pouces. Puissance : 900 W. kV : 40-90 kV. mA : 0,5~10 mA. Temps d'exposition aux rayons X : 0,1~2 s. Mode d'alimentation : batterie. Poids : 3,5 kg / 3,8 kg avec trépied pour rayons X et support de détecteur. Détecteur : 17 x 17 pouces sans fil. Ordinateur portable : 15,6 pouces + I5 + DDR4-16 Go + SSD 512 Go



EPHBIO-02R-2 Appareil de radiographie numérique portable HF

Portable Digital High Frequency X-ray Machine

Écran tactile de 7 pouces. Puissance de sortie (W) : 560 W. Plage de kV : 40-75 kV. Plage de mA : 2-8 mA. Temps d'exposition (ms) : 50-2000 ms. Faisceau guidé par LED et laser. Interrupteur télécommandé sans fil. Foyer du tube à rayons X : 0,4 mm. Alimentation de charge (VAC) : 100-240 V. Avec batterie et boîtier en aluminium. Détecteur : 17 x 17 pouces sans fil. Ordinateur portable : 15,6 pouces + I5 + DDR4-16 Go + SSD 512 Go avec trépied simple et support de détecteur



EPHBIO-05R-4 Appareil de radiographie numérique portable HF

Portable Digital High Frequency X-ray Machine

Écran tactile de 8 pouces. Puissance de sortie nominale : 5,0 kW. Type d'alimentation d'entrée : 110 V/220 V $\pm$ 10 %, 50 Hz/60 Hz. Plage de kV : 40-110 kV. Plage de mA : 32-100 mA. Plage de mAs : 0,32-315 mAs. Plage du temps d'exposition : 0,01-6,3 s. Fréquence de fonctionnement : $\geq$ 30 kHz. Détecteur : 17 x 17 pouces sans fil. Ordinateur portable : 15,6 pouces + I5 + DDR4-16 Go + SSD 512 Go



EPHBIO-05R-2 Appareil de radiographie numérique portable HF

Portable Digital High Frequency X-ray Machine

Écran tactile de 10,4 pouces. Alimentation d'entrée : Tension : CA 220 V $\pm$ 22 V, fréquence : 50/60 Hz. Puissance de sortie maximale : P = 100 kV x 50 mA = 5 kW. Puissance nominale : 50 kV, 100 mA, 0,1 s, 5 kW. Plage de réglage des mA : 20~100 mA. Détecteur : 17 x 17 pouces sans fil. Ordinateur portable : 15,6 pouces + I5 + DDR4-16 Go + SSD 512 Go



EPHBIO-05R-1 Appareil de radiographie numérique portable HF

Portable Digital High Frequency X-ray Machine

Alimentation d'entrée : Tension : CA 220 V $\pm$ 22 V. Capacité de puissance : $\geq$ 5 kVA. Puissance de sortie maximale : P = 100 kV x 50 mA = 5 kW. Puissance nominale : 50 kV, 100 mA, 0,1 s, 5 kW. Plage de réglage des mA : 20~100 mA. Ordinateur à écran tactile de 18,5 pouces. Détecteur numérique Iray : 17 x 17 pouces sans fil



EPHBIO-08R-1 Appareil de radiographie numérique portable HF

Portable Digital High Frequency X-ray Machine

Puissance : 8 kW. Tension : CA 220 V $\pm$ 10 %. Plage de kV : 40~125 kV. Plage de mA : 10~160 mA. Plage de mAs : 0,1-200 mAs. Poids de la tête : 18 kg. Ordinateur à écran tactile de 18,5 pouces. Détecteur numérique Iray : 17 x 17 pouces sans fil. Le 110 V n'est pas disponible



EPHBIO-05R-3 Appareil de radiographie numérique portable HF

Portable Digital High Frequency X-ray Machine

Puissance : 5 kW. Plage de kV : 40 à 125 kV. Plage de mAs : 1 mAs ~ 100 mAs. Taille de foyer nominale 0,6/1,8. Foyers du tube à rayons X : 0,6/1,8 mm. Dimensions (L x l x H) / poids : 367 mm x 251 mm x 228 mm / 17,6 kg. Détecteur sans fil 17 x 17 Iray Mars1717V. Mesure ultrasonore de la SID. Châssis : 1425 x 660 x 780 mm 54 kg. Ordinateur portable : 15,6 pouces + I5 + DDR4-16 Go + SSD 512 Go



EPHBIO-32R-8 Équipement de radiographie mobile

Mobile X-ray Equipment

Puissance : 32 kW. Tension : CA 220 V $\pm$ 10 %. Plage de kV : 40~125 kV. Plage de mA : 10~400 mA. Plage de mAs : 0,32-400 mAs. Fréquence de travail : $\geq$ 100 kHz. Temps d'exposition : 0,002 s ~ 6,3 s. Foyer : 1,0 mm / 2,0 mm



EPHBIO-32R-6 Équipement de radiographie mobile

Mobile X-ray Equipment

Puissance nominale : 32 kW. Fréquence de commutation : 70 - 250 kHz. Plage de kV : 40 - 125 kV. Plage de mA : 10-400 mA. Ordinateur à commande tactile de 19 pouces. Exposition à distance. Exposition aux rayons X intelligente. Détecteur à panneau plat : 17 x 17 pouces sans fil



EPHBIO-32R-5 Équipement de radiographie mobile

Mobile X-ray Equipment

Puissance : 32 kW. Tension : CA 220 V $\pm$ 10 %. Plage de kV : 40~125 kV. Plage de mA : 10~400 mA. Plage de mAs : 0,32-400 mAs. Fréquence de travail : $\geq$ 100 kHz. Temps d'exposition : 0,002 s ~ 6,3 s. Foyer : 1,0 mm / 2,0 mm. Détecteur à panneau plat : 17 x 17 pouces filaire Iray. Écran tactile de 17 pouces. Intel i5 8 Go + 500 Go. Windows 10



EPHBIO-32R-7 Équipement de radiographie mobile

Mobile X-ray Equipment

Puissance : 32 kW. Tension d'entrée : 220 $\pm$ 10 %. Fréquence de l'onduleur : 100 kHz. Plage de kV : 40-125 kVp. Plage de mA : 30-400 mA. Avec batterie intégrée. Détecteur à panneau plat sans fil. Taille : 17" x 17". Pas de pixel : $\geq$ 139 μ m. Plage d'énergie : 40~150 kVp. Résolution spatiale : 3,6 lp/mm. Conversion A/N : 16 bits



EPHBIO-40R-2 Équipement de radiographie mobile

Mobile X-ray Equipment

Puissance nominale : 40 kW. Fréquence de commutation : 70 - 250 kHz. Plage de kV : 40 - 150 kV. Plage de mA : 10-500 mA. Ordinateur à commande tactile de 19 pouces. Exposition à distance. Exposition aux rayons X intelligente. Détecteur à panneau plat : 17 x 17 pouces sans fil



EPHBIO-40R-1 Équipement de radiographie mobile

Mobile X-ray Equipment


Puissance de sortie nominale : 32 kW. Puissance de sortie maximale : $\geq$ 40 kW. Tension de tube maximale : $\geq$ 150 kV. Fréquence : 50 kHz/60 kHz $\pm$ 1 Hz. Plage de kV : 40-150 kV, pas de 1 kV. Plage de mA : 50-400 mA. Courant de tube maximal : $\geq$ 400 mA. Plage de mAs : 1-630 mAs. Avec fonction d'exposition différée. Taille des images : 14" x 17" pouces. Détecteur à panneau plat sans fil au silicium amorphe (a-Si). Avec fonction d'exposition différée. Avec contrôle d'exposition à distance. Avec fonction d'exposition différée. Autonomie de la batterie en veille : 10 h



EPHBIO-20R-1 Système de radiographie fixe

Stationary X-ray System


Puissance de sortie : 20 kW. Double foyer. Petit foyer : 1,0. Grand foyer : 2,0. Plage de kV : 40~125 kV. Plage de mA : 10~320 mA. Tube à rayons X : (marque chinoise)



EPHBIO-32R-1 Système de radiographie fixe

Stationary X-ray System

Puissance de sortie : 32 kW. Double foyer. Petit foyer : 1,0. Grand foyer : 2,0. Plage de kV : 40~125 kV. Plage de mA : 10~400 mA. Tube à rayons X : (marque chinoise)



EPHBIO-50R-4 Système de radiographie fixe

Stationary X-ray System

Puissance de sortie : 50 kW. Double foyer. Petit foyer : 0,6. Grand foyer : 1,2. Plage de kV : 40~150 kV. Plage de mA : 10~630 mA. Tube à rayons X : (marque chinoise)



EPHBIO-32R-3 Système de radiographie fixe

Stationary X-ray System

Puissance de sortie : 32 kW. Tension nominale : 380 V triphasé / 220 V monophasé. Plage de kV : 40 kV-150 kV. Plage de mA : 10-400 mA. Plage de mAs : 0,1-400 mAs. Tube à rayons X : foyer 0,6/1,2 mm. Capacité thermique : 200 kWh



EPHBIO-50R-6 Système de radiographie fixe

Stationary X-ray System

Puissance de sortie : 50 kW. Tension nominale : 380 V triphasé. Plage de kV : 40-150 kV. Plage de mA : 10-630 mA. Plage de mAs : 0,1-630 mAs. Tube à rayons X : foyer 0,6/1,2 mm. Capacité thermique : 300 kHU



EPHBIO-32R-2 Système de radiographie fixe

Stationary X-ray System

Puissance de sortie : 32 kW monophasé 220 V. Plage de kV : 40~150 kV. Plage de mA : 10~400 mA. Tube à rayons X : (marque chinoise). Double foyer. Petit foyer : 0,6. Grand foyer : 1,2. Mouvement entièrement électrique. Suivi et positionnement automatiques du tube à rayons X



EPHBIO-50R-5 Système de radiographie fixe

Stationary X-ray System

Puissance de sortie : 50 kW triphasé 380 V. Plage de kV : 40~150 kV. Plage de mA : 10~630 mA. Tube à rayons X : (marque chinoise). Double foyer. Petit foyer : 0,6. Grand foyer : 1,2. Mouvement entièrement électrique. Suivi et positionnement automatiques du tube à rayons X



EPHBIO-10R-4 Système de radiographie à arceau (C-arm)

C-arm X-ray system

Amplificateur de brillance : Toshiba, trois modes en tailles de 4,5"/6"/9". Tube à rayons X : marque chinoise, anode fixe, double foyer 0,6/1,5 mm. Générateur de rayons X : 3,5 kW, 110 kV, 40 kHz. Capacité thermique de l'anode : 30 kJ/40 kHU. Fluoroscopie : 40-110 kV, 0,5-10 mA. Radiographie : 30-60 mA, max. 80 mA. Stockage d'images : stockage de 8 images. Moniteur : un moniteur LCD de 15"



EPHBIO-20R-2 Système de radiographie à arceau (C-arm)

C-arm X-ray system

Amplificateur de brillance : Toshiba, trois modes en tailles de 4,5"/6"/9". Tube à rayons X : marque chinoise, anode fixe, double foyer 0,6/1,5 mm. Générateur de rayons X : 3,5 kW, 110 kV, 40 kHz. Capacité thermique de l'anode : 30 kJ/40 kHU. Fluoroscopie : 40-110 kV, 0,5-10 mA. Radiographie : 30-60 mA, max. 80 mA. Stockage d'images : milliers d'images stockées. Moniteur : un moniteur LCD de 24" avec 1K x 1K. Station de travail, Dicom 3.0, compatible avec PACS



EPHBIO-30R Système de radiographie à arceau (C-arm)

C-arm X-ray system

Amplificateur de brillance : Toshiba, trois modes en tailles de 4,5"/6"/9". Tube à rayons X : marque chinoise, anode tournante, double foyer 0,3/0,6 mm. Générateur de rayons X : 5 kW, 120 kV, 40 kHz. Capacité thermique de l'anode : 150 kJ/200 kHU. Fluoroscopie : 40-120 kV, 0,5-10 mA. Radiographie : 20-80 mA, max. 100 mA. Stockage d'images : milliers d'images stockées. Moniteur : un moniteur LCD de 24" avec 1K x 1K. Station de travail, Dicom 3.0, compatible avec PACS



EPHBIO-5R-5 Système de radiographie à arceau (C-arm)

C-arm X-ray system

Puissance de sortie : 5 kW. Courant de radiographie : 1-100 mA. Plage de kV d'exposition : 40 kV-125 kV. mAs : 0,2-100 mAs. Courant de fluoroscopie : 0,3-6,3 mA. Type de détecteur : détecteur à panneau plat dynamique. Taille : 21 x 21 cm. Matrice de pixels : 1024 x 1024. Avec grille : 10:1. Moniteur HD LCD tactile de 27". Stockage de 1 To. Châssis en arceau (C-arm) : ouverture ≥ 980 mm ± 1 %



EPHBIO-5R-4 Système de radiographie à arceau (C-arm)

C-arm X-ray system

Puissance de sortie : 5 kW. Courant de radiographie : 0,1-100 mA. Tension : 40 kV-125 kV. mAs : 0,2-100 mAs. Courant de fluoroscopie : 0,3-6,3 mA. Taille de foyer : 0,3/0,6. Type de détecteur : détecteur à panneau plat dynamique. Taille : 21 x 21 cm. Avec grille : 10:1. Moniteur HD LCD ultra-large de 34". Stockage de 500 Go.



EPHBIO-5R-6 Système de radiographie à arceau (C-arm)

C-arm X-ray system

Puissance de sortie : 5 kW. Courant de radiographie : 0,1-100 mA. Tension : 40 kV-125 kV. mAs : 0,2-100 mAs. Courant de fluoroscopie : 0,3-6,3 mA. Taille de foyer : 0,3/0,6. Type de détecteur : détecteur à panneau plat dynamique. Taille : 21 x 21 cm. Avec grille : 10:1. Station de travail : 2 moniteurs HD LCD de 19" + CPU 2,7 GHz + stockage de masse 500 Go + DICOM 3.0



EPHBIO-15R Système de radiographie à arceau (C-arm)

C-arm X-ray system

Puissance de sortie : 15 kW. Courant de radiographie : 0,5-150 mA. Tension : 40 kV-125 kV. mAs : 0,2-100 mAs. mA continu : 0,3-6,3 mA. Taille de foyer : 0,3/0,6. Type de détecteur : détecteur à panneau plat dynamique. Taille du détecteur à panneau plat : 21 x 21 cm. Moniteur HD LCD ultra-large de 34". Stockage de 500 Go. Avec un aspect compact et facile à utiliser. La connectivité PACS avec DICOM 3.0 permet d'envoyer, de recevoir et d'imprimer facilement les images



EPHBIO-70R Système de radiographie à arceau (C-arm)

C-arm X-ray system

Puissance de sortie : 16 kW. Fréquence de l'onduleur : 60 kHz. Capacité thermique : 1000 kJ. Double foyer : 0,3/0,6. Fluoroscopie renforcée (manuelle et automatique) : Tension de tube : 40 kV-125 kV. Courant de tube : 0,3 mA ~ 8 mA. Fluoroscopie pulsée : Tension de tube : 40 kV-125 kV. Courant de tube : 0,3 mA ~ 30 mA. Mode photographie : 40-125 kV 200 mA. Amplificateur de brillance : Canon 9 pouces. Affichage LCD : moniteurs LCD de 19 pouces 1M niveaux de gris. Collimateur à réglage électrique avec grille. L'interface Dicom 3.0 peut être connectée aux systèmes HIS, RIS et PACS de l'hôpital pour améliorer l'efficacité du travail



EPHBIO-50R-3 Système U-arm

U-ARM

Puissance de sortie : 63 kW. Condition d'alimentation : CA triphasé 380 V, 50/60 Hz. Tension de tube : 40 kV ~ 150 kV. Courant de tube : 10 mA ~ 630 mA. Temps de charge : 1 ms ~ 10000 ms. Puissance de sortie nominale : 63 kW (100 kV, 630 mA, 0,1 s). Tube à rayons X : Toshiba E7252X. Détecteur fixe 17 x 17 pouces. Taille de pixel : 140 µm. Avec table de transport 2100 x 650 mm. Ordinateur de station de travail :



EPHBIO-50R-2 Système U-arm

U-ARM

CPU i3, 8 Go de RAM, SSD 256 Go + HDD 1 To + écran de 23,8 pouces. Puissance de sortie : 50 kW. Triphasé 380 V. Grand écran LCD de 9,7 pouces. Double foyer. Petit foyer : 0,6. Grand foyer : 1,2. Plage de kV : 40~150 kV. Plage de mA : 10~630 mA. Tube à rayons X : (marque chinoise). Détecteur à panneau plat filaire 17 x 17 de marque IRAY. Mouvement entièrement électrique. Suivi et positionnement automatiques du tube à rayons X



EPHBIO-50R-1 Système U-arm

U-ARM

Puissance de sortie : 50 kW triphasé 380 V. Grand écran LCD de 9,7 pouces. Double foyer. Petit foyer : 0,6. Grand foyer : 1,2. Plage de kV : 40~150 kV. Plage de mA : 10~630 mA. Tube à rayons X : (marque chinoise). Détecteur à panneau plat filaire 17 x 17 de marque IRAY. Mouvement entièrement électrique. Suivi et positionnement automatiques du tube à rayons X



EPHBIO-65R Système U-arm

U-ARM

Puissance de sortie : 65 kW triphasé 380 V. Grand écran LCD de 9,7 pouces. Double foyer. Petit foyer : 0,6. Grand foyer : 1,2. Plage de kV : 40~150 kV. Plage de mA : 10~800 mA. Tube à rayons X : (marque chinoise). Détecteur à panneau plat filaire 17 x 17 de marque IRAY. Mouvement entièrement électrique. Suivi et positionnement automatiques du tube à rayons X



EPHBIO-580R Système U-arm

U-ARM

Puissance de sortie maximale : 50 kW. Tension de sortie pour la radiographie : 40 kV-150 kV. Tension de sortie pour la fluoroscopie : 40 kV-120 kV. Courant de sortie pour la radiographie : 10-650 mA. Courant de sortie pour la fluoroscopie : 0,5-6 mA. Plage de mAs : 0,4 mAs-630 mAs. Foyer du tube : 0,6 mm/1,0 mm. Tension de sortie maximale : 150 kV. Détecteur à panneau plat dynamique : 17 x 17 pouces. Station de travail : i5, 4 Go de RAM, disque dur 500 Go, affichage 1280 x 1024. Arceau UC : positionnement par une touche pour examen thoracique / examen sur table par commande électrique.



EPHBIO-50R Système de radiographie numérique HF (DR)

High Frequency Digital Radiography system (DR System)

Puissance de sortie : 50 kW triphasé 380 V, 50 Hz. Plage de kV : 40-150 kV. Plage de mA : 30-630 mA. Plage de mAs : 0,1-1000 mAs. Tube à rayons X : (marque chinoise). Détecteur à panneau plat filaire 17 x 17. Foyer : 0,6/1,2 mm. Station de travail : i5 / DDR4-16 Go / SSD-512 Go + écran de 27 pouces



EPHBIO-32R Système de radiographie numérique HF (DR)

High Frequency Digital Radiography system (DR System)

Puissance de sortie : 32 kW. Tension nominale : 380 V triphasé, 220 V monophasé, 220 V 50 Hz. Plage de kV : 40 kV-150 kV. Plage de mA : 10-400 mA. Plage de mAs : 0,1-400 mAs. Tube à rayons X : (marque chinoise). Foyer : 0,6/1,2 mm. Détecteur à panneau plat filaire 17 x 17. Station de travail : i5 / DDR4-16 Go / SSD 256 Go + HDD 1 To + écran de 27 pouces



EPHBIO-50R-8 Système de radiographie numérique HF (DR)

High Frequency Digital Radiography system (DR System)

Puissance de sortie : 50 kW triphasé 380 V CA, 50 Hz. Plage de kV : 40-150 kV. Plage de mA : 30-630 mA. Plage de mAs : 0,1-630 mAs. Tube à rayons X : (marque chinoise). Foyer : 0,6/1,2 mm. Détecteur à panneau plat filaire 17 x 17. Station de travail : i5 / DDR4-16 Go / SSD 256 Go + HDD 1 To + écran de 27 pouces



EPHBIO-32R-9 Système de radiographie numérique HF (DR)

High Frequency Digital Radiography system (DR System)


Puissance de sortie : 32 kW 380 V/220 V. Double foyer. Petit foyer : 0,6. Grand foyer : 1,2. Plage de kV : 40~150 kV. Plage de mA : 10~400 mA. Tube à rayons X : (marque chinoise). Détecteur à panneau plat filaire 17 x 17, taille de pixel : 139 µm. Station de travail de bureau, écran de 27 pouces, 16 Go + SSD 512 Go. Mouvement entièrement électrique. Suivi et positionnement automatiques du tube à rayons X



EPHBIO-50R-9 Système de radiographie numérique HF (DR)

High Frequency Digital Radiography system (DR System)


Puissance de sortie : 50 kW triphasé 380 V, 50 Hz. Double foyer. Petit foyer : 0,6. Grand foyer : 1,2. Plage de kV : 40~150 kV. Plage de mA : 10~630 mA. Tube à rayons X : (marque chinoise). Détecteur à panneau plat filaire 17 x 17, taille de pixel : 139 µm. Station de travail de bureau, écran de 27 pouces, 16 Go + SSD 512 Go. Mouvement entièrement électrique. Suivi et positionnement automatiques du tube à rayons X



EPHBIO-32R-4 Système de radiographie numérique HF (DR)

High Frequency Digital Radiography system (DR System)

Puissance de sortie : 32 kW (380 V/220 V). Double foyer. Petit foyer : 1,0. Grand foyer : 2,0. Plage de kV : 40~125 kV. Plage de mA : 32~400 mA. Tube à rayons X : (marque chinoise). Détecteur à panneau plat filaire 17 x 17. Taille de pixel du détecteur : 139 µm. Station de travail de bureau : i5 / DDR4 16 Go + SSD 512 Go + écran de 27 pouces



EPHBIO-50R-7 Système de radiographie numérique HF (DR)

High Frequency Digital Radiography system (DR System)

Puissance de sortie : 50 kW triphasé 380 V, 50 Hz. Double foyer. Petit foyer : 0,6. Grand foyer : 1,2. Plage de kV : 40~150 kV. Plage de mA : 10~630 mA. Tube à rayons X : (marque chinoise). Détecteur à panneau plat filaire 17 x 17. Taille de pixel du détecteur : 139 µm. Station de travail de bureau : i5 / DDR4 16 Go + SSD 512 Go + écran de 27 pouces



EPHBIO-1100R Système de radiographie numérique HF (DR)

High Frequency Digital Radiography system (DR System)

Puissance : 71 kW triphasé 380 V, 50 Hz. kV de radiographie : 40~150 kV. Plage de mA : 10~800 mA. Temps d'exposition : 1 ms~10 s. mAs : 0,1 mAs~1000 mAs. Détecteur à panneau plat (FPD) sans fil. Taille effective : 430 mm x 430 mm (17" x 17"). Taille de pixel : 139 µm. Tube à rayons X : foyer 0,6 mm / 1,2 mm, marque Canon. Capacité thermique de l'anode : 400 kHU. Table radiographique intégrée. Station de travail : moniteur LCD de 24", 8 Go + 1 To



EPHBIO-100R Système de radiographie/ fluoroscopie numérique dynamique

Dynamic Digital Radiography/Fluoroscopy System

380 V, 65 kW. Générateur haute tension. Tension : 40-150 kV. Courant : 10-800 mA. mAs : 0,1-800 mAs. Taille de foyer du tube : 0,6/1,2. Détecteur à panneau plat : détecteur à panneau plat dynamique 17 x 17. Table de radiographie/fluoroscopie (motorisée). Station de travail PC avec logiciel de traitement d'images



EPHBIO-571R Système de radiographie/ fluoroscopie numérique dynamique

Dynamic Digital Radiography/Fluoroscopy System

Détecteur dynamique numérique. Générateur HF 50 kW 630 mA. Tube à rayons X 400 kHU, foyer 0,6 mm/1,2 mm. Statif de tube, grille JPI, collimateur. Table télécommandée. Station de travail, ordinateur de diagnostic, moniteur, imprimante de comptes rendus. Système d'interphonie



EPHBIO-1000R Système de mammographie

Mammography System


Puissance de sortie : 5 kW. Tension : 20-50 kV. Courant : 10-200 mA. mAs : 0,5-560 mAs. Tube à rayons X : tube IAE (Italie), anode tournante. Détecteur à panneau plat Iray : 24 x 30 cm. Conversion A/N : 16 bits. Avec station de travail



EPHBIO-9800R Système de mammographie

Mammography System


Configuration standard : tube chinois, coque en acier, pupitre de commande. Détecteur Iray : 24 x 30 cm. Matériel de station de travail d'acquisition d'images. Avec alimentation à tension stabilisée de 5 kVA



EPHBIO-600R Système de mammographie

Mammography System

Configuration standard : tube chinois, coque en ABS, pupitre de commande. Détecteur Iray : 24 x 30 cm. Matériel de station de travail d'acquisition d'images. Avec alimentation à tension stabilisée de 5 kVA



EPHBIO-700R Système de mammographie

Mammography System

Puissance de sortie : 4 kW. Tension : 20-40 kV. Courant : 35-140 mA. Tube à rayons X importé. Taille du foyer : 0,1/0,3. Détecteur à panneau plat Iray : 24 x 30 cm. Prise en charge d'une grille mobile. Avec station de travail



EPHBIO-3000R Système de mammographie

Mammography System

Puissance de sortie : 5 kW. Plage de kV : 20 kV à 49 kV, pas d'incrément : 1 kV. Courant de tube maximal : 200 mA. Tube à rayons X haute performance : anode au tungstène, taille du foyer : 0,1 mm (petit) / 0,3 mm (grand). Contrôle automatique de l'exposition intelligent. Plage de rotation de l'arceau : +180° ~ -180°. Tube à rayons X importé pour mammographie. Détecteur à panneau plat dynamique plein champ haute performance. Zone d'imagerie effective : 24 x 30 cm



EPHBIO-VENUR Détecteur plat pour rayons X

X-ray Flat panel Detector

Détecteur à panneau plat (FPD) innovant au silicium amorphe (a-Si), de la taille d'une cassette, 17x17 pouces, 3072 x 3072, relié par câble, pour l'imagerie radiographique. Il présente un pas de pixel de 139 µm avec dépôt direct de CsI, et avec une détection automatique d'exposition (AED) fiable il permet un flux de travail intelligent. C'est le choix optimal pour un système DR haut de gamme. Détecteur de type cassette s'insérant dans le Potter-Bucky. Pas de pixel de 139 µm, avec CAN 16 bits pour plus de détails d'image. Dépôt direct de CsI pour une meilleure qualité d'image avec une dose plus faible. Détection automatique d'exposition (AED) iSync+ stable, fiable, câble de liaison flexible. Prend en charge un flux de travail rapide et efficace



EPHBIO-VENUR Détecteur plat pour rayons X

X-ray Flat panel Detector

Détecteur à panneau plat (FPD) innovant au silicium amorphe (a-Si), de la taille d'une cassette, 17x17 pouces, 3072 x 3072, relié par câble, pour l'imagerie radiographique. Il présente un pas de pixel de 139 µm avec dépôt direct de CsI, et avec une détection automatique d'exposition (AED) fiable il permet un flux de travail intelligent. C'est le choix optimal pour un système DR haut de gamme. Détecteur de type cassette s'insérant dans le Potter-Bucky. Pas de pixel de 139 µm, avec CAN 16 bits pour plus de détails d'image. Dépôt direct de CsI pour une meilleure qualité d'image avec une dose plus faible. Détection automatique d'exposition (AED) iSync+ stable, fiable, câble de liaison flexible. Prend en charge un flux de travail rapide et efficace



EPHBIO-MARSR Détecteur plat pour rayons X

X-ray Flat panel Detector


Détecteur à panneau plat (FPD) intelligent 17x17 pouces, sans fil, 3072 x 3072, de la taille d'une cassette, pour l'imagerie radiographique. Il présente une AED fiable, des performances sans fil sûres et une longue autonomie de batterie. Prend en charge un flux de travail rapide et constitue le choix optimal pour les solutions de système DR à la fois en rénovation et neuf. Caractéristiques : Détecteur de type cassette sans fil s'insérant dans le Potter-Bucky. Pas de pixel de 139 µm, avec CAN 16 bits pour plus de détails d'image. Détection automatique d'exposition (AED) iSync+ stable. Prise en charge sans fil bibande (2,4 et 5 GHz) avec partage facile



EPHBIO-MARSR Détecteur plat pour rayons X

X-ray Flat panel Detector


Détecteur de type cassette sans fil conforme à ISO 4090, s'insérant dans le Potter-Bucky. Pas de pixel de 100 µm parmi les meilleurs de sa catégorie, avec CAN 16 bits pour plus de détails d'image. Dépôt direct de CsI, avec une excellente DQE à toutes les fréquences. Contrôle AED complet, exposition à tout moment. Conception de batterie de grande capacité, avec 8 heures d'autonomie. Conception légère avec protection contre les infiltrations IP56. Prend en charge un flux de travail rapide pour une meilleure expérience utilisateur



EPHBIO-1717R-3 Détecteur plat pour rayons X

X-ray Flat panel Detector


Résolution : 3072 x 3072. Pas de pixel : 139 µm. Zone active : 430 x 430 mm. Conversion A/N : 16 bits. Temps d'acquisition filaire : 1 s. Contrôle d'exposition : logiciel/Sync/AED. Dimensions : 460 x 460 x 14,8 mm. Poids : 3,8 kg



EPHBIO-1717R-2 Détecteur plat pour rayons X

X-ray Flat panel Detector


Résolution : 3072 x 3072. Pas de pixel : 139 µm. Zone active : 430 x 430 mm. Conversion A/N : 16 bits. Temps d'acquisition filaire : 1 s ; sans fil : 3 s. Contrôle d'exposition : logiciel/Sync/AED. Interface de données : Ethernet Gigabit / 802.11ac (5G uniquement). Batterie : autonomie en veille 6 h. Dimensions : 460 x 460 x 14,8 mm. Poids : 3,8 kg



EPHBIO-1717R-1 Détecteur plat pour rayons X

X-ray Flat panel Detector


Résolution : 4304 x 4304. Pas de pixel : 100 µm. Zone active : 430 x 430 mm. Conversion A/N : 16 bits. Temps d'acquisition filaire : 1 s ; sans fil : 3 s. Contrôle d'exposition : logiciel/Sync/AED. Interface de données : Ethernet Gigabit / 802.11ac (5G uniquement). Batterie : autonomie en veille 4,5 h. Dimensions : 460 x 460 x 14,8 mm. Poids : 3,8 kg. Protection contre les infiltrations IP51 (personnalisable jusqu'à IP67)



EPHBIO-1012R Détecteur plat pour rayons X

X-ray Flat panel Detector

Technologie du détecteur : silicium amorphe. Scintillateur : CsI. Zone active (mm) : 235 x 290. Matrice de pixels : 2762 x 3408. Pas de pixel (µm) : 85. Mode de déclenchement : logiciel / AED



EPHBIO-FLATR Détecteur plat pour rayons X

X-ray Flat panel Detector

Deux tailles au choix : 14 x 17 ou 17 x 17. Panneau en fibre de carbone. Pare-chocs anti-chocs en alliage d'aluminium aux quatre coins



EPHBIO-338R Scanner CT

CT scanner

24 rangées, 32 coupes. Tube à rayons X 3,5 MHU de marque Varex. Générateur : 42 kW. Plage de kV : 70-140 kV. Plage de mA : 10-350 mA. Champ de vue (FOV) de balayage : 43 cm. Détecteur : 24 rangées 32 coupes. Avec console. Applications cliniques : applications de routine, applications pulmonaires, applications hépatiques, applications neurologiques, applications d'angioscanner (CTA), applications oncologiques



EPHBIO-378R Scanner CT

CT scanner

32 rangées, 63 coupes. Tube à rayons X 4 MHU de marque chinoise. Générateur : 42 kW. Plage de kV : 70-140 kV. Plage de mA : 10-350 mA. Champ de vue (FOV) de balayage : 43 cm. Détecteur : 32 rangées 64 coupes. Avec console et station de travail. Applications cliniques : applications de routine, applications pulmonaires, applications hépatiques, applications neurologiques, applications d'angioscanner (CTA), applications oncologiques



EPHBIO-568R Scanner CT

CT scanner

64 rangées, 128 coupes. Tube à rayons X 5,3 MHU. Générateur : 50,4 kW. Plage de kV : 70-140 kV. Plage de mA : 10-420 mA. Champ de vue (FOV) de balayage : 50 cm. Détecteur : 64 rangées 128 coupes. Avec console et station de travail. Applications cliniques : applications de routine, applications pulmonaires, applications hépatiques, applications neurologiques, applications d'angioscanner (CTA), applications oncologiques, applications cardiaques



EPHBIO-HICTR Scanner CT

CT scanner

Doubles moniteurs local et distant, faciles à utiliser. Puissant : débit 0,1~10 ml/s, adapté à tous types de scanner CT avec injection de produit de contraste. Grand écran LCD tactile en couleurs réelles. Seringues : seringue unique de 200 ml. Maximum 8 phases prenant en charge différentes combinaisons d'injection



EPHBIO-HICTR-2 Scanner CT

CT scanner

Sûr : « capteur de pression directe » unique, réduit le gonflement causé par les fuites vasculaires. Stable : moteur et pièces clés de la meilleure qualité, robuste pour un fonctionnement de longue durée. Puissant : débit 0,1~10 ml/s, adapté à tous types de scanner CT avec injection de produit de contraste. Pratique : doubles moniteurs, faciles à utiliser



EPHBIO-430R Accessoires radiologie

X-ray Related

320 ppp (12,6 pixels/mm). Un plateau d'alimentation, capacité totale de 100 feuilles. Utilisé pour CR/DR/CT/MR, etc. Technologie d'impression : thermique directe (film sec, à la lumière du jour). Cadence : 14" x 17" ≥ 70 feuilles/h, 8" x 10" ≥ 90 feuilles/h. Formats de film : 14" x 17", 11" x 14", 10" x 12", 8" x 10"



EPHBIO-460R Accessoires radiologie

X-ray Related

320 ppp (12,6 pixels/mm). Deux plateaux d'alimentation, capacité totale de 200 feuilles. Utilisé pour CR/DR/CT/MR, etc. Technologie d'impression : thermique directe (film sec, à la lumière du jour). Plateau de film : deux plateaux d'alimentation. Cadence : 14" x 17" ≥ 70 feuilles/h, 8" x 10" ≥ 90 feuilles/h. Formats de film : 14" x 17", 11" x 14", 10" x 12", 8" x 10"



EPHBIO-760R Accessoires radiologie

X-ray Related

508 ppp (20 pixels/mm). Utilisé pour CR/DR/CT/MR, etc. Technologie d'impression : thermique directe (film sec, à la lumière du jour). Plateau de film : deux plateaux d'alimentation. Cadence : 14" x 17" ≥ 50 feuilles/h, 8" x 10" ≥ 70 feuilles/h. Formats de film : 14" x 17", 11" x 14", 10" x 12", 8" x 10"



EPHBIO-XRAYR Accessoires radiologie

X-ray Related

14" x 17"



EPHBIO-XRAYR Accessoires radiologie

X-ray Related

11" x 17"



EPHBIO-XRAYR Accessoires radiologie

X-ray Related


10" x 12"



EPHBIO-XRAYR Accessoires radiologie

X-ray Related

8" x 10"




EPHBIO-1300R

Accessoires radiologie

X-ray Related

Technologie d'impression : jet d'encre. Résolution : 5760 x 1400 ppp. Équipements tels que CR/DR/CT/IRM, etc. Magasin de film : un magasin / capacité de 50 feuilles. Cartouche d'encre : 6 cartouches, 500 ml/cartouche. Format de film : 13" x 17", 11" x 14", 10" x 12", 8" x 10", A4, A3. Protocole réseau : port réseau LAN, WIFI, carte SIM. Impression DICOM




EPHBIO-INKJR

Accessoires radiologie

X-ray Related

Le film d'impression médical à jet d'encre, film bleu, est largement utilisé dans l'impression d'images en noir et blanc CR, DR, CT, IRM et autres. Température et humidité : 5 °C-30 °C, 30 %-65 % HR, tenir à l'écart de la chaleur.




EPHBIO-INKJR

Accessoires radiologie

X-ray Related

320 ppp (12,6 pixels/mm). Un plateau d'alimentation, capacité totale de 100 feuilles. Utilisé pour CR/DR/CT/MR, etc. Technologie d'impression : thermique directe (film sec, à la lumière du jour). Cadence : 14" x 17" ≥70 feuilles/h, 8" x 10" ≥90 feuilles/h. Formats de film : 14" x 17", 11" x 14", 10" x 12", 8" x 10"




EPHBIO-INKJR

Accessoires radiologie

X-ray Related

320 ppp (12,6 pixels/mm). Un plateau d'alimentation, capacité totale de 100 feuilles. Utilisé pour CR/DR/CT/MR, etc. Technologie d'impression : thermique directe (film sec, à la lumière du jour). Cadence : 14" x 17" ≥70 feuilles/h, 8" x 10" ≥90 feuilles/h. Formats de film : 14" x 17", 11" x 14", 10" x 12", 8" x 10"




EPHBIO-INKJR

Accessoires radiologie

X-ray Related

320 ppp (12,6 pixels/mm). Un plateau d'alimentation, capacité totale de 100 feuilles. Utilisé pour CR/DR/CT/MR, etc. Technologie d'impression : thermique directe (film sec, à la lumière du jour). Cadence : 14" x 17" ≥70 feuilles/h, 8" x 10" ≥90 feuilles/h. Formats de film : 14" x 17", 11" x 14", 10" x 12", 8" x 10"




EPHBIO-INKJR

Accessoires radiologie

X-ray Related

320 ppp (12,6 pixels/mm). Un plateau d'alimentation, capacité totale de 100 feuilles. Utilisé pour CR/DR/CT/MR, etc. Technologie d'impression : thermique directe (film sec, à la lumière du jour). Cadence : 14" x 17" ≥70 feuilles/h, 8" x 10" ≥90 feuilles/h. Formats de film : 14" x 17", 11" x 14", 10" x 12", 8" x 10"



EPHBIO-INKJR

Accessoires radiologie

X-ray Related

320 ppp (12,6 pixels/mm). Un plateau d'alimentation, capacité totale de 100 feuilles. Utilisé pour CR/DR/CT/MR, etc. Technologie d'impression : thermique directe (film sec, à la lumière du jour). Cadence : 14" x 17" ≥70 feuilles/h, 8" x 10" ≥90 feuilles/h. Formats de film : 14" x 17", 11" x 14", 10" x 12", 8" x 10"



EPHBIO-HXPDR

Accessoires radiologie

X-ray Related

Volume des cuves : révélateur 6 L, fixateur 3,6 L, eau 6 L. Capacité de développement : 80 pièces (14" x 17"), 120 pièces (10" x 12"). Format de film développé : 5" x 7" ~ 14" x 17"



EPHBIO-120R

Accessoires radiologie

X-ray Related

Les détecteurs de type cassette comme à panneau plat peuvent tous deux être placés



EPHBIO-170R

Accessoires radiologie

X-ray Related

Plage de serrage maximale : L 510 mm x l 480 mm x H 30 mm. Plage de serrage plus petite : L 440 mm x l 370 mm x H 30 mm. Compatible avec un détecteur à panneau plat de 17 x 17 pouces. Plage de réglage de la hauteur : 110-185 cm



EPHBIO-172R

Accessoires radiologie

X-ray Related

Taille : 2080 x 650 x 430 mm. Poids brut : 200 kg. Poids net : 180 kg. Avec grille anti-diffusante



EPHBIO-173R

Accessoires radiologie

X-ray Related

Hauteur maximale : 1940 mm. Plage de hauteur du foyer : 1040-1640 mm. Taille du détecteur : 17 x 17 pouces



EPHBIO-152R

Accessoires radiologie

X-ray Related

Elle est compatible avec les appareils à arceau (C-arm), DR et autres appareils de radiographie à rayons X. Longueur x largeur x hauteur = 1900 mm x 600 mm x 700 mm. Le châssis principal est fabriqué en tubes d'acier de haute qualité, avec des plaques de support renforcées fixées au châssis. La table dans son ensemble peut supporter environ 380 kg. La roue médicale blanche de 4 pouces, à frein de bande universel, est facile à déplacer.



EPHBIO-153R

Accessoires radiologie

X-ray Related

1. Taille de la table (mm) : 2000 de longueur x 700 de largeur. 2. Roulettes mobiles, 2 avec freins. 3. Hauteur de la table : 600 mm. 4. Le plateau de la table est un panneau médical haute densité. 5. Le BUCKY est de type tiroir amorti, panneau plat 17" x 17". 6. Le boîtier BUCKY peut être équipé de grilles filtrantes et de chambres d'ionisation. 7. Le boîtier BUCKY peut se déplacer de gauche à droite sur le rail de glissement



EPHBIO-162R Accessoires radiologie

X-ray Related

La surface de la table est constituée de panneaux acryliques importés. Paramètre de la table : 2000 x 580 x 630 mm (L x l x H). Plaque de déplacement du boîtier de grille dans la table : ≤ 1210 mm. Taille du boîtier de grille : 430 x 430 mm (17" x 17"). Principalement adaptée aux appareils de radiographie mobiles, aux arceaux (C-arm)



EPHBIO-02R-1 Accessoires radiologie

X-ray Related

Pour 2 films (79 x 42 x 10,5 cm). Source lumineuse LED de 120 W. Cadre en alliage d'aluminium électrophorétique. Écran acrylique haute définition à pénétration lumineuse. Entretien facile. Dispositif de pince intérieur, le film est fermement maintenu et facile à retirer.



EPHBIO-01R-1 Accessoires radiologie

X-ray Related

0,35 mmPb. Taille : 1100 x 620 mm, 1000 x 600 mm, 900 x 580 mm



EPHBIO-06R Accessoires radiologie

X-ray Related

0,35 mmPb. Taille : Taille : 1100 x 620 mm, 1000 x 600 mm, 900 x 580 mm

10 Densitométrie osseuse

10 ref.



EPHBIO-3000E-3 Doppler transcrânien & densitomètre osseux à ultrasons

Transcranial Doppler & Ultrasound bone densitometer

Partie mesurée : calcanéus. Méthode de mesure : type plat à élément unique. Émission et réception ultrasonores à double face. Paramètres ultrasonores : BUA, SOS, OI. Fréquence des transducteurs : 0,5 MHz $\pm$ 5 %. Durée de mesure : < 25 s. Diamètre de la sonde ultrasonore : 31,75 mm. Groupe de sujets : HJ3000 : adulte ; HJ3000M : adulte ; HJ3000M+ : adulte + enfant



EPHBIO-3000E-2 Doppler transcrânien & densitomètre osseux à ultrasons

Transcranial Doppler & Ultrasound bone densitometer

Partie mesurée : calcanéus. Méthode de mesure : type plat à élément unique. Émission et réception ultrasonores à double face. Paramètres ultrasonores : BUA, SOS, OI. Fréquence des transducteurs : 0,5 MHz $\pm$ 5 %. Durée de mesure : < 25 s. Diamètre de la sonde ultrasonore : 31,75 mm. Groupe de sujets : HJ3000 : adulte ; HJ3000M : adulte ; HJ3000M+ : adulte + enfant



EPHBIO-3000E Doppler transcrânien & densitomètre osseux à ultrasons

Transcranial Doppler & Ultrasound bone densitometer

Partie mesurée : calcanéus. Méthode de mesure : type plat à élément unique. Émission et réception ultrasonores à double face. Paramètres ultrasonores : BUA, SOS, OI. Fréquence des transducteurs : 0,5 MHz $\pm$ 5 %. Durée de mesure : < 25 s. Diamètre de la sonde ultrasonore : 31,75 mm. Groupe de sujets : HJ3000 : adulte ; HJ3000M : adulte ; HJ3000M+ : adulte + enfant



EPHBIO-7000E-2 Doppler transcrânien & densitomètre osseux à ultrasons

Transcranial Doppler & Ultrasound bone densitometer

Fréquence de la sonde : 1 MHz $\pm$ 15 %. Durée de mesure : unique < 25 s, répétition < 75 s. Théorie de mesure : théorie de l'onde latérale à angle critique. Paramètres ultrasonores : SOS, T-score. Autres paramètres : Z-score, valeur Z, valeur T, âge physiologique osseux, BQI, RRF, EOA. Système d'exploitation : Windows XP ou supérieur. Population concernée : nourrisson, enfant, adulte (y compris femmes enceintes et personnes âgées)



EPHBIO-7000E Doppler transcrânien & densitomètre osseux à ultrasons

Transcranial Doppler & Ultrasound bone densitometer

Partie mesurée : calcanéus. Méthode de mesure : type plat à élément unique. Émission et réception ultrasonores à double face. Paramètres ultrasonores : BUA, SOS, OI. Fréquence des transducteurs : 0,5 MHz $\pm$ 5 %. Durée de mesure : < 25 s. Diamètre de la sonde ultrasonore : 31,75 mm. Groupe de sujets : HJ3000 : adulte ; HJ3000M : adulte ; HJ3000M+ : adulte + enfant



EPHBIO-3E-1 Doppler transcrânien & densitomètre osseux à ultrasons

Transcranial Doppler & Ultrasound bone densitometer

Unité principale du densitomètre osseux ultrasonore. Sonde 20 MHz. Ordinateur de contrôle industriel embarqué de marque réputée. Système d'analyse intelligent. Module de calibration (échantillon en Perspex). Agent de couplage désinfectant. Remarque : l'imprimante est en option



EPHBIO-3E-2 Doppler transcrânien & densitomètre osseux à ultrasons

Transcranial Doppler & Ultrasound bone densitometer


Parties mesurées : radius et tibia. Configuration :
1. Unité principale du densitomètre osseux ultrasonore 2. Sonde ultrasonore 20 MHz 3. Ordinateur de contrôle industriel embarqué de marque réputée 4. Système d'analyse intelligent 5. Imprimante thermique intégrée 6. Module de calibration (échantillon en Perspex) 7. Agent de couplage désinfectant



EPHBIO-8000E Doppler transcrânien & densitomètre osseux à ultrasons

Transcranial Doppler & Ultrasound bone densitometer

Site de balayage : avant-bras (ulna distal, 1/3 de l'os). Détecteur numérique à faisceau X en éventail. Paramètres de calcul pour l'adulte : BMD, BMC, surface, valeur T, valeur Z, BOI, RRF, ratio d'âge, ratio adulte, âge physiologique osseux, EOA, indice IMC. Paramètres de calcul pour l'enfant : BMD, valeur Z, ratio d'âge, indice IMC, âge physiologique osseux, prédiction de taille. Balayage à faisceau conique, technologie d'imagerie de surface, vitesse d'imagerie rapide, bonne uniformité de la valeur des niveaux de gris de l'image



EPHBIO-4E-1 Doppler transcrânien & densitomètre osseux à ultrasons

Transcranial Doppler & Ultrasound bone densitometer

Unité principale du chariot DEXA Pro-I. Système d'analyse intelligent DEXA Pro-I. Carte de système d'acquisition de données dédiée DEXA Pro-I. Fantôme DEXA Pro-I. Unité principale DEXA Pro-I. Ordinateur professionnel Dell avec processeur i5. Imprimante jet d'encre couleur Canon G1810. Moniteur LED couleur Dell 22 pouces. Ligne de contrôle des données de contrôle système (3 m). Câble de données d'image de surveillance (3 m). Ligne de données d'acquisition d'image radiographique (3 m). Câble d'alimentation PSB



EPHBIO-HDEXE Doppler transcrânien & densitomètre osseux à ultrasons

Transcranial Doppler & Ultrasound bone densitometer

Tension du tube : fixe 76 kV ; courant du tube : fixe 0,15 mA, 1 mA. Puissance de sortie nominale : 76 W. Détecteur : taille de champ efficace : 64,50 mm x 6,07 mm. Dispositif de balayage à limitation de faisceau. Table d'examen : 2720 x 1094 x 1322 mm. Logiciel d'acquisition d'images. Module de calibration

11 Ophtalmologie

9 ref.



EPHBIO-10000-1 Échographe ophtalmique A/B

Ophthalmic A/B ultrasound scanner

• Boîtier compact, léger • Écran tactile LCD convivial • Modes contact et immersion • Calcul de puissance d'IOL multiple • Imprimante thermique intégrée • Possibilité de connexion à un PC



EPHBIO-2000 Échographe ophtalmique A/B

Ophthalmic A/B ultrasound scanner

Configuration standard : avec une sonde A et une sonde B de 10 MHz, sans ordinateur



EPHBIO-3000 Échographe ophtalmique A/B

Ophthalmic A/B ultrasound scanner

• Écran 10,4 pouces, portable. Configuration standard : avec sonde A + sonde B de 10 MHz



EPHBIO-5000 Échographe ophtalmique A/B

Ophthalmic A/B ultrasound scanner

• Écran tactile LED 15 pouces, tout-en-un, esthétique, portable • Capture d'image intégrée • Base de données patients intégrée • Éditeur de rapports intégré. Configuration standard : avec sonde A + sonde B de 10 MHz



EPHBIO-40000 Équipement d'ophtalmologie

Ophthalmology equipment

◆ Conception ergonomique des détails. ◆ Fonctionnement confortable et mesure fluide. ◆ Écran LCD réglable pour une mesure pratique. Principe de Hartmann. Affichage : écran tactile TFT de 8 pouces (angle de vision réglable). Système d'acquisition d'images à haute vitesse, traitement et analyse d'images avancés. Suivi oculaire automatique pour le relevage, mesure automatique



EPHBIO-880-1 Équipement d'ophtalmologie

Ophthalmology equipment

Grossissement : 5 paliers par rotation du tambour. Rapport de grossissement : 6X, 10X, 16X, 25X, 40X. Oculaire : 12,5X. Réglage de la distance pupillaire : 50 mm ~ 82 mm. Réglage dioptrique : +7D ~ -7D. Largeur de fente : 0 ~ 14 mm en continu. Hauteur de fente : 1 ~ 14 mm en continu. Angle de fente : 0 ~ 180° en continu. 5 grossissements avec inclinaison de la fente



EPHBIO-880-2 Équipement d'ophtalmologie

Ophthalmology equipment

Grossissement : 3 paliers, 10x, 16x, 25x. Oculaire : 12,5x. Réglage de la distance pupillaire : 50 mm ~ 82 mm. Réglage dioptrique : +7D ~ -7D. Largeur de fente : 0 ~ 14 mm en continu. Hauteur de fente : 1 ~ 14 mm en continu. Angle de fente : 0 ~ 180° en continu (3 grossissements) (largeur de fente de 0 à 14 mm)



EPHBIO-8000 Équipement d'ophtalmologie

Ophthalmology equipment

Diagnostic par IA, détection d'optométrie et dépistage des maladies oculaires en un clic. Vitesse de balayage : ≥ 86000 A-Scan/s. Qualité d'image : SD HD 4K. Fonction SLO. Fonction de suivi oculaire



EPHBIO-10000-2 Équipement d'ophtalmologie

Ophthalmology equipment

1. Ordinateur intégré. 2. 11 rapports internationaux. 3. 22 méthodes de test. 4. Écran tactile. 5. Conception compacte de petite taille. 6. Rapport précis

12 ORL (Oto-rhino-laryngologie)

21 ref.



EPHBIO-02A Équipement d'audiométrie

Hearing test equipment

TEOAE, DPOAE. Langue : chinois, anglais. Entrée utilisateur : saisie par touche de navigation. Imprimante : imprimante thermique Bluetooth de 58 mm. Adaptateur secteur : entrée 100-240 V à 50/60 Hz ; sortie : CC 5 V 2 A



EPHBIO-ADIIJ Équipement d'audiométrie

Hearing test equipment

Audiomètre à deux voies. Conduction osseuse, test en champ libre, son pur, émission de son unique, son pulsé, masquage sonore. Fonction d'entrée microphone connectée au logiciel PC. Automatisation et impression. Touche tactile pour le son, sûr et durable, réduit efficacement le bruit de fond



EPHBIO-20A Équipement d'audiométrie

Hearing test equipment

Test de tympanogramme. Test fonctionnel complet/perforé de la trompe d'Eustache. Test du réflexe acoustique, test d'atténuation du réflexe acoustique, test de latence du réflexe acoustique. Écran tactile couleur + bouton tactile avec mode de fonctionnement



EPHBIO-HBLIJ Laryngoscope

Laryngoscope

* Taille : 0#, 1#. * Assemblage de base (par 1 SET) : nombre de lames : 2 ; manches : 1 ; nombre d'ampoules : 2 PCS (2,5 V)



EPHBIO-HBLIJ-2 Laryngoscope

Laryngoscope

* Taille : 2#, 3#, 4#. * Assemblage de base (par 1 SET) : nombre de lames : 3 PCS ; manches : 1 PC ; ampoule : 3 PCS (2,5 V)



EPHBIO-HBLIJ-3 Laryngoscope

Laryngoscope


Taille/Matériau : Miller 00, 0, 1, sept tailles de lames au choix, lames métalliques à très haute dureté avec haute sécurité / acier inoxydable médical 304, stérilisables à l'autoclave.



EPHBIO-HBLIJ-4 Laryngoscope

Laryngoscope

Taille/Matériau : MAC 2, 3, 4, sept tailles de lames au choix, lames métalliques à très haute dureté avec haute sécurité / acier inoxydable médical 304, stérilisables à l'autoclave.



EPHBIO-3P Laryngoscope

Laryngoscope

Écran haute définition de 3 pouces. Lames réutilisables en acier inoxydable. Étanche (indice IPX7). Carte mémoire de grande capacité standard 16 Go (extensible). L'affichage peut pivoter de manière flexible dans quatre directions. Caméra haute définition de 2 millions de pixels intégrée



EPHBIO-1P Laryngoscope

Laryngoscope

Affichage : LCD 3 pouces. Angle de vision $\geq 60^\circ$. Rotation avant et arrière de l'affichage. Angle : 0° - 130° . Poids : 225 g. Éclairage de la caméra ≥ 150 LUX. Résolution de la caméra : 1280×720 px. Paramètre de lame, taille : MAC2, MAC3, MAC4. Lame réutilisable en acier inoxydable



EPHBIO-31P Laryngoscope

Laryngoscope

Écran tactile LCD de 3,2 pouces. Angle de vision $\geq 60^\circ$. Angle de rotation de l'affichage (vertical, horizontal) : 0° - 150° , 0° - 270° . Poids : 156 g. Fonction image/vidéo : oui. Sortie USB : facilite le stockage et la création d'images/vidéos/relecture. Type de mémoire : enregistrement complet sur carte Micro SD 16 Go, écrasement automatique de l'enregistrement complet. Batterie au lithium rechargeable 2500 mAh. Entrée : 100-240 V, 50/60 HZ



EPHBIO-6P Laryngoscope

Laryngoscope

Écran : LCD IPS 3,5 pouces. Diamètre extérieur : 2,8 mm/4,8 mm/5,8 mm. Longueur de la sonde : 60 cm. Angle de courbure : 180-270 degrés. Port USB et HDMI. Vidéo : Motion JPG, écrasement automatique lorsque la mémoire est pleine. Photo : stockage à balayage progressif, image nette, écrasement automatique lorsque la mémoire est pleine. Stockage : carte mémoire SD/TF, jusqu'à 32 Go. Zoom : zoom numérique variable 4x. Langue du menu : 15 options de langue



EPHBIO-302U ORL

ENT

Grossissement 3X. Éclairage par fibre optique. Fenêtre d'observation plus grande / test pneumatique. Otoscope à fibre optique + ophtalmoscope, double manche. Otoscope HVM-T300, ophtalmoscope VM-P100



EPHBIO-312U ORL

ENT

HVM-T310 rechargeable + HVM-P110 rechargeable. Test pneumatique



EPHBIO-10U ORL

ENT

Loupe en verre optique 2X pouvant se déplacer de gauche à droite. 9 mm pour la cavité nasale, 5 mm pour le conduit auditif. Ampoule LED de faible puissance, longue durée de vie



EPHBIO-OTPJ ORL

ENT

Éclairage par fibre optique. Grossissement 3X pour la fenêtre d'observation. Lentille de la fenêtre d'observation en verre optique 2X. Principe de la lumière parallèle coaxiale. Lentille en verre optique, 5 ouvertures différentes. 19 sortes de lentilles dioptriques, plage de lentilles : -20D~+20D. Convient aux abaisse-langue en bois jetables. Le manche à écran LCD de luxe peut régler la luminosité de la source lumineuse



EPHBIO-31U ORL

ENT

Affichage LCD tactile de 3,2 pouces. Caméra : 1 million de pixels. Stockage : carte Micro SD 16 Go. Fonction image/vidéo. Sortie : facilite le stockage et la création d'images/vidéos/relecture. Batterie : batterie au lithium rechargeable 2500 mAh. À pleine puissance, fonctionnement > 5 heures. Une machine + 1 endoscope (S4) de 200 mm de longueur. Champ de vision : 120°



EPHBIO-100U ORL

ENT

Examen du tympan et du conduit auditif. Examen du fond d'œil. Mesure de la pression artérielle. Mesure de température infrarouge



EPHBIO-1U ORL

ENT

Dimensions du châssis principal : 1650 × 760 × 780 mm. 1. Lampe de projection et bras de lampe. 2. Négatoscope à rayons X. 3. Plateau. 4. Manomètre de pression positive/négative. 5. Pulvérisateur 3 (1 courbe, 2 droits). 6. Vanne de régulation de pression positive. 7. Dispositif d'aspiration. 8. Préchauffeur de laryngoscope. 9. Flacon médical. 10. Conteneur de gaze. 11. Panneau de commande (boutons tactiles)



EPHBIO-60U ORL

ENT

Lampe d'éclairage LED. Le niveau de luminosité peut être affiché. Pistolet de pulvérisation, acier inoxydable 316. 1 pièce. Pistolet d'aspiration : 1 pièce. Pistolet de soufflage, acier inoxydable 316 : 1 pièce. Préchauffeur de laryngoscope. Réglable de 0 à 90 secondes : 1 pièce. Source lumineuse LED intégrée. 10 W : 1 pièce. Godets à pinces : 4 pièces. Plateaux à instruments : 2 pièces. Bac de recyclage des équipements intégré : 1 pièce. Bac à déchets intégré : 1 pièce. Système de commande tactile par microcontrôleur. Armoire de rangement



EPHBIO-6801U ORL

ENT

Fauteuil du médecin. Amplitude de déplacement du coussin : > 120 mm. Amplitude d'inclinaison du dossier : 90°~180°. Amplitude de déplacement de l'appui-tête : 0~120 mm. Amplitude de rotation : 360°. Charge maximale : 135 KG. Dimensions : 640 × 580 × 1210/1330 mm



EPHBIO-6701U ORL

ENT

Amplitude de déplacement du coussin : > 150 mm. Amplitude d'inclinaison du dossier : 90°~175°. Amplitude de déplacement de l'appui-tête : 0~150 mm. Amplitude de rotation : 360°. Charge maximale : 135 KG. Dimensions : 780 × 680 × 1210/1370 mm

13 Neurologie & Explorations fonctionnelles

7 ref.



EPHBIO-88A
Appareil EEG & EMG
EEG & EMG Machine
EEG 16 voies + ECG 2 voies



EPHBIO-88A
Appareil EEG & EMG
EEG & EMG Machine
Système EEG numérique 32 voies



EPHBIO-88A
Appareil EEG & EMG
EEG & EMG Machine
EEG 19 voies + en option : multi-paramètres 5 voies (ECG 1 voie + EMG 1 voie + EOG 2 voies + respiration 1 voie)



EPHBIO-TYPEA
Appareil EEG & EMG
EEG & EMG Machine
1. Conception de boîtier de tête EEG 24 voies, fibre optique. 2. Configuration standard, comprenant accessoires et électrodes. Option : PSG



EPHBIO-HEMA
Appareil EEG & EMG
EEG & EMG Machine
Système EMG/PE (potentiels évoqués)



EPHBIO-HTCDE
Doppler transcrânien & densitomètre osseux à ultrasons
Transcranial Doppler & Ultrasound bone densitometer
1. Système d'exploitation : Windows XP/7/8/10 2. Fréquence ultrasonore : onde pulsée (PW) 2 MHz, onde continue (CW) 4 MHz 3. Plage de mesure : PW non inférieure à 20-200 cm/s, CW non inférieure à 10-100 cm/s 4. Profondeur PW : 25-160 mm 5. Puissance d'émission : 0-100 % réglable (extensible à 0-800 %) 6. Gain d'image : 0-7 niveaux (48 dB) 7. Stockage d'images : plus de 10 000 spectres 8. Conversion de spectre : conversion intégrée FFT 256/512/1024 points



EPHBIO-01E
Doppler transcrânien & densitomètre osseux à ultrasons
Transcranial Doppler & Ultrasound bone densitometer
1. Système d'exploitation : Windows XP/7/8/10 2. Fréquence ultrasonore : onde pulsée (PW) 2 MHz, onde continue (CW) 4 MHz 3. Plage de mesure : PW non inférieure à 20-200 cm/s, CW non inférieure à 10-100 cm/s 4. Profondeur PW : 25-160 mm 5. Puissance d'émission : 0-100 % réglable (extensible à 0-800 %) 6. Gain d'image : 0-7 niveaux (48 dB) 7. Stockage d'images : plus de 10 000 spectres 8. Conversion de spectre : conversion intégrée FFT 256/512/1024 points

14 Pneumologie / Respiratoire

8 ref.



EPHBIO-5X
Concentrateur d'oxygène
Oxygen Concentrator
Débit maximal recommandé : 5 L/min Affichage à écran couleur, plus clair ≥ 90 % haute concentration Configuration standard : 1. Alarme de panne de courant 2. Alarme de basse concentration d'oxygène 3. Fonction de nébulisation



EPHBIO-5W
Concentrateur d'oxygène
Oxygen Concentrator
*5 L/min * Technologie PSA * Débit réglable * Minuterie : affichage LCD Enregistrement du temps de fonctionnement cumulé de la machine, temps cumulé, temps réglé Standard : 1. Alarme de coupure de courant 2. Débit unique 3. Alarme de haute et basse tension 4. Alarme de pureté



EPHBIO-10X
Concentrateur d'oxygène
Oxygen Concentrator
*10 L/min * Technologie PSA * Débit réglable * Minuterie : affichage LCD Enregistrement du temps de fonctionnement cumulé de la machine, temps cumulé, temps réglé Standard : 1. Alarme de coupure de courant 2. Débit unique 3. Alarme de haute et basse tension 4. Alarme de pureté



EPHBIO-1X
Concentrateur d'oxygène
Oxygen Concentrator
• Débit d'oxygène (L/min) : 1-7 • Concentration d'oxygène (%) : 93~35 • Pression d'oxygène (MPa) : 0,04~0,07 • Bruit (dBA) : ≤ 42 Dimensions : 275L*215*315H (mm) Poids net : 6,3 kg



EPHBIO-2X Concentrateur d'oxygène

Oxygen Concentrator

Écran LCD tactile couleur de 3,5 pouces Bruit de fonctionnement : ≤60 dB Temps de préchauffage : 3 minutes Débit maximal recommandé 1 L/min Concentration d'oxygène : 93 % ±3 % Batterie interne : 14,4 V CC 8 A max, 6500 mAh Autonomie de la batterie : jusqu'à 3,5 heures (fonctionnement à 1 palier) Temps de charge de la batterie : jusqu'à 3,5 heures 180 mm*95 mm*190 mm 2,1 kg



EPHBIO-602W Nébuliseur

Nebulizer

Nébuliseur à air comprimé Taux de nébulisation maximal : ≥0,2 ml/min Quantité résiduelle de médicament liquide : ≤1 ml Bruit : ≤65 dB Poids net : 1,6 kg Alimentation électrique : CA 220±1 Hz, 50±1 Hz Dimensions : 277*132*205 mm



EPHBIO-01Z Nébuliseur

Nebulizer

Alimentation électrique : CA 220 V, 50 Hz Puissance d'entrée : <150 VA Taux de nébulisation : >0,15 mL/min Résidu de médicament : ≤0,7 mL Volume de la coupelle de nébulisation : 8 mL Plage de médicament appropriée : 2~8 mL Bruit : ≤65 dB Débit de gaz : >10 L/min



EPHBIO-501Z Nébuliseur

Nebulizer

Capacité de la coupelle à médicament : 10 ml Entrée : MicroUSB 5 V/1 A ou CC 3 V 2 piles AA Bruit de fonctionnement : <40 dB PARTICULES : ≤5 µm TAUX DE FONCTIONNEMENT >0,25 ml/min BRUIT ≤25 dB(A) Fonctionnement à deux boutons pour une utilisation facile

15 Néphrologie / Dialyse

6 ref.



EPHBIO-2008H Hémodialyse

HEMODIALYSIS

Alimentation en eau : pression d'eau à l'entrée 1,5-6,0 bar ; température d'eau à l'entrée 5°C~32°C ; hauteur de drainage max. 1 m ; alimentation en concentré : pression d'alimentation de 0 à 2 m de hauteur d'aspiration ; données électriques : alimentation AC220V±10%, 47-63 HZ ; consommation de courant max. 10 A ; circuit extracorporel : surveillance de la pression artérielle, plage d'affichage -380 mmHg à +400 mmHg, précision ±10 mmHg, résolution 1 mmHg



EPHBIO-6008H Hémodialyse

HEMODIALYSIS

1. HDF en ligne 2. Fonction d'autocontrôle ; 3. Dialyse au carbonate ; 4. Dialyse à double aiguille ; 5. Détecteur de niveau de liquide ; 6. Détecteur de bulles ; 7. Détecteur de fuite de sang ; 8. Surveillance de la température et de la conductivité électrique ; 9. Surveillance de la pression artérielle, de la pression veineuse et de la pression transmembranaire ; 10. Pompe à sang à galets ; 11. Pompe à héparine ; 12. Quantité de déshydratation contrôlée par volume ; 13. Programme de nettoyage de désinfection automatique ;



EPHBIO-0H Hémodialyse

HEMODIALYSIS

Mode d'alimentation directe : pour le procédé d'osmose inverse (RO) de niveau I ou de niveau III, le mode d'alimentation directe est adopté entre tous les niveaux de membranes, et le mode de dialyse à eau vive à alimentation directe à pression constante par chambre d'équilibre de circulation complète est utilisé dans le système d'alimentation en eau pour garantir davantage la stabilité de l'équipement et la sécurité de la qualité de l'eau. Aucun angle mort : la tuyauterie du dispositif est exempte d'angle mort afin d'éviter efficacement la prolifération de bactéries. Assurance qualité : toutes les pièces détachées (électrovanne, clapet anti-retour, manomètre...)



EPHBIO-120H-3 Hémodialyse

HEMODIALYSIS

sont exemptes de cuivre, ce qui ne provoquera aucune pollution de l'eau et garantit. 1. Dimensions du plan du fauteuil à réglage manuel (longueur × largeur) : 1900 mm × 580 mm 2. Hauteur du plan du fauteuil : 500 mm 3. Angle de basculement du plan du fauteuil : 12° 4. Angle de pliage du dossier : 20°~65° 5. Plage de réglage du relevage des jambes : -90°~+10° 6. Dimensions de la plaque d'accoudoir (longueur × largeur) : 460 mm × 160 mm 7. Angle de positionnement de l'accoudoir : 0°~45° 8. Angle de l'accoudoir : -10° 9. Réglage de la distance entre les accoudoirs : 0~100 mm 10. Charge maximale supportée : ≥180 kg 11. Poids propre : 60 kg



EPHBIO-120H-2 Hémodialyse

HEMODIALYSIS

Dimensions totales : L1900*H500 mm ; structure en acier thermolaqué, robuste et durable ; dossier et repose-jambes réglables en position horizontale par vérin à gaz ; angle du dossier : 20-65, repose-jambes : -75~+10 ; revêtement du corps du fauteuil en cuir synthétique, facile à nettoyer et confortable ; dimensions de l'accoudoir : 460*160 mm ; hauteur de l'accoudoir : 0-100 mm ; dimensions de la tablette : 400*350 mm ; charge de travail max. : 180 kg



EPHBIO-120H-1 Hémodialyse

HEMODIALYSIS

Dimensions du plan du bloc : 1850 mm × 600 mm ; hauteur du plan du bloc : 550~670 mm ; angle de relevage du dossier : 0°-70° ; angle de pliage de la plaque de jambes : 0°-35° ; angle avant de l'accoudoir : 0°-30° ; réglage haut et bas des accoudoirs : 100 mm ; dimensions de la plaque d'accoudoir : 450 × 160 mm ; avec RCP

16 Odontologie / Dentaire


35 ref.

**EPHBIO-100D**
Unit / fauteuil dentaire*Dental chair*

Crachoir en plastique Éclairage LED Système de rinçage Système d'alimentation en eau Turbine portable Éjecteur de salive Seringue trois voies Interface de tubulure haute vitesse Interface de tubulure basse vitesse

**EPHBIO-2688D**
Unit / fauteuil dentaire*Dental chair*

Moteur à courant continu basse tension silencieux contrôlé par ordinateur Système de contrôle automatique du crachoir, du bain de bouche, de l'alimentation en eau et du rinçage Seringue 3 voies (froid/chaud) Ensemble fort et faible (deux) Lampe d'opération à capteur LED Négatoscope dentaire LED Aspiration forte et faible Pédale circulaire au pied

**EPHBIO-920D**
Unit / fauteuil dentaire*Dental chair*

Tabouret de dentiste Lampe LED à capteur Crachoir en céramique Système de contrôle par capteur de rinçage automatique du crachoir et de remplissage du gobelet Boîtier de commande d'assistant (13-15) avec 2 tubes Seringue 3 voies (eau froide/chaude) 2 pièces Éjecteur de salive avec aspiration forte et faible Moteur CC silencieux 24 V Fauteuil à un bras. Plateau à instruments avec frein pneumatique à 4 tubes Fauteuil du médecin Pédale ronde au pied (04-01) Négatoscope pour films radiographiques (02-03) CC 24 V Réservoir d'eau de 600 mL (pressurisé à l'air) (intégré à l'extérieur)

**EPHBIO-1D-2**
Unit / fauteuil dentaire*Dental chair*

Configuration standard Seringue 3 voies (froid/chaud) : 2 ensembles Dispositif d'aspiration puissant : 1 ensemble Éjecteur de salive : 1 ensemble Tabouret de dentiste (RS-S6) : 1 ensemble Lampe dentaire : 1 ensemble Système d'eau chaude : 1 ensemble Système d'alimentation en eau pure : 1 ensemble Crachoir en céramique rotatif : 1 ensemble Fauteuil entraîné par moteur CC 24 V : 1 ensemble Dispositif d'assistant multifonctionnel : 1 ensemble Négatoscope radiographique LED : 1 ensemble

**EPHBIO-2D**
Unit / fauteuil dentaire*Dental chair*

Configuration standard Seringue 3 voies (froid/chaud) : 2 ensembles Dispositif d'aspiration puissant : 1 ensemble Éjecteur de salive : 1 ensemble Tabouret de dentiste (RS-S6) : 1 ensemble Lampe dentaire LED à capteur : 1 ensemble Système d'eau chaude : 1 ensemble Système d'alimentation en eau pure : 1 ensemble Crachoir en céramique rotatif : 1 ensemble Fauteuil entraîné par moteur CC 24 V : 1 ensemble Dispositif d'assistant multifonctionnel : 1 ensemble Négatoscope radiographique LED : 1 ensemble

**EPHBIO-3D**
Unit / fauteuil dentaire*Dental chair*


Lampe LED avec capteur marche/arrêt et intensité Système de distribution à flux de travail compact Commande au pied par manette Crachoir en céramique rotatif et amovible Tapis de table en caoutchouc de silicone, autoclavable Espace de travail optimisé

**EPHBIO-6D**
Unit / fauteuil dentaire*Dental chair*

Seringue 3 voies (froid/chaud) 2 ensembles Dispositif d'aspiration puissant 1 ensemble Éjecteur de salive 1 ensemble Tabouret de dentiste (RS-S7) 1 ensemble Lampe dentaire à capteur 1 ensemble Système d'eau chaude 1 ensemble Système d'alimentation en eau pure 1 ensemble Crachoir en verre rotatif 1 ensemble Fauteuil entraîné par moteur CC 24 V 1 ensemble Commande d'assistant multifonctionnel 1 ensemble Négatoscope radiographique LED 1 ensemble 3 positions de mémoire 1 ensemble

**EPHBIO-1D-1**
Unit / fauteuil dentaire*Dental chair*

Tuyau d'air et d'eau en matériau importé des États-Unis 1 ensemble Coussin en cuir microfibre 1 ensemble Seringue 3 voies (froid et chaud) 2 pièces Double accoudoir 1 pièce Appui-tête réglable 1 ensemble 6 positions pour pièces à main, seringue, détartreur et micromoteur Aspiration d'eau et éjecteur de salive 1 ensemble chacun Aspiration d'eau et éjecteur de salive 1 ensemble chacun Négatoscope pour films radiographiques OPG 1 ensemble Système de commande d'assistant avec panneau de commande 1 ensemble Système de purification de l'eau 1 ensemble Conception du carton Dolphin & Wave

**EPHBIO-920D**
Unit / fauteuil dentaire*Dental chair*

Fauteuil dentaire-----1 ensemble
Compresseur un pour un-----1 ensemble
Détartreur N2 avec lumière de Woodpecker-----1 ensemble
Lampe à photopolymériser de Woodpecker-----1 ensemble
Caméra intra-orale + moniteur avec wifi-----1 ensemble
Blanchiment LED-----1 ensemble
Ensemble de pièces à main (standard)-----1 ensemble

**EPHBIO-204D**
Unit / fauteuil dentaire*Dental chair*

Accessoires standard : Compresseur d'air dentaire silencieux sans huile Éjecteur de salive Seringue 3 voies Tube de pièce à main haute et basse vitesse Système de bouteille d'eau propre Système de bouteille d'eau de drainage Commande au pied



EPHBIO-209D Unit / fauteuil dentaire

Dental chair

Accessoires standard : Unité dentaire mobile avec plateau à instruments Compresseur d'air dentaire silencieux sans huile Éjecteur de salive Seringue 3 voies Tube de pièce à main haute et basse vitesse Lampe à photopolymériser LED Détartreur à ultrasons Système de bouteille d'eau propre Système de bouteille d'eau de drainage Réservoir d'air en acier inoxydable



EPHBIO-893D Unit / fauteuil dentaire

Dental chair

Tension/Hz 100 ou 240 V Puissance : 0,55 kW Débit d'air 40 L/min en fonctionnement Réservoir : 5 L Poids net brut : 28 kg Niveau de bruit ≤ 60 dB(A) Dimensions : 450*310*680 mm Caractéristiques standard : seringue 3 voies, éjecteur de salive, compresseur, détartreur, lampe à photopolymériser, tube L.S.H, H.S.H



EPHBIO-61D Unit / fauteuil dentaire

Dental chair

Puissance : 600 W (0,75 ch) Débit : 118 L/min à 0 bar (4,2 cfm) Tension/Hz : 110-240 V, 50-60 Hz Niveau de bruit : 52 dB Pression : 5-8 bar Réservoir : 24 L (6,34 gallons) Poids brut : 32 kg, Poids net : 24 kg Dimensions : 410*410*550 mm



EPHBIO-81D Unit / fauteuil dentaire

Dental chair

Puissance : 800 W (1 ch) Débit : 155 L/min à 0 bar (5,5 cfm) Tension/Hz : 110-240 V, 50-60 Hz Niveau de bruit : 52 dB Pression : 5-8 bar Réservoir : 40 L (10,58 gallons) Poids brut : 38 kg, Poids net : 28 kg Dimensions : 410*410*650 mm



EPHBIO-10R-2 Appareil de radiographie dentaire

Dental X-ray Unit

• Mobile avec fauteuil • Tension du tube : 60 kVp • Courant du tube : 8 mA • Taille du foyer : 1,5 mm • Filtration totale : 2,5 mmAL • Temps d'exposition : 0,2 - 4 s



EPHBIO-10D Appareil de radiographie dentaire

Dental X-ray Unit

• Mobile avec fauteuil • Tension du tube : 70 kVp • Taille du foyer : 1,5 mm • Filtration totale : 2,5 mmAL • Temps d'exposition : 0,2 - 4 s • Rayonnement de fuite : au-delà de 1 m $\leq 0,002$ Mg/h (norme nationale : 0,25 Mg/h)



EPHBIO-10R-1 Appareil de radiographie dentaire

Dental X-ray Unit

• Monté au mur • Tension du tube : 60 kVp • Courant du tube : 8 mA • Taille du foyer : 1,5 mm • Filtration totale : 2,5 mmAL • Temps d'exposition : 0,2-4 s



EPHBIO-10D-2 Appareil de radiographie dentaire

Dental X-ray Unit

• Monté au mur • Tension du tube : 70 kVp • Courant du tube : 8 mA • Taille du foyer : 0,8 mm • Filtration totale : 2,5 mmAL • Temps d'exposition : 0,2-4 s • Rayonnement de fuite au-delà d'un mètre $\leq 0,002$ Mg/h (norme nationale : 0,25 Mg/h)



EPHBIO-3R-4 Appareil de radiographie dentaire

Dental X-ray Unit

Générateur de rayons X : haute fréquence CC Tension du tube : 60 kV (fixe) Courant du tube : 2 mA (fixe) Taille du foyer du tube à rayons X : 0,7 mm Angle de la cible : 16° Champ de rayons X : 50 mm (de style rond) Poids : environ 1,8 kg Batterie : CC 16,8 V



EPHBIO-9R Appareil de radiographie dentaire

Dental X-ray Unit

• Mobile avec fauteuil • Tension du tube : 60 kVp • Courant du tube : 8 mA • Taille du foyer : 1,5 mm • Filtration totale : 2,5 mmAL • Temps d'exposition : 0,2 - 4 s



EPHBIO-4R-2 Appareil de radiographie dentaire

Dental X-ray Unit

Tension du tube : 60 kV Temps d'exposition : 0,01-2,0 s Courant du tube : 2 mA Écran : écran tactile capacitif Poids : 1,75 kg



EPHBIO-5R-1 Appareil de radiographie dentaire

Dental X-ray Unit

Haute tension du tube à rayons X : 60 KV Courant du tube à rayons X : 2 mA Capacité de la batterie au lithium : 14,8 V/2500 mAh Temps d'exposition : 0,1-2,0 s Poids total de la machine : 1,92 kg Écran tactile haute définition de 2,8 pouces



EPHBIO-8R Appareil de radiographie dentaire

Dental X-ray Unit

Écran LCD tactile avec affichage de l'angle Générateur de rayons X : haute fréquence CC Tension du tube : 60 kV Temps d'exposition : 0,1 ~ 2 s Courant du tube : 2 mA Taille du foyer du tube à rayons X : 0,8*0,8 (0,4*0,4) mm Entrée du chargeur : CA 100 V-240 V Batterie : CC 14,8 V, 1300 mA



EPHBIO-10R-3 Appareil de radiographie dentaire

Dental X-ray Unit

Générateur de rayons X : haute fréquence CC Tension du tube : 60 kV Temps d'exposition : 0,1 ~ 2 s Courant du tube : 2 mA Taille du foyer du tube à rayons X : 0,8*0,8 (0,4*0,4) mm Entrée du chargeur : CA 100 V-240 V Batterie : CC 14,8 V, 1300 mA Comprenant des capteurs 2635 Surface active : 26*35 mm Sortie USB 2.0



EPHBIO-PLUTD

Appareil de radiographie dentaire

Dental X-ray Unit

Technologie du capteur : APS CMOS Pas de pixel (µm) : 20 Résolution spatiale (pl/mm) ; Théorique : 25 pl/mm, Réelle : 14 ~ 16 pl/mm (Haute sensibilité), 18 ~ 20 pl/mm (Haute résolution) Mode d'exposition : AED intelligent Indice de protection ; IP68 pour désinfection par immersion Système d'exploitation : Windows 7 et supérieur, 32/64 bits



EPHBIO-PLUTD

Appareil de radiographie dentaire

Dental X-ray Unit

• Mobile avec fauteuil • Tension du tube : 60 kVp • Courant du tube : 8 mA • Taille du foyer : 1,5 mm • Filtration totale : 2,5 mmAL • Temps d'exposition : 0,2 - 4 s



EPHBIO-2121R

Appareil de radiographie dentaire

Dental X-ray Unit

Plage dynamique : 16 bits réels Résolution : 12 ~ 14 pl/mm Temps d'imagerie : 3 s Format d'image : BMP/DIR/DCM/JPEG/PNG/TIFF USB 2.0 Étanchéité : IP67 Longueur du câble : 3 M Système pris en charge : Windows 7, 8, 10



EPHBIO-2530R

Appareil de radiographie dentaire

Dental X-ray Unit

• Mobile avec fauteuil • Tension du tube : 60 kVp • Courant du tube : 8 mA • Taille du foyer : 1,5 mm • Filtration totale : 2,5 mmAL • Temps d'exposition : 0,2 - 4 s



EPHBIO-HDCRD

Appareil de radiographie dentaire

Dental X-ray Unit

Taille PSP 0 (31*22 mm), 1 (40*24 mm), 2 (41*31 mm) Résolution (théorique) : 20 pl/mm Temps de lecture : moins de 10 secondes Interface informatique : Ethernet 10/100 Mbps Dimensions : 130 (l) mm x 245 (P) mm x 168 (H) mm Format de fichier image : DICOM 3.0, TIFF, BMP, JPEG Taille du pixel : 25 µm Alimentation électrique : Entrée : 100-240 V, 50/60 Hz



EPHBIO-9010R

Appareil de radiographie dentaire

Dental X-ray Unit

Mode radiographique : Panorama Tension de l'anode : 50~90 kV Courant de l'anode : 2~10 mA Temps d'exposition Panorama : 17 s Hauteur de l'image : 15 cm 110 V ajouter 150 USD



EPHBIO-9010R

Appareil de radiographie dentaire

Dental X-ray Unit

• Mobile avec fauteuil • Tension du tube : 60 kVp • Courant du tube : 8 mA • Taille du foyer : 1,5 mm • Filtration totale : 2,5 mmAL • Temps d'exposition : 0,2 - 4 s



EPHBIO-9010R

Appareil de radiographie dentaire

Dental X-ray Unit

Mode radiographique : Panorama, CBCT, mode Endo Tension de l'anode : 50~90 kV Courant de l'anode : 2~10 mA Temps d'exposition Panorama : 17 s Exposition CT : 20 (Exposition effective 8) Dimension de l'image (FOV) (cm) 13*10 cm, 5*8 cm Taille du pixel (mm) : 0,45, 0,33, 0,26, 0,19, 0,07 Temps de reconstruction (s) : <60 110 V ajouter 150 USD



EPHBIO-9010R

Appareil de radiographie dentaire

Dental X-ray Unit

• Mobile avec fauteuil • Tension du tube : 60 kVp • Courant du tube : 8 mA • Taille du foyer : 1,5 mm • Filtration totale : 2,5 mmAL • Temps d'exposition : 0,2 - 4 s



EPHBIO-3R-2

Appareil de radiographie dentaire

Dental X-ray Unit

Tension de l'anode : 60-100 kV Courant de l'anode : 2-10 mA Puissance de sortie maximale : 1 kW Plage de paramètres : 60-100 kV, 2-10 mA Affichage des informations : kV, mA, sélection du mode, sélection du FOV, images multiples : CBCT, Panorama, FOV (cm*cm) : 16*10 8*8 5*8 Position ascendante et descendante, indication laser, caractéristiques humaines Tube à rayons X : marque CANON importée Détecteur à panneau plat de classe mondiale : Taille : 16 cm*10 cm Mode d'acquisition : fluoroscopie continue Exigences de la salle de radiographie : au moins 2,5 x 2,0 x 2,4 m, équivalent de plomb de 2 mm Écran LCD médical de 23,8" + station de travail numérique



EPHBIO-3R-3

Appareil de radiographie dentaire

Dental X-ray Unit

• Mobile avec fauteuil • Tension du tube : 60 kVp • Courant du tube : 8 mA • Taille du foyer : 1,5 mm • Filtration totale : 2,5 mmAL • Temps d'exposition : 0,2 - 4 s

17 Laboratoire / Diagnostic in vitro (IVD)

67 ref.



EPHBIO-3000L-2

Automate de biochimie

Biochemistry Analyzer

Écran tactile (5"). À la fois cellule à flux continu et lecture directe. Imprimante interne. Incubateur interne 20 positions



EPHBIO-3000L-3

Automate de biochimie

Biochemistry Analyzer

Écran tactile (7"). À la fois cellule à flux continu et lecture directe. Imprimante interne. Incubateur interne 20 positions



EPHBIO-3002L

Automate de biochimie

Biochemistry Analyzer

LCD couleur de 7 pouces, écran tactile. Compatible avec les modes de test à cellule à flux et à cuvette. Courbe en temps réel affichée. 7 longueurs d'onde, 80 items de test préprogrammés. Mémoire pour 10 000 résultats d'échantillons. Fonction de mise en veille de la source lumineuse prolongeant la durée de vie de la lampe. Interface RS232, connexion PC



EPHBIO-3002L-2

Automate de biochimie

Biochemistry Analyzer

LCD couleur de 7 pouces, écran tactile. 10 incubateurs, 3 minuteurs. Compatible avec les modes de test à cellule à flux et à cuvette. Courbe en temps réel affichée. 7 longueurs d'onde, 80 items de test préprogrammés. Mémoire pour 10 000 résultats d'échantillons. Fonction de mise en veille de la source lumineuse prolongeant la durée de vie de la lampe. Interface RS232, connexion PC



EPHBIO-3100L

Automate de biochimie

Biochemistry Analyzer

1) Écran tactile LCD couleur de 7" (800*480), OS Linux, touches de fonction ou souris USB externe, clavier, interface RS232 standard, 4 interfaces USB, interface Ethernet, imprimante thermique intégrée ou connexion d'une imprimante externe. 2) Méthodes de mesure optionnelles (point final, deux points, cinétique, double longueur d'onde, etc.) et méthodes de calcul (facteur, régression linéaire, régression non linéaire, etc.). 3) Stockage de 500 items de test et 10000 résultats de test. 1) Plage d'absorbance : -0,3-3,0 Abs. 2) Résolution : 0,001 Abs (affichage), 0,0001 Abs (calcul interne). 3) Source lumineuse : lampe halogène



EPHBIO-120L-1

Automate de biochimie

Biochemistry Analyzer

Vitesse de test : constante 120 T/H. 81 cuvettes. 24+5 (tube 12*100) positions d'échantillons. 1 position d'étalonnage / 1 position de CQ / 1 position ST. 54 positions pour réactif. Sans ordinateur. Imprimante thermique interne. Impression directe du rapport. Machine tout-en-un. Lavage automatique. Alimentation : 100~240 V 50/60 Hz. Consommation d'eau : < 5 L



EPHBIO-150L

Automate de biochimie

Biochemistry Analyzer

Vitesse de test : constante 150 T/H. Machine tout-en-un, ordinateur interne avec afficheur de 13". Lavage automatique. 40 cuvettes. 25 positions d'échantillons + 5 tubes d'origine. 50 positions pour réactif avec système de refroidissement. Plage de longueurs d'onde : 340-800 nm, 8 longueurs d'onde. Peut tester directement l'hémoglobine glyquée. Alimentation : CA 100~240 V 50/60 Hz. Équipé en standard de ports RS232 ou Ethernet, prenant en charge la connexion avec un SIL (LIS) ou un SIH (HIS)



EPHBIO-161L

Automate de biochimie

Biochemistry Analyzer

Capot brun. 100~160 tests/h ; 50 positions d'échantillons. 36 positions de réactif. Plateforme de paillasse, 340 nm~810 nm ; 7 filtres standard



EPHBIO-261L

Automate de biochimie

Biochemistry Analyzer

200~240 tests/h ; 60 positions d'échantillons. 40 (ou 80) positions de réactif. Plateforme de paillasse, 340 nm~810 nm ; 7 filtres standard. Code-barres, ISE, armoire sur demande



EPHBIO-300L-2

Automate de biochimie

Biochemistry Analyzer

Mode de fonctionnement : accès discret/aléatoire. Vitesse de test : vitesse de test 300 T/H (sans ISE). Temps de réaction le plus long : 15 minutes. Volume de réaction minimum : 150 µl. Durée d'utilisation de la source lumineuse halogène > 2000 heures. Matériau des cuvettes : plastique (verre de quartz sélectionnable). 81 cuvettes avec la fonction de déduction automatique des blancs réactif et échantillon. Système de réfrigération : technologie de réfrigération uniforme à médium aqueux. Système d'exploitation : Windows 7/ Windows 8/Windows 10. Interface : RS-232



EPHBIO-301L Automate de biochimie

Biochemistry Analyzer

260~300 tests/h ; avec bras mélangeur. 60 positions d'échantillons. 40 (ou 80) positions de réactif. Plateforme de paillasse, 340 nm~810 nm ; 7 filtres standard. Code-barres, ISE, armoire sur demande



EPHBIO-401L-2 Automate de biochimie

Biochemistry Analyzer

Réactif : 400 tests/h (max) ; positions d'échantillons : 80 ; volume d'échantillon : 1-100 µl, 0,1 µl/incrément ; longueur d'onde : 340-810 nm ; source lumineuse : lampe halogène



EPHBIO-800L-2 Automate de biochimie

Biochemistry Analyzer

800 tests/h ; système à bain-marie. Machine sur pied, 2*92 positions d'échantillons. 160 cuvettes. 340 nm~810 nm ; 7 filtres standard. Code-barres, ISE, armoire sur demande



EPHBIO-1L-2 Automate de biochimie

Biochemistry Analyzer

Tous types d'analytes : ALB, ALP, ALT, AMY, AST, Ca, CHE, Cl⁻, CK, CREA, GLU, GGT, K⁺, HDL, Mg²⁺, Na⁺, PHOS, TBA, TB, TC, CO₂, TG, TP, UA, URÉE, HBDH, LDH, DB, LPS, CRP, LAC, GLOB*, U/C*, A/G*, LDL*



EPHBIO-9000L Automate d'hématologie

Hematology Analyzer

Différenciation 3 populations. 24 paramètres. 24 paramètres, compteur à double voie, jusqu'à 70 tests d'échantillons par heure. Écran tactile couleur de 8,4. Imprimante thermosensible interne ou imprimante externe. Grande capacité de stockage : jusqu'à 10 000 échantillons + 3 histogrammes. Interface RS232, connexion PC



EPHBIO-3000L Automate d'hématologie

Hematology Analyzer

Différentiel 3 populations automatisé à double voie, 60 T/h. Deux modes : sang total (sang veineux/capillaire) et prédilution. Seulement 6 µl d'échantillon pour chaque test



EPHBIO-5000L Automate d'hématologie

Hematology Analyzer

Différentiel 5 populations automatisé à double voie, 60 T/h. Deux modes : sang total (sang veineux/capillaire) et prédilution. Seulement 15 µl d'échantillon pour chaque test



EPHBIO-7318L Automate d'hématologie

Hematology Analyzer

Principes : méthode par impédance, méthode colorimétrique sans cyanure. 21 paramètres restituables : WBC (GB), Lym#, Mid#, Gran#, Lym%, Mid%, Gran%, RBC (GR), HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC. 3 histogrammes (WBC, RBC, PLT). Mode de test : sang total veineux, sang total capillaire et prédilué. Débit : 60 tests/heure



EPHBIO-7518L Automate d'hématologie

Hematology Analyzer

Grand écran tactile de 14". Compteur de cellules sanguines 5 populations. 25 paramètres + 3 histogrammes + 1 diagramme de dispersion 3D. 2 modes de test. 60 échantillons/heure. Imprimante USB externe. Prise en charge du système SIL (LIS). Stable, durable et économique



EPHBIO-101L Automate d'hématologie

Hematology Analyzer

Méthodologie : photomètre à réflectance. Temps de test : moins de 15 secondes ; plage de mesure : HB : 4,5-25,6 g/dL, 45-256 g/dL, 2,8-15,9 mmol/L. Échantillon : sang total capillaire ou veineux frais. Volume d'échantillon : 10 µL. Source d'alimentation : batterie au lithium intégrée 1200 mAh. Unités de mesure : g/dL, g/L, mmol/L. Mémoire : 1000 enregistrements



EPHBIO-6601L Analyseur d'HbA1c

HbA1c Analyzer

Méthode de test : chromatographie/chromatographie liquide à échange d'ions. Item de test : hémoglobine glyquée HbA1c. Temps de test : 4 minutes (rapport inclus). Type d'échantillon : sang veineux (anticoagulation EDTA), sang périphérique au doigt. Mode de test : test automatique pour lot, test unique pour urgence. Appariement des réactifs : une colonne et un consommable réactif/300 échantillons à tester. Affichage : afficheur graphique LCD 320x240, affichant la courbe de test en temps réel. Imprimante : imprimante thermique de 58 mm, imprimant la courbe de test et le rapport



EPHBIO-972L Analyseur d'électrolytes

Electrolyte Analyzer

Na, K, Cl



EPHBIO-9101L
Analyseur d'électrolytes
Electrolyte Analyzer
Na, K, Cl



EPHBIO-9801L
Analyseur d'électrolytes
Electrolyte Analyzer
Na, K, Cl, Ca, pH



EPHBIO-1000L
Analyseur d'électrolytes
Electrolyte Analyzer
Na, K, Cl



EPHBIO-800L
Analyseur d'électrolytes
Electrolyte Analyzer
BG-800A (pO2/pCO2/HCT/pH)



EPHBIO-100L-1
Analyseur d'électrolytes
Electrolyte Analyzer
Prend en charge le sang veineux et le sang artériel. Mesure 10 paramètres : pH, pCO2, pO2, K+, Na+, Cl-, iCa2+, Glucose, Lactate, Hct. Cartouches conservées à température ambiante pendant 8 mois. Calibration et test rapides : effectue le processus de calibration et de test en 3 minutes. Réalise plus de 60 tests consécutifs sur une seule charge grâce à la batterie au lithium intégrée. Lecteur de codes-barres et imprimante thermique intégrés. Stockage de données étendu : capable de stocker plus de 100 000 enregistrements



EPHBIO-1L-1
Analyseur d'électrolytes
Electrolyte Analyzer
Un analyseur d'électrolytes portatif qui fournit des résultats diagnostiques de qualité laboratoire en quelques minutes. Échantillon : sang total. Volume d'échantillon : 100. Affichage : écran tactile IPS 4,3 pouces. Batterie : 5000 mAh. Résultats rapides : 4 minutes. Imprimante thermique intégrée. Cartouche de test : cartouche BE5 : K+, Na+, Cl-, Ca2+, PH. Cartouche BG8 : K+, Na+, Cl-, Ca+, PH, Pco2, PO2, HCT



EPHBIO-100L-2
Analyseur d'électrolytes
Electrolyte Analyzer
• Écran tactile couleur de 7 pouces. • Test simultané de K+, Na+, Cl-, iCa2+ et iMg2+. • Technologie électrochimique sèche avec une conception brevetée à structure de pastille. • Calibration et test rapides en moins de 5 minutes. • Solution de calibration intégrée. • Test sur sang total pour des résultats instantanés. • Volume d'échantillon minimal requis (100 µL). • Cartouches de test conservées à température ambiante (jusqu'à 8 mois). • Lecteur de codes-barres et imprimante thermique intégrés. • Plus de 50 tests consécutifs sur une seule charge grâce à la batterie au lithium intégrée.



EPHBIO-401L
Analyseur d'urine & bandelettes
Urine Analyzer & Strips
Éléments testés : GLU, BIL, SG, KET, BLD, PRO, URO, NIT, LEU, VC, PH. Principe de test : principe de test tricolore RGB. Répétabilité : CV ≤ 1 %. Stabilité : CV ≤ 1 %. Affichage : LCD couleur 2,4". Mode de fonctionnement : One-Step (une étape). Stockage de données : 500 données d'échantillons consultables librement par date de test et numéro d'échantillon. Alimentation : DC 5 V, batterie au lithium rechargeable intégrée. Dimensions : 126 mm (L) × 73,5 mm (l) × 30 mm (H). Poids : environ 0,18 kg



EPHBIO-200L-1
Analyseur d'urine & bandelettes
Urine Analyzer & Strips
Vitesse de mesure : 120 échantillons/h. Fonction de stockage : peut stocker 1 000 données de spécimens. Élément testé : 11 éléments. Impression : élément thermique intégrée de 57 mm. Alimentation : AC 220 V +10 %



EPHBIO-300L-1
Analyseur d'urine & bandelettes
Urine Analyzer & Strips
Principe de mesure : technologie d'intelligence artificielle + vision par ordinateur. Domaine d'application : 10, 11, 12 et 14 paramètres. Vitesse de test : 514 échantillons/heure. Méthode d'enregistrement : impression thermique / affichage LCD. Affichage : grand écran de 7 pouces, commande tactile. Tension : AC 100~240 V ±10 %, 50-60 Hz, sûr et fiable. Environnement de travail : 15-35 °C, humidité < 85 %. Avec 2 flacons de bandelettes urinaires 11 paramètres



EPHBIO-901L Analyseur d'urine & bandelettes

Urine Analyzer & Strips

Volume d'échantillon : minimum 3 mL. Vitesse de test : 240 échantillons/heure. Affichage : grand écran tactile. Capacité d'échantillons embarqués : portoirs de 10 tubes (50 échantillons). Capacité de stockage de données : 20 000



EPHBIO-2000L Analyseur d'urine & bandelettes

Urine Analyzer & Strips

Éléments testés : GR normaux, GR stagnants, GR dysmorphiques, GB normaux, GBc, cellules de pus, cylindres hyalins, cylindres granuleux, cylindres de GB, cellules épithéliales squameuses, cellules épithéliales normales, spermatozoïdes, cristaux de calcium, cristaux d'oxalate, bactéries, levures, urates amorphes, mucus, etc. Vitesse de test : 30 échantillons/heure. Quantité d'échantillon : volume d'urine minimum 2 mL, volume d'injection minimum 0,5 mL



EPHBIO-562L Analyseur d'urine & bandelettes

Urine Analyzer & Strips

Technologie de mesure : microscopie morphologique automatisée et méthode immunochimique. Débit : 90 tests/heure



EPHBIO-5001L Analyseur de coagulation

Coagulometer Analyzer

Canaux de test : 1 canal, analyse de 1 paramètre simultanément. Position de préchauffage d'échantillon : 6 positions. Position de préchauffage de réactif : 2 positions. Faible consommation de réactif inférieure à 20 µL, réactif ouvert



EPHBIO-5002L Analyseur de coagulation

Coagulometer Analyzer

Écran LCD tactile couleur de 7 pouces. Canaux de test : 2 canaux, 2 tests différents simultanément. Position de chauffe d'échantillon : 16. Bloc thermostatique à +37 °C avec quatre systèmes d'agitation. Mémoire : 10 000 résultats de tests. Imprimante thermosensible interne. Langues disponibles : anglais, français, espagnol, portugais, russe, indonésien



EPHBIO-5004L Analyseur de coagulation

Coagulometer Analyzer

Écran LCD tactile couleur de 7 pouces, connexion PC. Canaux de test : 4 canaux, 4 tests différents simultanément. Position de chauffe d'échantillon : 24. Mémoire : 10 000 résultats de tests. Imprimante thermosensible interne. Langues disponibles : anglais, français, espagnol, portugais, russe, indonésien. Interface RS232, connexion PC



EPHBIO-1000L-2 Analyseur de coagulation

Coagulometer Analyzer

Vitesse de test (Ts/h) : 100. Méthode de test : optique. Éléments testés : APTT, PT, FIB, TT. Canaux de test : 4. Position d'échantillon : 5. Position de réactif : 6. Fonction de réfrigération : oui. Alarme de débordement pour les déchets liquides. Système LIS



EPHBIO-1100L Analyseur d'immuno-essai

Immunoassay analyzer

Sur cette plateforme, 14 paramètres sont actuellement disponibles. Notamment : 6 marqueurs cardiaques - cTnI, NT-proBNP, D-Dimères, NT-proBNP/cTnI*, CKMB/cTnI, le panel CKMB/Myo/cTnI. 2 marqueurs inflammatoires - PCT, hs-CRP+CRP. 4 marqueurs rénaux - Cysc, mAlb, NGAL, β2-MG. 1 marqueur de fertilité HCG+β*. 1 marqueur du diabète HbA1c. À venir : marqueurs thyroïdiens (TSH et TSH/T3/T4)*, Vitamine D, PSA, FOB.



EPHBIO-1160L Analyseur d'immuno-essai

Immunoassay analyzer

Écran tactile LCD de 10,1 pouces. 4 canaux d'incubation + 1 canal de test d'urgence. Température constante : environnement de test constant à 32 °C, permettant des résultats de test plus précis. Type d'échantillon : sérum, plasma, sang total, sang capillaire, urine, écouvillon, salive, selles. Résultats en 3-15 minutes. Dimensions : 299 mm (l) × 276 mm (P) × 152 mm (H). Poids : 4 kg. Imprimante thermique intégrée



EPHBIO-10L Glucomètre

Blood Glucose Meter

Type d'échantillon : sang total capillaire frais. Volume de sang : environ 1 µL. Plage de mesure : 1,1 mmol/L ~ 33,3 mmol/L (20 mg/dL ~ 600 mg/dL). Temps de test : 5 s. Courbe de calibration : sélection automatique de la courbe de test selon le code de correction. Alimentation : deux piles alcalines AAA. Autonomie de la batterie : environ 1 000 tests. Mémoire : 500, avec calcul automatique des moyennes sur 7/14/28 jours



EPHBIO-200L-2 Analyseur de VS

ESR Analyzer

· Grand écran couleur, écran tactile. · 10 canaux, jusqu'à 80 T/H. · Deux modes de fonctionnement : 30 min ou 60 min. · Affichage et impression de la courbe de VS. · Lecteur de codes-barres en option



EPHBIO-1000L-3 Analyseur PCR

PCR Analyzer

1. Écran tactile TFT LCD 7". 2. Mise à niveau gratuite du logiciel d'analyse. 3. Conception de la platine d'échantillon à tiroir, échantillonnage pratique. 4. Utilisation de la technologie TopicalTM pour réduire le bruit de fond. 5. Détection synchronisée par fluorescence à double canal du système. 6. Technologie de chauffage et de refroidissement à semi-conducteur, vitesse de variation de température de 7 degrés par seconde.



EPHBIO-32L Analyseur PCR

PCR Analyzer

* 32 x 0,2 ml, compatible avec barrette de 8 tubes et tube unique. * Contrôle de température indépendant et intelligent sur 2 zones. * Canaux de fluorescence à 4 couleurs, applicable à la plupart des tests. * Écran tactile capacitif haute définition, facile à utiliser. * Prise en charge de connexions multiples vers un ordinateur et système LIMS/LIS



EPHBIO-500S-2 Lecteur/laveur de microplaques Elisa

Elisa Microplate Reader and Washer

* 8 canaux. * Écran tactile de 7 pouces. * 405/450/492/630 nm, autres filtres disponibles sur demande. * Imprimante thermique intégrée



EPHBIO-502S Lecteur/laveur de microplaques Elisa

Elisa Microplate Reader and Washer

* 8 canaux. * Fonctionnement sous Windows. * Écran tactile de 10,4 pouces. * 405/450/492/630 nm, autres filtres disponibles sur demande. * Imprimante thermique intégrée



EPHBIO-201S Lecteur/laveur de microplaques Elisa

Elisa Microplate Reader and Washer

Interface de fonctionnement Windows, boutons graphiques, fonctionnement à la souris. Plaque de 96 puits, tests multiples dans une seule plaque. Les paramètres peuvent être modifiés et enregistrés. Agitation de la plaque, vitesse et durée réglables. Système ouvert, les éléments testés et les paramètres peuvent être ajoutés ou modifiés. Grand stockage pour 1 000 éléments testés et 1 000 000 de résultats. LCD tactile couleur de 10,4 pouces. Impression de rapport complet, incluant les informations de l'hôpital et du patient et les résultats des tests



EPHBIO-2000S-2 Lecteur/laveur de microplaques Elisa

Elisa Microplate Reader and Washer

Types de microplaques : plaques ou barrettes à 48/96 puits à fond en U / en V / plat. Volume de distribution : 0~950 uL, réglable. Affichage : grand LCD. Canaux : 2 canaux (dont un canal pour l'eau). Mémoire : jusqu'à 100 programmes peuvent être stockés. Interface : RS232



EPHBIO-2260L Systèmes d'histopathologie

Histopathology systems

Plage de réglage de l'épaisseur de coupe : 0-60 µm. Options de réglage de l'épaisseur de coupe : 0-10 µm par incrément de 1 µm ; 10-20 µm par incrément de 2 µm ; 20-60 µm par incrément de 5 µm. Plage de réglage de l'épaisseur de dégrossissage : 0-60 µm



EPHBIO-HDBML Systèmes d'histopathologie

Histopathology systems

Des commandes informatiques entièrement programmables permettent le démarrage et l'arrêt automatiques du système à tout moment (hebdomadaire). Fonctions de mémorisation et de restauration automatiques : après le démarrage, toutes les données de température préréglées sont automatiquement stockées dans le système. La plaque de travail chauffante et les puits à pinces rendent l'enrobage des tissus plus pratique ; la grande zone de travail en granit facilite le nettoyage de l'excès de paraffine. Capacité de la chambre à paraffine : 3 litres. Plage de température des puits à pinces : 55-70 °C



EPHBIO-1L-3 Systèmes d'histopathologie

Histopathology systems

Nombre de cuves : 12 (9 pour les réactifs, 3 pour la paraffine). Capacité de chaque cuve : 700 ml. Durée du traitement dans la cuve : toute durée entre 0 et 99 heures pour la première cuve ; toute durée entre 0 et 24 heures pour les autres cuves. Plage de température : température ambiante - 80 °C. Temps d'égouttage : environ 30 s. Fréquence d'agitation : 2 fois/minute. Cuve de protection des tissus : à la 7e station. Tension de fonctionnement : AC 220 V ±10 % 50 Hz (modèle standard) ; AC 110 V ±10 % 60 Hz



EPHBIO-3L-1 Systèmes d'histopathologie

Histopathology systems

Puissance : 500 W. Plage de température : réglage continu dans une plage allant de la température ambiante à 90 °C et maintenue automatiquement. Précision de régulation de la température : ±1 °C. Température ambiante appropriée : 0-40 °C. Tension de fonctionnement : AC 220 V ±10 % 50 Hz (modèle standard) ; AC 110 V ±10 % 60 Hz. Puissance : 200 W. Dimensions : 360 x 350 x 135 mm (l x P x H)



EPHBIO-3L-2 Systèmes d'histopathologie

Histopathology systems

Poids net : 6 kg. Écran numérique pour la surveillance en temps réel de la température de chauffage. Plage de température du bain-marie : température ambiante - 70 °C. Plage de température du séchoir de lames : température ambiante - 100 °C. Dimensions de la cuve de bain-marie : 350 x 220 x 45 mm (l x P x H). Dimensions de la station de séchage : 330 mm x 90 mm (26 pièces). Tension de fonctionnement : AC 220 V ±10 % 50 Hz (modèle standard) ; AC 110 V ±10 % 60 Hz. Les températures de flottaison et de séchage des lames sont contrôlées individuellement.



EPHBIO-198G Autres instruments

Other instrument

Volume : 198 L. Chambres : 5. Température interne : 4 ± 1 °C. Type d'alarmes : sonore / lumineuse. Consommation électrique : 2,8 kW·h/24 h. Réfrigérant : R600a. Dimensions du produit (P × l × H) : 520 × 480 × 1630 mm



EPHBIO-86G Autres instruments

Other instrument

Dimensions extérieures (l × P × H) : 700 × 650 × 1230 mm (sans support de base). Dimensions intérieures (l × P × H) : 600 × 500 × 540 mm. Ouverture maximale : 370 mm (15"). Filtre HEPA : deux, efficacité de 99,995 % à 0,3 µm. Indicateur de durée de vie du filtre. Lampe UV : 15 W × 1. Matériau : zone de travail en acier inoxydable 304 ; corps principal en acier laminé à froid avec revêtement en poudre antibactérien



EPHBIO-1100G Autres instruments

Other instrument

1230 × 1000 × 1820. Modèle précédent BBS-DDS, 220 V



EPHBIO-80L Centrifugeuse de laboratoire

Lab centrifuge

Capacité : 8 × 20 ml. Plage de vitesse : 0-4000 tr/min. Plage de temps : 0-120 min. Force centrifuge maximale (xg) : 2325 xg. Dimensions de l'emballage : 37 × 34 × 33 cm. Poids brut : 8,5 KG



EPHBIO-12L Centrifugeuse de laboratoire

Lab centrifuge

Capacité : diamètre 1,5 × 75 mm × 24 capillaires. Plage de vitesse : 0-12000 tr/min. Plage de temps : 0-60 min. Force centrifuge maximale (xg) : 15300 xg. Dimensions de l'emballage : 34 × 32 × 32 cm. Poids brut : 9 KG



EPHBIO-120L-2 Centrifugeuse de laboratoire

Lab centrifuge

Capacité : diamètre 1,5 × 75 mm × 24 capillaires. Plage de vitesse : 0-12000 tr/min. Plage de temps : 0-60 min. Force centrifuge maximale (xg) : 15300 xg. Dimensions de l'emballage : 34 × 32 × 32 cm. Poids brut : 10 KG



EPHBIO-4L Centrifugeuse de laboratoire

Lab centrifuge

Vitesse max : 4000 tr/min. RCF max : 2500 xg. Capacité max : 20 ml × 12. Précision de vitesse : ± 30 tr/min. Réglage du temps : 1 min - 99 min. Bruit < 60 dB(A). Alimentation : 110 V 60 Hz, 220 V 50 Hz. Dimensions (L × l × H) : 330 mm × 420 mm × 280 mm. Dimensions de l'emballage (L × l × H) : 430 mm × 520 mm × 390 mm. Poids net : 14 kg



EPHBIO-107L-1 Microscope biologique

Biological microscope

1. Objectif achromatique : 4X, 10X, 40X (à ressort), 100X (à ressort, à immersion). 2. Oculaire grand champ : WF10X (WF16X en option). 3. Tête d'observation : tête binoculaire coulissante inclinée à 45 degrés, rotation à 360°. 4. Revolver : quadruple. 5. Platine : platine mécanique à double couche, taille 140 × 140 mm, plage de déplacement 75 × 45 mm. 6. Mise au point : réglage coaxial grossier et fin, plage de mise au point 30 mm, précision 0,002 mm. 7. Condenseur : condenseur d'Abbe N.A = 1,25, diaphragme à iris et filtre. 8. Éclairage : lumière LED



EPHBIO-107L-4 Microscope biologique

Biological microscope

1. Objectif achromatique : 4X, 10X, 40X (à ressort), 100X (à ressort, à immersion). 2. Oculaire grand champ : WF10X (WF16X en option). 3. Tête d'observation : tête binoculaire coulissante inclinée à 45 degrés, rotation à 360°. 4. Revolver : quadruple. 5. Platine : platine mécanique à double couche, taille 140 × 140 mm, plage de déplacement 75 × 45 mm. 6. Mise au point : réglage coaxial grossier et fin, plage de mise au point 30 mm, précision 0,002 mm. 7. Condenseur : condenseur d'Abbe N.A = 1,25, diaphragme à iris et filtre. 8. Éclairage : lumière LED



EPHBIO-107L-2 Microscope biologique

Biological microscope

Tête trinoculaire coulissante. Monoculaire, avec tête d'enseignement vidéo. Platine : platine mécanique à double couche, taille 140 × 140 mm, plage de déplacement 75 × 45 mm. Mise au point : réglage coaxial grossier et fin, plage de mise au point 30 mm, intervalle de mise au point 0,002 mm. Condenseur : Abbe NA = 1,25 avec diaphragme à iris et filtre. Éclairage : lumière LED (lampe halogène en option). LCD : écran de 10,1 pouces, module caméra intégré, 2 millions de pixels, résolution d'affichage 1280 × 800, prise en charge multilingue, avec 3 interfaces de sortie USB. Avec une souris, vous pouvez prendre des photos et stocker des photos.



EPHBIO-107L-3 Microscope biologique

Biological microscope

1. Objectif achromatique : 4X, 10X, 40X (à ressort), 100X (à ressort, à immersion). 2. Oculaire grand champ : WF10X (WF16X en option). 3. Tête d'observation : tête binoculaire coulissante inclinée à 45 degrés, rotation à 360°. 4. Revolver : quadruple. 5. Platine : platine mécanique à double couche, taille 140 × 140 mm, plage de déplacement 75 × 45 mm. 6. Mise au point : réglage coaxial grossier et fin, plage de mise au point 30 mm, précision 0,002 mm. 7. Condenseur : condenseur d'Abbe N.A = 1,25, diaphragme à iris et filtre. 8. Éclairage : lumière LED



EPHBIO-302L Microscope biologique

Biological microscope

Paramètres techniques. Tube d'observation : tube binoculaire de compensation incliné à 30°, distance interpupillaire 48-76 mm. Oculaire : WF 10X/20mm, WF 16X/15mm. Objectif plan achromatique 195 : PLAN 4X / PLAN 10X / PLAN 40X (à ressort) / PLAN 100X (à ressort, à immersion). Revolver : revolver quadruple. Système de mise au point : mise au point coaxiale grossière et fine, élasticité réglable, plage de mise au point grossière 20 mm, graduation de mise au point fine : 0,001 mm. Platine : platine mécanique à double couche 160 mm × 142 mm, plage de déplacement : 76 mm × 52 mm avec doubles pinces porte-lames. Condenseur : condenseur d'Abbe N.A = 1,25, relevable de haut en bas, avec iris



EPHBIO-INVEL Microscope biologique

Biological microscope

diaphragme, centrage réglable. Grossissement : 100X-400X. Oculaire : WF10X/22MM, indice de champ 22 mm. Télescope de centrage. Tube oculaire : inclinaison 45°, peut transmettre 100 % du flux lumineux, distance interpupillaire : 48-75 mm. Objectif : 10x/0,25, 20x/0,4, 40x/0,6. Contraste de phase : 10x NA = 0,25, distance de travail 4,27 mm, épaisseur de la lamelle 12. Remarques : PHP2. Revolver : quintuple. Système de mise au point : mise au point coaxiale grossière/fine, avec tension réglable et butée haute, la division minimale de la mise au point fine est de 2 µm. Distance effective 8 mm

18 Monitoring & Signes vitaux

40 ref.


EPHBIO-300I
Localisateur de veines infrarouge
Infrared vein finder

Écran LCD 5,5 (affichage à cristaux liquides). Équipé d'un amplificateur. Configuration : module multicolore (6 couleurs), distance : 18-22 cm. Durée d'alimentation : 2 h. Alimentation : CC 8,4 V 800 mA ; CC 2,5. Résolution : 800*480.


EPHBIO-410I
Localisateur de veines infrarouge
Infrared vein finder

Longueur d'onde : 750-950 nm. Affichage : module d'affichage OLED 0,96 pouce, affichant les pixels, la batterie, la luminosité, la couleur, le mode, le compte à rebours de veille, etc. Consommation de l'unité principale : 50 VA. Batterie : interne 7,2 V 2200 mAh, durée de fonctionnement $\geq 2,5$ h. Options de fixation : support mobile, sur table, portatif. Poids : 480 g


EPHBIO-700I
Localisateur de veines infrarouge
Infrared vein finder

Dix modes monochromes. Huit modes d'amélioration des couleurs. Écran LCD 1,5 pouce. La batterie peut être remplacée. Station de charge gratuite. Port de charge TYPE-C. Endurance de fonctionnement ≥ 24 heures. Mode d'affichage couleur unique. Calcul par réseau de neurones profond


EPHBIO-5C-2
Moniteur patient
Patient Monitor

Écran d'affichage LCD TFT couleur de 5 pouces avec écran tactile ; SpO2+PR+NIBP+ECG+TEMP+RESP


EPHBIO-5C-3
Moniteur patient
Patient Monitor

Écran tactile capacitif de 5,5 pouces ; application pour adulte, enfant et nouveau-né ; SpO2+PR+NIBP+ECG+TEMP+RESP ; autonomie de la batterie lithium-ion rechargeable de plus de 6 heures de fonctionnement en continu ; conception ultra-fine, léger, compact, facile à transporter ; fonction WIFI ; en option : imprimante sans fil, EtCO2, sacoche de transport, application pour téléphone


EPHBIO-70C
Moniteur patient
Patient Monitor

Écran d'affichage LCD TFT couleur de 8 pouces ; configuration standard : SpO2, PR, NIBP, Temp ; AC : 100~240V, 50Hz/60Hz ; DC : batterie rechargeable intégrée 2000 mAh 7,4V


EPHBIO-80C-1
Moniteur patient
Patient Monitor

Écran LCD TFT couleur tactile haute résolution de 8 pouces. 6 paramètres standard : ECG, RR, PNI, SPO2, PR, TEMP. Autonomie de fonctionnement de 2,5 heures de la batterie rechargeable intégrée. Options : EtCO2


EPHBIO-80C-2
Moniteur patient
Patient Monitor

1. Écran : afficheur TFT-LCD de 8 pouces ; 2. Paramètres : ECG, SpO2, PR, PNI, TEMP, RESP ; 3. Batterie au lithium intégrée : 4400 mAh, 7,4 V. Ne peut pas être associé à un chariot, une imprimante, un écran tactile, l'ETCO2


EPHBIO-12C-3
Moniteur patient
Patient Monitor

Afficheur couleur TFT de 12". Alerte à voix humaine unique. Tendances graphiques et tabulaires sur 720 heures maximum. Fonctions standard : ECG, RESP, PNI, SPO2, FC, TEMP. Interface réseau standard, peut se connecter à un système de monitoring central. Langues : anglais, français, allemand, espagnol, portugais, russe, etc.


EPHBIO-12C-2
Moniteur patient
Patient Monitor

Écran TFT couleurs réelles de 12,1". Paramètres : ECG, SpO2, PR, PNI, TEMP, RESP ; Batterie rechargeable intégrée : batterie Li-ion 11,1 V 24 Wh. 2 h de fonctionnement après charge complète


EPHBIO-12C-1
Moniteur patient
Patient Monitor

Écran TFT de 12,1". Paramètres : ECG, SpO2, PR, PNI, TEMP, RESP. CA : 100 ~ 240 V, 50 Hz/60 Hz. Batterie rechargeable intégrée : batterie Li-ion 11,1 V 24 Wh. 2 h de fonctionnement après charge complète


EPHBIO-8000C-4
Moniteur patient
Patient Monitor

• 6 paramètres standard : ECG, 2-TEMP, PNI, SpO2, RESP, PR/FC • Écran LCD TFT couleur haute résolution de 12,1 pouces


EPHBIO-14C
Moniteur patient
Patient Monitor

Écran LCD TFT de 14 pouces. Configuration standard : SpO2, RESP, PNI, PR/FC, ECG, Temp


EPHBIO-12C-4
Moniteur patient
Patient Monitor

Évolutif en modules séparés • Écran LCD TFT couleur haute résolution de 12,1 pouces. Configuration standard : SpO2, RESP, PNI, PR/FC, ECG, 2-TEMP



EPHBIO-15C-2 Moniteur patient

Patient Monitor

Évolutif en modules séparés • Écran TFT couleurs réelles de 15" • 6 paramètres standard : ECG, 2-TEMP, PNI, SpO2, RESP, PR/FC



EPHBIO-15C-1 Moniteur patient

Patient Monitor

Configuration standard : SpO2, RESP, PNI, PR/FC, ECG, 2-TEMP. Écran réel de 15". CA : 100 ~ 240 V, 50 Hz/60 Hz. Batterie rechargeable intégrée : batterie au lithium 5200 mAh 11,1 V. 4 h de fonctionnement après charge complète. Options : 2-PNI invasive (2-IBP), ETCO2, imprimante, fixation murale, chariot, écran tactile, AGM, BIS, CO.



EPHBIO-900C Moniteur patient

Patient Monitor

TFT LED haute luminosité de 15 pouces. ECG / oxymétrie / fréquence du pouls / température corporelle / pression artérielle / fréquence cardiaque. ECG / SpO2 / PR / TEMP / PNI / FC



EPHBIO-8C-2 Moniteur patient

Patient Monitor

• 6 paramètres standard : ECG, PNI Suntech, SpO2 Necllor, RESP, PR & 2-TEMP • Écran couleur TFT de 8 pouces. CA : 100~240 V 50 Hz/60 Hz. CC : batterie rechargeable intégrée au lithium 4000 mAh 11,1 V. 4 h de fonctionnement après charge complète



EPHBIO-2000M Moniteur patient

Patient Monitor

Anesthésie à débit latéral (side stream) : Hal, ISO, SEV, ENF, DES, CO2. Afficheur LCD couleur de 7" avec résolution 800*480. Facile à apprendre et à utiliser, menus simplifiés et touches de fonction dédiées. Batterie au lithium intégrée rechargeable haute capacité, fonctionnement continu pendant plus de 8 heures



EPHBIO-10C-1 Capnographe (moniteur EtCO2)

ETCO2 Monitor Capnography

Mesure du CO2 télé-expiratoire : 1) Plage de mesure : 0 ~ 150 mmHg 2) Résolution : 1 mmHg 3) Exactitude : 0~40 mmHg : ±2 mmHg ; 41~70 mmHg : ±5 % des lectures ; 71~100 mmHg : ±8 % des lectures ; 101~150 mmHg : ±10 % des lectures. Plage de mesure de la fréquence respiratoire : 2 rpm ~ 150 rpm



EPHBIO-100M Capnographe (moniteur EtCO2)

ETCO2 Monitor Capnography

SPO2+ETCO2



EPHBIO-50M Oxymètre de pouls

Pulse Oximeter

Faible volume (57 (L) × 31 (l) × 32 (H) mm), léger, pratique à transporter. Mode d'affichage : afficheur OLED bicolore de 0,96", résolution d'écran : 128*64. Plage de mesure SpO2 : 0~100 %. Plage de mesure PR : 30~250 bpm. Résolution : 1 % pour la SpO2, 1 bpm pour la fréquence du pouls. Alimentation : 2 piles alcalines de 1,5 V (taille AAA)



EPHBIO-80C-3 Oxymètre de pouls

Pulse Oximeter

• Valeurs numériques SpO2, PR, tracé SpO2 • 5 couleurs sélectionnables : bleu, vert, rose, gris, violet



EPHBIO-KIM Oxymètre de pouls

Pulse Oximeter

Batterie au lithium. Consommation électrique : < 30 mA. Durée de fonctionnement : plus de 5 heures, extinction automatique ; temps de charge : 2,5 heures ; autonomie en veille : 48 heures. 44 mm*28,3 mm*26,5 mm, 20,2 g (batterie incluse). Afficheurs OLED bicolores : SpO2, PR, tracé, barre de pouls ; affichage 4 directions et 6 modes pour des lectures pratiques ; réglage de la plage d'alarme de la SpO2 et de la fréquence du pouls ; réglage des fonctions par menu (bips sonores, etc.)



EPHBIO-01C-1 Oxymètre de pouls

Pulse Oximeter

Fonction gravité, lecture par rotation automatique (en option). SPO2



EPHBIO-820M Oxymètre de pouls

Pulse Oximeter

Configuration standard SpO2 et PR. Batterie au lithium



EPHBIO-100M-2 Oxymètre de pouls

Pulse Oximeter

SPO2



EPHBIO-100C-1 Oxymètre de pouls

Pulse Oximeter

BS-100 : SpO2. BS-200 : SpO2 + PNI + TEMP + PR. Afficheur LCD couleur de 5 pouces. Exigences d'alimentation : 100 à 240 V CA, 50/60 Hz. Batterie : Li-ion ; tension et capacité : 3,7 V/5200 mAh

	EPHBIO-100C-2 Oxymètre de pouls <i>Pulse Oximeter</i> SPO2+PNI+TEMP+PR		EPHBIO-100M-3 Oxymètre de pouls <i>Pulse Oximeter</i> SPO2+TEMP
	EPHBIO-200C Oxymètre de pouls <i>Pulse Oximeter</i> SPO2+PNI+TEMP+PR+ECG		EPHBIO-100M-4 Oxymètre de pouls <i>Pulse Oximeter</i> SPO2+PNI+ETCO2
	EPHBIO-500C Thermomètre infrarouge <i>Infrared thermometer</i> Affichage : LED. Arrêt automatique après la mesure. Mode de fonctionnement : fonctionnement continu. Données en mémoire : 30 groupes. Résolution : 0,1 °C (0,2 °F). Plage d'affichage : 32,0 °C ~ 43,0 °C (89,6 °F ~ 109,4 °F). Exactitude : ±0,2 °C. Temps de mesure : < 1 s. Tension de fonctionnement : CC 3 V (deux piles « AAA »)		EPHBIO-1681M Tensiomètre <i>Blood Pressure Monitor</i> Exactitude : ±3 mmHg (±0,4 kPa). Affichage : afficheur numérique à cristaux liquides. Tension de fonctionnement : 6 V. Courant à l'arrêt : < 20 mA. Courant d'appel : < 60 mA. Circonférence de bras mesurable : 22 cm-32 cm
	EPHBIO-1681M-2 Tensiomètre <i>Blood Pressure Monitor</i> Exactitude : ±3 mmHg (±0,4 kPa). Affichage : afficheur numérique à cristaux liquides. Tension de fonctionnement : 6 V. Courant à l'arrêt : < 20 mA. Courant d'appel : < 60 mA. Circonférence de bras mesurable : 22 cm-32 cm		EPHBIO-08C Tensiomètre <i>Blood Pressure Monitor</i> Méthode de mesure : oscillométrie. Mode de mesure : type brassard huméral. Plage de mesure : 0 kPa (0 mmHg) ~ 39,6 kPa (297 mmHg). Exactitude : ±0,4 kPa (±3 mmHg). Plage de mesure PR : 40 bpm ~ 240 bpm. Affichage : grand écran couleur LED. Alimentation : quatre piles « AA »/adaptateur secteur 5 V (en option)
	EPHBIO-1681M-3 Tensiomètre <i>Blood Pressure Monitor</i> Température et humidité d'utilisation : 5~40 degrés, 15 % à 85 % HR. Température de fonctionnement : 10 ~ 40 degrés. Affichage : afficheur numérique LCD. Méthode de mesure : balayage du pouls / analyse oscillométrique. Plage de mesure : hypertension / hypotension : 20 mmHg ~ 280 mmHg. Pouls : (40 à 200) battements/min. Résolution : 1 mmHg (0,1 kPa). Exactitude : ±3 mmHg (±0,4 kPa). Pouls : ±5 %. Tension : 3 V. Consommation électrique : 0,01 W		EPHBIO-1681M-4 Tensiomètre <i>Blood Pressure Monitor</i> Exactitude : ±3 mmHg (±0,4 kPa). Affichage : afficheur numérique à cristaux liquides. Tension de fonctionnement : 6 V. Courant à l'arrêt : < 20 mA. Courant d'appel : < 60 mA. Circonférence de bras mesurable : 22 cm-32 cm
	EPHBIO-50M-2 Tensiomètre <i>Blood Pressure Monitor</i> Holter de PA sur 24 heures. Moniteur ambulateur de pression artérielle (MAPA). Brassard adulte 25-35 cm		EPHBIO-07C Tensiomètre <i>Blood Pressure Monitor</i> Convient à l'usage chez l'adulte pour la mesure de la PNI. Fonctionnement par bouton unique, le brassard s'enroule automatiquement pour terminer la mesure. LCD couleur haute définition, affichage en gros caractères, résultats faciles à lire à l'écran. Les résultats de mesure peuvent être imprimés, pratique pour l'enregistrement par l'utilisateur. Brassard à large plage adapté aux bras de 17 cm ~ 42 cm de circonférence.

19 Perfusion & réchauffement

22 ref.


EPHBIO-300F
Pompe de nutrition entérale
Enteral feeding pump

* Débit de perfusion : 1~400 ml/h. * Tubulure applicable : $\pm 10\%$. * Set de perfusion applicable : sacs/sets de nutrition standard de diverses marques. * Volume à perfuser (VTBI) : 0-9999 (ml). * Volume perfusé : 0-36000 (ml). * Débit de bolus : 400 ml/h. * Mode de perfusion : mode débit. * Débit de purge : 400 ml/h


EPHBIO-313F
Pompe de nutrition entérale
Enteral feeding pump

* Pression d'occlusion : (40,0-160,0) kPa. 3 niveaux d'occlusion réglables. 1~400 ml/h par incréments de 1 ml. Précision de la vitesse de débit moyenne : $\pm 10\%$ du débit sélectionné


EPHBIO-910F
Pompe de nutrition entérale
Enteral feeding pump

Mode d'alimentation : mode continu, mode intermittent. Débit d'alimentation : 1-1800 ml/h. Écart : $\pm 5\%$. Mode continu : volume : 1-99999 ml, plage de temps : 00:00:02-99:59:59. Affichage : écran tactile de 4 pouces, bouton et bouton à écran tactile. Luminosité de l'affichage : réglable sur 10 niveaux. Alimentation AC : 100~240 V, 50/60 HZ, consommation max : 60 VA. Batterie : batterie au lithium rechargeable, DC 10,8 V, 2600 mAh, à ≤ 25 ml/h, durée de fonctionnement ≥ 10 h


EPHBIO-800F
Pompe à perfusion
Infusion Pump

Affichage couleur haute définition de 3,2 pouces. Système à double CPU plus sûr et plus fiable. Bolus manuel et bolus automatique. Précision de perfusion : $\leq +5\%$ (après calibration). Modes débit, temps/volume, dose/poids. Mode de perfusion par étapes particulières. Batterie : DC 12 V, 2000 mAh


EPHBIO-710F
Pompe à perfusion
Infusion Pump

1. Double CPU, perfusion plus sûre. 2. LCD lumineux, affichage visuel. 3. Clavier numérique, convivial. 4. Détection de pression d'occlusion réglable sur 10 niveaux. 5. Volume d'alarme audiovisuelle d'occlusion, d'air dans la ligne : 10 réglages. 6. Batterie au lithium 3000 Ah, autonomie de secours : ≥ 10 heures. 7. KVO réglable 0,1-5 ml/h


EPHBIO-3F-1
Pompe à perfusion
Infusion Pump

• Système ouvert - compatible avec tous les sets de perfusion IV standard. • Grand écran couleur TFT avec luminosité réglable. • Bolus manuel/automatique. • Système anti-bolus. • Affichage de pression dynamique DPS. • 2000 événements stockés peuvent être consultés et téléchargés. • Cinq modes de travail : mode débit, mode temps, mode dose, mode séquentiel et mode bibliothèque de médicaments. • Bibliothèque de médicaments avec 1030 noms de médicaments. • 8 heures de fonctionnement continu sur batterie interne.


EPHBIO-2000F
Pompe à perfusion
Infusion Pump

Écran tactile 3,5, interface facile à apprendre, courbe d'apprentissage courte. Plus de 30000 enregistrements d'historique. La batterie au lithium de grande capacité peut durer jusqu'à 12 heures. Mode de perfusion : mode débit, mode goutte-à-goutte, mode temps, mode poids, mode dose, mode intermittent, mode TPN, mode relais, mode programme, mode micro, mode multiple, bibliothèque de médicaments. Débit de perfusion : (0,10~2001,00) ml/h, par incréments de 0,01 ml/h. Précision : $\pm 5\%$


EPHBIO-100F
Pompe à perfusion
Infusion Pump

1. 4 modes de perfusion : mode débit, mode goutte-à-goutte, mode temps, mode poids corporel. 2. WiFi, KVO, anti-bolus, verrouillage des touches, mode nuit, enregistrement de l'historique, etc.


EPHBIO-750F
Pompe à perfusion
Infusion Pump

* TFT-LCD 3,5". * Fonctionnement avec touches. * Le temps de perfusion restant peut être affiché pendant la perfusion. * Avec fonction de rappel pour le démarrage de la perfusion. * Alarme d'occlusion, de bulle d'air, de porte ouverte et de panne de moteur, etc. * Le seuil de bulle d'air et d'alarme de pression peut être réglé par le personnel médical. * Le clamp pour set de perfusion IV fourni empêche l'écoulement libre du liquide lorsque la porte de la pompe s'ouvre accidentellement.


EPHBIO-5F
Pompe à perfusion
Infusion Pump

Affichage LCD monochrome de 3 pouces. Vitesse de perfusion : 1 ml/h - 1200 ml/h, peut être augmentée ou diminuée par paliers de 0,1 ml/h. Préréglage du volume de perfusion : 0,1 ml - 9999,9 ml, peut être diminué par paliers de 0,1 ml



EPHBIO-950F Pousse-seringue

Syringe Pump

Débit de perfusion : 10 ml 0,1 ml/h-100 ml/h ; 20 ml 0,1 ml/h-200 ml/h ; 30 ml 0,1 ml/h-300 ml/h ; 50 ml 0,1 ml/h-500 ml/h. 2) Affichage du volume cumulé : 0 ml-999,9 ml. 3) Précision : $\pm 3\%$



EPHBIO-1F Pousse-seringue

Syringe Pump

Démarrage en une touche. Injection en mode simple. Le verrouillage automatique de l'écran permet d'éviter les erreurs de manipulation



EPHBIO-400F Pousse-seringue

Syringe Pump

1. 3 modes de perfusion : mode débit, mode temps, mode poids corporel. Avec mode bibliothèque de médicaments, mode intermittent. 2. WiFi, KVO, anti-bolus, verrouillage des touches, mode nuit, enregistrement de l'historique, etc.



EPHBIO-3F-2 Pousse-seringue

Syringe Pump

0,01-2000 ml/h (par paliers de 0,01 ml/h, 0,1 ml/h ou 1 ml/h) avec bibliothèque de médicaments



EPHBIO-2F Pousse-seringue

Syringe Pump

Grand écran couleur TFT de 3,5 pouces avec luminosité réglable. Fonction bolus manuel ou automatique. Clamp de montage vertical et horizontal. Système anti-bolus. Affichage de la pression d'occlusion DPS. 2000 événements stockés peuvent être consultés et téléchargés. Canaux de fonctionnement indépendants, et avec fonction en ligne : les canaux A et B peuvent fonctionner de manière cyclique et répétée.



EPHBIO-900F Pousse-seringue

Syringe Pump

Petit et raffiné, facile à utiliser. Double affichage LED et LCD. Système à double CPU, plus sûr et plus fiable. Bolus manuel et bolus automatique. Modes débit, temps/volume, dose/poids. Compatible avec toutes les marques de seringues : 5, 10, 20, 30, 50/60 ml. 2000 enregistrements d'historique et mémorisation de la dernière configuration



EPHBIO-610F-2 Pousse-seringue

Syringe Pump

Double CPU. Débit réglable de 0,1-3000 ml/h, écart après calibration $< \pm 2\%$. 6 modes d'injection, le mode néonatal est plus adapté au nouveau-né. Clavier numérique, plus convivial. Longue autonomie de secours de la batterie > 12 heures. Surveillance DPS, réglable sur 8 niveaux, affichage en temps réel de l'injection.



EPHBIO-610F-1 Pousse-seringue

Syringe Pump

1. Double CPU, perfusion plus sûre 2. Luminosité de l'écran LCD, affichage visuellement clair 3. Clavier numérique, convivial 4. Détection de la pression d'occlusion réglable sur 10 niveaux 5. Occlusion, air dans la ligne, alarme audiovisuelle Volume : 10 réglages 6. Batterie au lithium 3000 Ah, autonomie de secours : ≥ 10 heures 7. KVO réglable 0,1-5 ml/h Seringues de 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml Plage de débit Seringue de 5 ml : 0,01-60 ml/h Seringue de 10 ml : 0,01 ~ 300 ml/h Seringue de 20 ml : 0,01 ~ 400 ml/h Seringue de 30 ml : 0,01 ~ 600 ml/h Seringue de 50 ml : 0,01 ~ 1200 ml/h



EPHBIO-620F Pousse-seringue

Syringe Pump

Débit de perfusion : 10 ml 0,1 ml/h-100 ml/h ; 20 ml 0,1 ml/h-200 ml/h ; 30 ml 0,1 ml/h-300 ml/h ; 50 ml 0,1 ml/h-500 ml/h. 2) Affichage du volume cumulé : 0 ml-999,9 ml. 3) Précision : $\pm 3\%$



EPHBIO-600N-2 Réchauffeur de sang & perfusion

Blood&Infusion warmer

Réchauffeur de fluides pour usage humain 1. 10 langues : chinois, anglais, français, italien, espagnol, russe, portugais, turc, bulgare, roumain. 2. Plage de chauffage : 30~42°C, incrément : 1°C ou 0,1°C. 3. Connexion avec capteur de goutte pour détecter les alarmes d'erreur de vide et de goutte. 4. Chauffage à double rainure pour deux tubulures de perfusion



EPHBIO-110N-1 Réchauffeur de sang & perfusion

Blood&Infusion warmer

Réglage de la température : 35°C-42°C Précision de la température : $\pm 1^\circ\text{C}$ Incrément : $\pm 1^\circ\text{C}$ Unité optionnelle °C/°F Temps de réchauffement ≤ 2 min Protection contre la surchauffe 46°C Alarme Surchauffe, basse température, erreur système, porte ouverte, alarme de réchauffement. Affichage LED



EPHBIO-110N-2 Réchauffeur de sang & perfusion

Blood&Infusion warmer

Alimentation électrique : 100-240 V (alimentation CA), 50/60 Hz, 0,3- Réglage de la température : 30°C-42°C Précision de la température : $\pm 1^\circ\text{C}$ Incrément : 0,1°C Unité optionnelle °C/°F Temps de réchauffement : < 4 min Protection contre la surchauffe 50 $\pm$ 5°C, protection matérielle et logicielle Alarme : Surchauffe, basse température, erreur système, dépassement de temps, alarme de réchauffement Affichage LED :

20 Stérilisation & Désinfection (CSSD)

124 ref.

**EPHBIO-18S-1****Autoclave vapeur de pailleasse***Table Top Steam Sterilizer*

Température de fonctionnement nominale : 134 °C. Cuve interne en acier inoxydable de qualité, couvercle hermétique. Le micro-ordinateur contrôle le cycle automatique. 121 °C et 134 °C peuvent être réglés. Boutons tactiles. Avec fonction de protection automatique : protection contre la surtempérature, protection contre la surpression, protection contre le faible niveau d'eau, protection contre la marche à sec. Générateur de vapeur intégré pour fournir rapidement de la vapeur saturée

**EPHBIO-23S-1****Autoclave vapeur de pailleasse***Table Top Steam Sterilizer*

Température de fonctionnement nominale : 134 °C. Cuve interne en acier inoxydable de qualité, couvercle hermétique. Le micro-ordinateur contrôle le cycle automatique. 121 °C et 134 °C peuvent être réglés. Boutons tactiles. Avec fonction de protection automatique : protection contre la surtempérature, protection contre la surpression, protection contre le faible niveau d'eau, protection contre la marche à sec. Générateur de vapeur intégré pour fournir rapidement de la vapeur saturée

**EPHBIO-16S-1****Autoclave vapeur de pailleasse***Table Top Steam Sterilizer*

- Température maximale : 134 °C.
- Protection de sécurité contre le manque d'eau.
- Avec protection contre la surchauffe et la surpression.
- Après stérilisation, il coupera automatiquement l'alimentation puis déclenchera l'alarme.
- Structure entièrement en acier inoxydable. 16 L $\varnothing$ 250 x 360 mm. 24 L $\varnothing$ 270 x 410 mm

**EPHBIO-24S-3****Autoclave vapeur de pailleasse***Table Top Steam Sterilizer*

Température de fonctionnement nominale : 134 °C. Cuve interne en acier inoxydable de qualité, couvercle hermétique. Le micro-ordinateur contrôle le cycle automatique. 121 °C et 134 °C peuvent être réglés. Boutons tactiles. Avec fonction de protection automatique : protection contre la surtempérature, protection contre la surpression, protection contre le faible niveau d'eau, protection contre la marche à sec. Générateur de vapeur intégré pour fournir rapidement de la vapeur saturée

**EPHBIO-20S-1****Autoclave vapeur de pailleasse***Table Top Steam Sterilizer*

- Stérilisation rapide en 4~6 minutes.
- La température et la durée de stérilisation peuvent être pré-réglées.
- Protection automatique contre la surtempérature et la surpression.
- Protection de sécurité contre le manque d'eau.
- La chambre du stérilisateur est en acier inoxydable.
- Arrêt automatique avec rappel sonore après stérilisation.

**EPHBIO-24S-1****Autoclave vapeur de pailleasse***Table Top Steam Sterilizer*

Température de fonctionnement nominale : 134 °C. Cuve interne en acier inoxydable de qualité, couvercle hermétique. Le micro-ordinateur contrôle le cycle automatique. 121 °C et 134 °C peuvent être réglés. Boutons tactiles. Avec fonction de protection automatique : protection contre la surtempérature, protection contre la surpression, protection contre le faible niveau d'eau, protection contre la marche à sec. Générateur de vapeur intégré pour fournir rapidement de la vapeur saturée

**EPHBIO-20S-2****Autoclave vapeur de pailleasse***Table Top Steam Sterilizer*

- Stérilisation rapide en 4~6 minutes.
- Affichage numérique de l'état de fonctionnement, touche de type tactile.
- Avec protection contre le manque d'eau.
- Évacuation de la vapeur : 3 cycles fixes de programme de stérilisation et réglables par l'utilisateur.
- L'ensemble du processus d'ajout d'eau, de montée en température, de stérilisation, de séchage et d'évacuation de la vapeur est contrôlé automatiquement.
- Système de circulation interne vapeur-eau : pas d'évacuation de vapeur, et l'environnement de stérilisation sera propre et sec.
- Air froid de sécurité automatique.
- Système de verrouillage de sécurité de la porte.
- Avec quatre plateaux de stérilisation en acier inoxydable.
- La chambre du stérilisateur est en acier inoxydable.
- Arrêt automatique avec rappel sonore après stérilisation.
- Avec fonction de séchage.

**EPHBIO-24S-2****Autoclave vapeur de pailleasse***Table Top Steam Sterilizer*

Température de fonctionnement nominale : 134 °C. Cuve interne en acier inoxydable de qualité, couvercle hermétique. Le micro-ordinateur contrôle le cycle automatique. 121 °C et 134 °C peuvent être réglés. Boutons tactiles. Avec fonction de protection automatique : protection contre la surtempérature, protection contre la surpression, protection contre le faible niveau d'eau, protection contre la marche à sec. Générateur de vapeur intégré pour fournir rapidement de la vapeur saturée



EPHBIO-35S-1 Autoclave vapeur de pailasse

Table Top Steam Sterilizer

- Stérilisation rapide en 4~6 minutes.
- Affichage numérique de l'état de fonctionnement, touche de type tactile.
- Avec 3 cycles fixes d'ajout d'eau, montée en température, stérilisation, séchage et évacuation de la vapeur contrôlés automatiquement.
- L'ensemble du processus d'ajout d'eau, de montée en température, de stérilisation, de séchage et d'évacuation de la vapeur est contrôlé automatiquement.
- Système de circulation interne vapeur-eau : pas d'évacuation de vapeur, et l'environnement de stérilisation sera propre et sec.
- Évacuation automatique de l'air froid.
- 6. Protection de sécurité contre le manque d'eau.
- 7. Système de verrouillage de sécurité de la porte.
- Avec quatre plateaux de stérilisation en acier inoxydable.
- La chambre du stérilisateur est en acier inoxydable.
- Arrêt automatique avec rappel sonore après stérilisation.



EPHBIO-50S-1 Autoclave vapeur de pailasse

Table Top Steam Sterilizer

Température de fonctionnement nominale : 134 °C. Cuve interne en acier inoxydable de qualité, couvercle hermétique. Le micro-ordinateur contrôle le cycle automatique. 121 °C et 134 °C peuvent être réglés. Boutons tactiles. Avec fonction de protection automatique : protection contre la surtempérature, protection contre la surpression, protection contre le faible niveau d'eau, protection contre la marche à sec. Générateur de vapeur intégré pour fournir rapidement de la vapeur saturée



EPHBIO-12S-1 Autoclave vapeur de pailasse (vide pulsé)

Table Top Steam Sterilizer (With pulse-vacuum system)

Cuve interne en acier inoxydable de qualité, couvercle hermétique. Contrôle par micro-ordinateur. Dispositif de verrouillage de sécurité avec réservoir d'eau. Avec fonction de séchage. Avec test BD, test HELIX, test VACUUM. Affichage LCD et boutons tactiles. Avec interface de test standard. Triple pré-vidé. Générateur de vapeur intégré pour fournir rapidement de la vapeur saturée. Avec imprimante (18 L et 23 L), fonction USB et clé USB, le 12 L ne peut ajouter qu'une imprimante externe. Puissance : 2 kW 110 V/220 V 60 Hz/50 Hz. Température de fonctionnement nominale : 134 °C



EPHBIO-18S-2 Autoclave vapeur de pailasse (vide pulsé)

Table Top Steam Sterilizer (With pulse-vacuum system)

Cuve interne en acier inoxydable de qualité, couvercle hermétique. Contrôle par micro-ordinateur. Dispositif de verrouillage de sécurité avec réservoir d'eau. Avec fonction de séchage. Avec test BD, test HELIX, test VACUUM. Affichage LCD et boutons tactiles. Avec interface de test standard. Triple pré-vidé. Générateur de vapeur intégré pour fournir rapidement de la vapeur saturée. Avec imprimante (18 L et 23 L), fonction USB et clé USB, le 12 L ne peut ajouter qu'une imprimante externe. Puissance : 2 kW 110 V/220 V 60 Hz/50 Hz. Température de fonctionnement nominale : 134 °C



EPHBIO-23S-2 Autoclave vapeur de pailasse (vide pulsé)

Table Top Steam Sterilizer (With pulse-vacuum system)

Cuve interne en acier inoxydable de qualité, couvercle hermétique. Contrôle par micro-ordinateur. Dispositif de verrouillage de sécurité avec réservoir d'eau. Avec fonction de séchage. Avec test BD, test HELIX, test VACUUM. Affichage LCD et boutons tactiles. Avec interface de test standard. Triple pré-vidé. Générateur de vapeur intégré pour fournir rapidement de la vapeur saturée. Avec imprimante (18 L et 23 L), fonction USB et clé USB, le 12 L ne peut ajouter qu'une imprimante externe. Puissance : 2 kW 110 V/220 V 60 Hz/50 Hz. Température de fonctionnement nominale : 134 °C



EPHBIO-18S-4 Autoclave vapeur de pailasse (vide pulsé)

Table Top Steam Sterilizer (With pulse-vacuum system)

Classe B. Ouverture/fermeture automatique de la porte. Eau automatique. Cuve interne en acier inoxydable de qualité, couvercle hermétique. Contrôle par micro-ordinateur. Dispositif de verrouillage de sécurité. Avec fonction de séchage. Avec test BD, test HELIX, test vide. Écran tactile à affichage LED. Triple pré-vidé. Générateur de vapeur intégré pour fournir rapidement de la vapeur saturée. Avec imprimante intégrée, fonction USB et clé USB



EPHBIO-23S-4 Autoclave vapeur de pailasse (vide pulsé)

Table Top Steam Sterilizer (With pulse-vacuum system)

Cuve interne en acier inoxydable de qualité, couvercle hermétique. Contrôle par micro-ordinateur. Dispositif de verrouillage de sécurité avec réservoir d'eau. Avec fonction de séchage. Avec test BD, test HELIX, test VACUUM. Affichage LCD et boutons tactiles. Avec interface de test standard. Triple pré-vide. Générateur de vapeur intégré pour fournir rapidement de la vapeur saturée. Avec imprimante (18 L et 23 L), fonction USB et clé USB, le 12 L ne peut ajouter qu'une imprimante externe. Puissance : 2 kW 110 V/220 V 60 Hz/50 Hz. Température de fonctionnement nominale : 134 °C



EPHBIO-45S Autoclave vapeur de pailasse (vide pulsé)

Table Top Steam Sterilizer (With pulse-vacuum system)

Cuve interne en acier inoxydable de qualité, couvercle hermétique. Contrôle par micro-ordinateur. Dispositif de verrouillage de sécurité avec réservoir d'eau. Avec fonction de séchage. Avec test BD, test HELIX, test VACUUM. Affichage LCD et boutons tactiles. Avec interface de test standard. Triple pré-vide. Générateur de vapeur intégré pour fournir rapidement de la vapeur saturée. Avec imprimante (18 L et 23 L), fonction USB et clé USB, le 12 L ne peut ajouter qu'une imprimante externe. Puissance : 2 kW 110 V/220 V 60 Hz/50 Hz. Température de fonctionnement nominale : 134 °C



EPHBIO-12S-2 Autoclave vapeur de pailasse (vide pulsé)

Table Top Steam Sterilizer (With pulse-vacuum system)

- Conception de réservoir d'eau de type ouvert, facile à nettoyer
- affichage LCD de tous les détails du cycle
- filtre haute densité
- entièrement automatique
- pompe à vide de haute qualité
- générateur de vapeur intégré
- protection contre la surtempérature et la surpression
- personnalisation des programmes réalisée
- cycle de stérilisation rapide de 20 minutes
- avec test B&D et test de vide
- système d'autotest avancé
- imprimante et couleur en option



EPHBIO-16S-2 Autoclave vapeur de pailasse (vide pulsé)

Table Top Steam Sterilizer (With pulse-vacuum system)

Cuve interne en acier inoxydable de qualité, couvercle hermétique. Contrôle par micro-ordinateur. Dispositif de verrouillage de sécurité avec réservoir d'eau. Avec fonction de séchage. Avec test BD, test HELIX, test VACUUM. Affichage LCD et boutons tactiles. Avec interface de test standard. Triple pré-vide. Générateur de vapeur intégré pour fournir rapidement de la vapeur saturée. Avec imprimante (18 L et 23 L), fonction USB et clé USB, le 12 L ne peut ajouter qu'une imprimante externe. Puissance : 2 kW 110 V/220 V 60 Hz/50 Hz. Température de fonctionnement nominale : 134 °C



EPHBIO-18S-3 Autoclave vapeur de pailasse (vide pulsé)

Table Top Steam Sterilizer (With pulse-vacuum system)

Cuve interne en acier inoxydable de qualité, couvercle hermétique. Contrôle par micro-ordinateur. Dispositif de verrouillage de sécurité avec réservoir d'eau. Avec fonction de séchage. Avec test BD, test HELIX, test VACUUM. Affichage LCD et boutons tactiles. Avec interface de test standard. Triple pré-vide. Générateur de vapeur intégré pour fournir rapidement de la vapeur saturée. Avec imprimante (18 L et 23 L), fonction USB et clé USB, le 12 L ne peut ajouter qu'une imprimante externe. Puissance : 2 kW 110 V/220 V 60 Hz/50 Hz. Température de fonctionnement nominale : 134 °C



EPHBIO-23S-3 Autoclave vapeur de pailasse (vide pulsé)

Table Top Steam Sterilizer (With pulse-vacuum system)

Cuve interne en acier inoxydable de qualité, couvercle hermétique. Contrôle par micro-ordinateur. Dispositif de verrouillage de sécurité avec réservoir d'eau. Avec fonction de séchage. Avec test BD, test HELIX, test VACUUM. Affichage LCD et boutons tactiles. Avec interface de test standard. Triple pré-vide. Générateur de vapeur intégré pour fournir rapidement de la vapeur saturée. Avec imprimante (18 L et 23 L), fonction USB et clé USB, le 12 L ne peut ajouter qu'une imprimante externe. Puissance : 2 kW 110 V/220 V 60 Hz/50 Hz. Température de fonctionnement nominale : 134 °C



EPHBIO-29S Autoclave vapeur de pailasse (vide pulsé)

Table Top Steam Sterilizer (With pulse-vacuum system)

Cuve interne en acier inoxydable de qualité, couvercle hermétique. Contrôle par micro-ordinateur. Dispositif de verrouillage de sécurité avec réservoir d'eau. Avec fonction de séchage. Avec test BD, test HELIX, test VACUUM. Affichage LCD et boutons tactiles. Avec interface de test standard. Triple pré-vide. Générateur de vapeur intégré pour fournir rapidement de la vapeur saturée. Avec imprimante (18 L et 23 L), fonction USB et clé USB, le 12 L ne peut ajouter qu'une imprimante externe. Puissance : 2 kW 110 V/220 V 60 Hz/50 Hz. Température de fonctionnement nominale : 134 °C



EPHBIO-35S-2 Autoclave vapeur de pailasse (vide pulsé)

Table Top Steam Sterilizer (With pulse-vacuum system)

- Affichage LCD de l'état de fonctionnement, touches tactiles.
- La procédure de stérilisation est contrôlée automatiquement, utilisation pratique.
- Au moins 3 fois ou plus d'évacuation par vide pulsé, équipement creux.
- Fonction de séchage.
- Avec imprimante interne
- autotest des dysfonctionnements, facile à entretenir.
- Fonctions de sécurité



EPHBIO-50S-2

Autoclave vapeur de pailasse (vide pulsé)

Table Top Steam Sterilizer (With pulse-vacuum system)

Cuve interne en acier inoxydable de qualité, couvercle hermétique. Contrôle par micro-ordinateur. Dispositif de verrouillage de sécurité avec réservoir d'eau. Avec fonction de séchage. Avec test BD, test HELIX, test VACUUM. Affichage LCD et boutons tactiles. Avec interface de test standard. Triple pré-vide. Générateur de vapeur intégré pour fournir rapidement de la vapeur saturée. Avec imprimante (18 L et 23 L), fonction USB et clé USB, le 12 L ne peut ajouter qu'une imprimante externe. Puissance : 2 kW 110 V/220 V 60 Hz/50 Hz. Température de fonctionnement nominale : 134 °C



EPHBIO-1S

Autoclave vapeur de pailasse (vide pulsé)

Table Top Steam Sterilizer (With pulse-vacuum system)

Tension : 110 V/220 V CA. Puissance : 500 W. Fréquence : 50/60 Hz. Poids net : 6,5 kg. Poids brut : 7 kg. Dimensions : 430 x 340 x 250 mm (L x l x H). Longueur de scellage : 250 mm. Largeur de pression = 12 mm



EPHBIO-4S

Autoclave vapeur de pailasse (vide pulsé)

Table Top Steam Sterilizer (With pulse-vacuum system)

220-240 V CA 50 Hz, 110-120 V CA 60 Hz. Puissance : 750 W. Volume : 4 L. Poids : 4 kg. DISTILLATION : 1 L/H. TAILLE DE LA CHAMBRE : 180*200 MM. TAILLE DU PRODUIT : 290*290*390 MM



EPHBIO-35S-4

Autoclave vapeur vertical à pression

Vertical Pressure Steam Sterilizer

- Structure entièrement en acier inoxydable SUS 304
- manomètre à indication double échelle précis
- joint silicone assurant l'absence de fuite de vapeur
- boutons rotatifs pour régler la température et la durée de stérilisation
- voyants bleu, orange et rouge indiquant l'état de fonctionnement
- libération automatique en cas de surpression
- coupure automatique de l'alimentation en cas de manque d'eau
- fonction de séchage pouvant être ajoutée



EPHBIO-50S-4

Autoclave vapeur vertical à pression

Vertical Pressure Steam Sterilizer

- Structure entièrement en acier inoxydable SUS 304
- manomètre à indication double échelle précis
- joint silicone assurant l'absence de fuite de vapeur
- boutons rotatifs pour régler la température et la durée de stérilisation
- voyants bleu, orange et rouge indiquant l'état de fonctionnement
- libération automatique en cas de surpression
- coupure automatique de l'alimentation en cas de manque d'eau
- fonction de séchage pouvant être ajoutée



EPHBIO-75S-2

Autoclave vapeur vertical à pression

Vertical Pressure Steam Sterilizer

- Structure entièrement en acier inoxydable SUS 304
- manomètre à indication double échelle précis
- joint silicone assurant l'absence de fuite de vapeur
- boutons rotatifs pour régler la température et la durée de stérilisation
- voyants bleu, orange et rouge indiquant l'état de fonctionnement
- libération automatique en cas de surpression
- coupure automatique de l'alimentation en cas de manque d'eau
- fonction de séchage pouvant être ajoutée



EPHBIO-100S-3

Autoclave vapeur vertical à pression

Vertical Pressure Steam Sterilizer

- Structure entièrement en acier inoxydable SUS 304
- manomètre à indication double échelle précis
- joint silicone assurant l'absence de fuite de vapeur
- boutons rotatifs pour régler la température et la durée de stérilisation
- voyants bleu, orange et rouge indiquant l'état de fonctionnement
- libération automatique en cas de surpression
- coupure automatique de l'alimentation en cas de manque d'eau
- fonction de séchage pouvant être ajoutée



EPHBIO-120S-1

Autoclave vapeur vertical à pression

Vertical Pressure Steam Sterilizer

- Structure entièrement en acier inoxydable SUS 304
- manomètre à indication double échelle précis
- joint silicone assurant l'absence de fuite de vapeur
- boutons rotatifs pour régler la température et la durée de stérilisation
- voyants bleu, orange et rouge indiquant l'état de fonctionnement
- libération automatique en cas de surpression
- coupure automatique de l'alimentation en cas de manque d'eau
- fonction de séchage pouvant être ajoutée



EPHBIO-150S-7 Autoclave vapeur vertical à pression

Vertical Pressure Steam Sterilizer

- Structure entièrement en acier inoxydable SUS 304 • manomètre à indication double échelle précis • joint silicone assurant l'absence de fuite de vapeur • boutons rotatifs pour régler la température et la durée de stérilisation • voyants bleu, orange et rouge indiquant l'état de fonctionnement • libération automatique en cas de surpression • coupure automatique de l'alimentation en cas de manque d'eau • fonction de séchage pouvant être ajoutée



EPHBIO-35S-6 Autoclave vapeur vertical à pression (automatique)

Vertical Pressure Steam Sterilizer (Automatic)

- Structure entièrement en acier inoxydable haute teneur en alliage • affichage numérique de l'état de fonctionnement, touche tactile • contrôle manuel ou semi-automatique • évacuation automatique de l'air froid, et évacuation automatique de la vapeur après stérilisation • arrêt automatique avec rappel sonore après stérilisation • système de protection contre les accidents • coupure automatique des éléments chauffants à la baisse du niveau d'eau • capteur de protection du chauffage • facile à utiliser, sûr et fiable



EPHBIO-50S-6 Autoclave vapeur vertical à pression (automatique)

Vertical Pressure Steam Sterilizer (Automatic)

- Structure entièrement en acier inoxydable haute teneur en alliage • affichage numérique de l'état de fonctionnement, touche tactile • contrôle manuel ou semi-automatique • évacuation automatique de l'air froid, et évacuation automatique de la vapeur après stérilisation • arrêt automatique avec rappel sonore après stérilisation • système de protection contre les accidents • coupure automatique des éléments chauffants à la baisse du niveau d'eau • capteur de protection du chauffage • facile à utiliser, sûr et fiable



EPHBIO-75S-4 Autoclave vapeur vertical à pression (automatique)

Vertical Pressure Steam Sterilizer (Automatic)

- Structure entièrement en acier inoxydable haute teneur en alliage • affichage numérique de l'état de fonctionnement, touche tactile • contrôle manuel ou semi-automatique • évacuation automatique de l'air froid, et évacuation automatique de la vapeur après stérilisation • arrêt automatique avec rappel sonore après stérilisation • système de protection contre les accidents • coupure automatique des éléments chauffants à la baisse du niveau d'eau • capteur de protection du chauffage • facile à utiliser, sûr et fiable



EPHBIO-100S-5 Autoclave vapeur vertical à pression (automatique)

Vertical Pressure Steam Sterilizer (Automatic)

- Structure entièrement en acier inoxydable haute teneur en alliage • affichage numérique de l'état de fonctionnement, touche tactile • contrôle manuel ou semi-automatique • évacuation automatique de l'air froid, et évacuation automatique de la vapeur après stérilisation • arrêt automatique avec rappel sonore après stérilisation • système de protection contre les accidents • coupure automatique des éléments chauffants à la baisse du niveau d'eau • capteur de protection du chauffage • facile à utiliser, sûr et fiable



EPHBIO-120S-2 Autoclave vapeur vertical à pression (automatique)

Vertical Pressure Steam Sterilizer (Automatic)

- Structure entièrement en acier inoxydable haute teneur en alliage • affichage numérique de l'état de fonctionnement, touche tactile • contrôle manuel ou semi-automatique • évacuation automatique de l'air froid, et évacuation automatique de la vapeur après stérilisation • arrêt automatique avec rappel sonore après stérilisation • système de protection contre les accidents • coupure automatique des éléments chauffants à la baisse du niveau d'eau • capteur de protection du chauffage • facile à utiliser, sûr et fiable



EPHBIO-150S-8 Autoclave vapeur vertical à pression (automatique)

Vertical Pressure Steam Sterilizer (Automatic)

- Structure entièrement en acier inoxydable haute teneur en alliage • affichage numérique de l'état de fonctionnement, touche tactile • contrôle manuel ou semi-automatique • évacuation automatique de l'air froid, et évacuation automatique de la vapeur après stérilisation • arrêt automatique avec rappel sonore après stérilisation • système de protection contre les accidents • coupure automatique des éléments chauffants à la baisse du niveau d'eau • capteur de protection du chauffage • facile à utiliser, sûr et fiable



EPHBIO-35S-9 Autoclave vapeur vertical à pression (automatique)

Vertical Pressure Steam Sterilizer (Automatic)

Type à boulons. Matériau en acier inoxydable de haute qualité. Contrôle automatique par micro-ordinateur avec paramètres de stérilisation réglables. Affichage numérique et bouton mécanique. Équipé d'une interface de test standard. Cylindre interne en acier inoxydable (ou panier en mailles). Fonctions de protection automatique : protection contre la surtempérature, protection autorégulée contre la surpression, protection contre le faible niveau d'eau, protection contre le chauffage à sec. Rappel par buzzer à la fin de la stérilisation, avec arrêt automatique. Évacuation automatique de l'air froid et évacuation automatique de la vapeur après stérilisation



EPHBIO-50S-9 Autoclave vapeur vertical à pression (automatique)

Vertical Pressure Steam Sterilizer (Automatic)

- Structure entièrement en acier inoxydable haute teneur en alliage • affichage numérique de l'état de fonctionnement, touche tactile • contrôle manuel ou semi-automatique • évacuation automatique de l'air froid, et évacuation automatique de la vapeur après stérilisation • arrêt automatique avec rappel sonore après stérilisation • système de protection contre les accidents • coupure automatique des éléments chauffants à la baisse du niveau d'eau • capteur de protection du chauffage • facile à utiliser, sûr et fiable



EPHBIO-75S-7 Autoclave vapeur vertical à pression (automatique)

Vertical Pressure Steam Sterilizer (Automatic)

- Structure entièrement en acier inoxydable haute teneur en alliage • affichage numérique de l'état de fonctionnement, touche tactile • contrôle manuel ou semi-automatique • évacuation automatique de l'air froid, et évacuation automatique de la vapeur après stérilisation • arrêt automatique avec rappel sonore après stérilisation • système de protection contre les accidents • coupure automatique des éléments chauffants à la baisse du niveau d'eau • capteur de protection du chauffage • facile à utiliser, sûr et fiable



EPHBIO-100S-8 Autoclave vapeur vertical à pression (automatique)

Vertical Pressure Steam Sterilizer (Automatic)

- Structure entièrement en acier inoxydable haute teneur en alliage • affichage numérique de l'état de fonctionnement, touche tactile • contrôle manuel ou semi-automatique • évacuation automatique de l'air froid, et évacuation automatique de la vapeur après stérilisation • arrêt automatique avec rappel sonore après stérilisation • système de protection contre les accidents • coupure automatique des éléments chauffants à la baisse du niveau d'eau • capteur de protection du chauffage • facile à utiliser, sûr et fiable



EPHBIO-120S-3 Autoclave vapeur vertical à pression (automatique)

Vertical Pressure Steam Sterilizer (Automatic)

- Structure entièrement en acier inoxydable haute teneur en alliage • affichage numérique de l'état de fonctionnement, touche tactile • contrôle manuel ou semi-automatique • évacuation automatique de l'air froid, et évacuation automatique de la vapeur après stérilisation • arrêt automatique avec rappel sonore après stérilisation • système de protection contre les accidents • coupure automatique des éléments chauffants à la baisse du niveau d'eau • capteur de protection du chauffage • facile à utiliser, sûr et fiable



EPHBIO-150S-9 Autoclave vapeur vertical à pression (automatique)

Vertical Pressure Steam Sterilizer (Automatic)

- Structure entièrement en acier inoxydable haute teneur en alliage • affichage numérique de l'état de fonctionnement, touche tactile • contrôle manuel ou semi-automatique • évacuation automatique de l'air froid, et évacuation automatique de la vapeur après stérilisation • arrêt automatique avec rappel sonore après stérilisation • système de protection contre les accidents • coupure automatique des éléments chauffants à la baisse du niveau d'eau • capteur de protection du chauffage • facile à utiliser, sûr et fiable



EPHBIO-35S-5 Autoclave vapeur vertical à pression (automatique)

Vertical Pressure Steam Sterilizer (Automatic)

Structure à translation par volant. Matériau en acier inoxydable de haute qualité. Contrôle automatique par micro-ordinateur avec paramètres de stérilisation réglables. Dispositif de verrouillage de sécurité. Affichage numérique et boutons mécaniques. Équipé d'une interface de test standard. Fonctions de protection automatique : protection contre la surtempérature, protection autorégulée contre la surpression, protection contre le faible niveau d'eau, protection contre le chauffage à sec. Cylindre interne en acier inoxydable (ou panier en mailles). Évacuation automatique de l'air froid et évacuation automatique de la vapeur après stérilisation



EPHBIO-50S-5 Autoclave vapeur vertical à pression (automatique)

Vertical Pressure Steam Sterilizer (Automatic)

- Structure entièrement en acier inoxydable haute teneur en alliage • affichage numérique de l'état de fonctionnement, touche tactile • contrôle manuel ou semi-automatique • évacuation automatique de l'air froid, et évacuation automatique de la vapeur après stérilisation • arrêt automatique avec rappel sonore après stérilisation • système de protection contre les accidents • coupure automatique des éléments chauffants à la baisse du niveau d'eau • capteur de protection du chauffage • facile à utiliser, sûr et fiable



EPHBIO-75S-3 Autoclave vapeur vertical à pression (automatique)

Vertical Pressure Steam Sterilizer (Automatic)

- Structure entièrement en acier inoxydable haute teneur en alliage • affichage numérique de l'état de fonctionnement, touche tactile • contrôle manuel ou semi-automatique • évacuation automatique de l'air froid, et évacuation automatique de la vapeur après stérilisation • arrêt automatique avec rappel sonore après stérilisation • système de protection contre les accidents • coupure automatique des éléments chauffants à la baisse du niveau d'eau • capteur de protection du chauffage • facile à utiliser, sûr et fiable



EPHBIO-100S-4 Autoclave vapeur vertical à pression (automatique)

Vertical Pressure Steam Sterilizer (Automatic)

- Structure entièrement en acier inoxydable haute teneur en alliage • affichage numérique de l'état de fonctionnement, touche tactile • contrôle manuel ou semi-automatique • évacuation automatique de l'air froid, et évacuation automatique de la vapeur après stérilisation • arrêt automatique avec rappel sonore après stérilisation • système de protection contre les accidents • coupure automatique des éléments chauffants à la baisse du niveau d'eau • capteur de protection du chauffage • facile à utiliser, sûr et fiable



EPHBIO-35S-7 Autoclave vapeur vertical à pression (automatique)

Vertical Pressure Steam Sterilizer (Automatic)

1. Structure entièrement en acier inoxydable
2. Structure de porte à ouverture rapide de type volant
3. Système de verrouillage de sécurité de la porte
4. Affichage numérique LCD de l'état de fonctionnement, touche tactile
5. Évacuation automatique de l'air froid, et évacuation automatique de la vapeur après stérilisation
6. Protection automatique contre la surtempérature et la surpression
7. Protection de sécurité contre le manque d'eau
8. Joint de type auto-gonflant
9. Arrêt automatique avec rappel sonore après stérilisation
10. Avec deux paniers de stérilisation en acier inoxydable
11. Facile à utiliser, sûr et fiable. Imprimante en option, 150,00 USD



EPHBIO-50S-7 Autoclave vapeur vertical à pression (automatique)

Vertical Pressure Steam Sterilizer (Automatic)

- Structure entièrement en acier inoxydable haute teneur en alliage • affichage numérique de l'état de fonctionnement, touche tactile • contrôle manuel ou semi-automatique • évacuation automatique de l'air froid, et évacuation automatique de la vapeur après stérilisation • arrêt automatique avec rappel sonore après stérilisation • système de protection contre les accidents • coupure automatique des éléments chauffants à la baisse du niveau d'eau • capteur de protection du chauffage • facile à utiliser, sûr et fiable



EPHBIO-75S-5 Autoclave vapeur vertical à pression (automatique)

Vertical Pressure Steam Sterilizer (Automatic)

- Structure entièrement en acier inoxydable haute teneur en alliage • affichage numérique de l'état de fonctionnement, touche tactile • contrôle manuel ou semi-automatique • évacuation automatique de l'air froid, et évacuation automatique de la vapeur après stérilisation • arrêt automatique avec rappel sonore après stérilisation • système de protection contre les accidents • coupure automatique des éléments chauffants à la baisse du niveau d'eau • capteur de protection du chauffage • facile à utiliser, sûr et fiable



EPHBIO-100S-6 Autoclave vapeur vertical à pression (automatique)

Vertical Pressure Steam Sterilizer (Automatic)

- Structure entièrement en acier inoxydable haute teneur en alliage • affichage numérique de l'état de fonctionnement, touche tactile • contrôle manuel ou semi-automatique • évacuation automatique de l'air froid, et évacuation automatique de la vapeur après stérilisation • arrêt automatique avec rappel sonore après stérilisation • système de protection contre les accidents • coupure automatique des éléments chauffants à la baisse du niveau d'eau • capteur de protection du chauffage • facile à utiliser, sûr et fiable



EPHBIO-35S-8 Autoclave vapeur vertical à pression (automatique)

Vertical Pressure Steam Sterilizer (Automatic)

- Structure entièrement en acier inoxydable.
- Structure de porte à ouverture rapide de type volant.
- Système de verrouillage de sécurité de la porte.
- Contrôlé automatiquement par ordinateur.
- Affichage LCD de l'état de fonctionnement, touche de type tactile.
- Protection automatique contre la surtempérature et la surpression.
- Système de circulation interne vapeur-eau : pas d'évacuation de vapeur, et l'environnement de stérilisation sera propre et sec.
- Joint de type auto-gonflant.
- Protection de sécurité contre le manque d'eau.
- Avec fonction de séchage parfaite.
- Arrêt automatique avec rappel sonore après stérilisation.
- Avec deux paniers de stérilisation en acier inoxydable. Imprimante en option, 150,00 USD



EPHBIO-50S-8 Autoclave vapeur vertical à pression (automatique)

Vertical Pressure Steam Sterilizer (Automatic)

- Structure entièrement en acier inoxydable haute teneur en alliage • affichage numérique de l'état de fonctionnement, touche tactile • contrôle manuel ou semi-automatique • évacuation automatique de l'air froid, et évacuation automatique de la vapeur après stérilisation • arrêt automatique avec rappel sonore après stérilisation • système de protection contre les accidents • coupure automatique des éléments chauffants à la baisse du niveau d'eau • capteur de protection du chauffage • facile à utiliser, sûr et fiable



EPHBIO-75S-6 Autoclave vapeur vertical à pression (automatique)

Vertical Pressure Steam Sterilizer (Automatic)

- Structure entièrement en acier inoxydable haute teneur en alliage • affichage numérique de l'état de fonctionnement, touche tactile • contrôle manuel ou semi-automatique • évacuation automatique de l'air froid, et évacuation automatique de la vapeur après stérilisation • arrêt automatique avec rappel sonore après stérilisation • système de protection contre les accidents • coupure automatique des éléments chauffants à la baisse du niveau d'eau • capteur de protection du chauffage • facile à utiliser, sûr et fiable



EPHBIO-100S-7

Autoclave vapeur vertical à pression (automatique)

Vertical Pressure Steam Sterilizer (Automatic)

• Structure entièrement en acier inoxydable haute teneur en alliage • affichage numérique de l'état de fonctionnement, touche tactile • contrôle manuel ou semi-automatique • évacuation automatique de l'air froid, et évacuation automatique de la vapeur après stérilisation • arrêt automatique avec rappel sonore après stérilisation • système de protection contre les accidents • coupure automatique des éléments chauffants à la baisse du niveau d'eau • capteur de protection du chauffage • facile à utiliser, sûr et fiable



EPHBIO-35S-3

Autoclave vapeur vertical anti-pression (automatique)

Vertical Anti-Pressure Steam Autoclave Sterilizer Pot (Automatic)

• Structure entièrement en acier inoxydable haute teneur en alliage • affichage numérique de l'état de fonctionnement, touche tactile • contrôle manuel ou semi-automatique • évacuation automatique de l'air froid, et évacuation automatique de la vapeur après stérilisation • arrêt automatique avec rappel sonore après stérilisation • système de protection contre les accidents • coupure automatique des éléments chauffants à la baisse du niveau d'eau • capteur de protection du chauffage • facile à utiliser, sûr et fiable. Compresseur d'air 30 L en option, 160,00 USD



EPHBIO-50S-3

Autoclave vapeur vertical anti-pression (automatique)

Vertical Anti-Pressure Steam Autoclave Sterilizer Pot (Automatic)

• Structure entièrement en acier inoxydable haute teneur en alliage • affichage numérique de l'état de fonctionnement, touche tactile • contrôle manuel ou semi-automatique • évacuation automatique de l'air froid, et évacuation automatique de la vapeur après stérilisation • arrêt automatique avec rappel sonore après stérilisation • système de protection contre les accidents • coupure automatique des éléments chauffants à la baisse du niveau d'eau • capteur de protection du chauffage • facile à utiliser, sûr et fiable. Compresseur d'air 30 L en option, 160,00 USD



EPHBIO-75S-1

Autoclave vapeur vertical anti-pression (automatique)

Vertical Anti-Pressure Steam Autoclave Sterilizer Pot (Automatic)

• Structure entièrement en acier inoxydable haute teneur en alliage • affichage numérique de l'état de fonctionnement, touche tactile • contrôle manuel ou semi-automatique • évacuation automatique de l'air froid, et évacuation automatique de la vapeur après stérilisation • arrêt automatique avec rappel sonore après stérilisation • système de protection contre les accidents • coupure automatique des éléments chauffants à la baisse du niveau d'eau • capteur de protection du chauffage • facile à utiliser, sûr et fiable. Compresseur d'air 30 L en option, 160,00 USD



EPHBIO-100S-2

Autoclave vapeur vertical anti-pression (automatique)

Vertical Anti-Pressure Steam Autoclave Sterilizer Pot (Automatic)

• Structure entièrement en acier inoxydable haute teneur en alliage • affichage numérique de l'état de fonctionnement, touche tactile • contrôle manuel ou semi-automatique • évacuation automatique de l'air froid, et évacuation automatique de la vapeur après stérilisation • arrêt automatique avec rappel sonore après stérilisation • système de protection contre les accidents • coupure automatique des éléments chauffants à la baisse du niveau d'eau • capteur de protection du chauffage • facile à utiliser, sûr et fiable. Compresseur d'air 30 L en option, 160,00 USD



EPHBIO-150S-6

Autoclave vapeur vertical anti-pression (automatique)

Vertical Anti-Pressure Steam Autoclave Sterilizer Pot (Automatic)

• Structure entièrement en acier inoxydable haute teneur en alliage • affichage numérique de l'état de fonctionnement, touche tactile • contrôle manuel ou semi-automatique • évacuation automatique de l'air froid, et évacuation automatique de la vapeur après stérilisation • arrêt automatique avec rappel sonore après stérilisation • système de protection contre les accidents • coupure automatique des éléments chauffants à la baisse du niveau d'eau • capteur de protection du chauffage • facile à utiliser, sûr et fiable. Compresseur d'air 30 L en option, 160,00 USD



EPHBIO-50S-10

Autoclave vapeur vertical à pression (vide pulsé)

Vertical Pressure Steam Sterilizer (With pulse-vacuum system)

Contrôlé par micro-ordinateur, affichage numérique de l'état de fonctionnement, touche de type tactile. Il affiche dynamiquement la température, la pression, la durée, le taux de vide et l'état du cycle. Avec parcours entièrement automatique de l'admission d'eau, vide pulsé, chauffage, stérilisation, vidange, évacuation et séchage sous vide. Triple vide pulsé, le degré de vide peut atteindre -0,081 MPa. • Équipé d'un filtre à air bactérien de 0,22 µm. Pression de fonctionnement nominale : 0,22 MPa. Température de fonctionnement nominale : 134 °C. Pression de fonctionnement maximale : 0,23 MPa. Équipé d'un générateur de vapeur séparé. Avec imprimante



EPHBIO-75S-8

Autoclave vapeur vertical à pression (vide pulsé)

Vertical Pressure Steam Sterilizer (With pulse-vacuum system)

Contrôlé par micro-ordinateur, affichage numérique de l'état de fonctionnement, touche de type tactile. Il affiche dynamiquement la température, la pression, la durée, le taux de vide et l'état du cycle. Avec parcours entièrement automatique de l'admission d'eau, vide pulsé, chauffage, stérilisation, vidange, évacuation et séchage sous vide. Triple vide pulsé, le degré de vide peut atteindre -0,081 MPa. • Équipé d'un filtre à air bactérien de 0,22 µm. Pression de fonctionnement nominale : 0,22 MPa. Température de fonctionnement nominale : 134 °C. Pression de fonctionnement maximale : 0,23 MPa. Équipé d'un générateur de vapeur séparé. Avec imprimante



EPHBIO-100S-9

Autoclave vapeur vertical à pression (vide pulsé)

Vertical Pressure Steam Sterilizer (With pulse-vacuum system)

Contrôlé par micro-ordinateur, affichage numérique de l'état de fonctionnement, touche de type tactile. Il affiche dynamiquement la température, la pression, la durée, le taux de vide et l'état du cycle. Avec parcours entièrement automatique de l'admission d'eau, vide pulsé, chauffage, stérilisation, vidange, évacuation et séchage sous vide. Triple vide pulsé, le degré de vide peut atteindre -0,081 MPa. • Équipé d'un filtre à air bactérien de 0,22 µm. Pression de fonctionnement nominale : 0,22 MPa. Température de fonctionnement nominale : 134 °C. Pression de fonctionnement maximale : 0,23 MPa. Équipé d'un générateur de vapeur séparé. Avec imprimante



EPHBIO-150S-2

Autoclave vapeur horizontal cylindrique à pression

Horizontal Cylindrical Pressure Steam Sterilizer

• Stérilisation au cours du cycle contrôlée automatiquement, facile à utiliser. • Avec fonction de séchage, adaptée au séchage des pansements médicaux. • Avec dispositif de protection automatique contre la surtempérature et la surpression. • L'alimentation sera coupée automatiquement, l'eau coupée et l'alarme déclenchée lorsque la machine manque d'eau. • La chambre du stérilisateur est en acier inoxydable.



EPHBIO-200S-2

Autoclave vapeur horizontal cylindrique à pression

Horizontal Cylindrical Pressure Steam Sterilizer

• Stérilisation au cours du cycle contrôlée automatiquement, facile à utiliser. • Avec fonction de séchage, adaptée au séchage des pansements médicaux. • Avec dispositif de protection automatique contre la surtempérature et la surpression. • L'alimentation sera coupée automatiquement, l'eau coupée et l'alarme déclenchée lorsque la machine manque d'eau. • La chambre du stérilisateur est en acier inoxydable.



EPHBIO-280S-1

Autoclave vapeur horizontal cylindrique à pression

Horizontal Cylindrical Pressure Steam Sterilizer

• Stérilisation au cours du cycle contrôlée automatiquement, facile à utiliser. • Avec fonction de séchage, adaptée au séchage des pansements médicaux. • Avec dispositif de protection automatique contre la surtempérature et la surpression. • L'alimentation sera coupée automatiquement, l'eau coupée et l'alarme déclenchée lorsque la machine manque d'eau. • La chambre du stérilisateur est en acier inoxydable.



EPHBIO-400S-2

Autoclave vapeur horizontal cylindrique à pression

Horizontal Cylindrical Pressure Steam Sterilizer

• Stérilisation au cours du cycle contrôlée automatiquement, facile à utiliser. • Avec fonction de séchage, adaptée au séchage des pansements médicaux. • Avec dispositif de protection automatique contre la surtempérature et la surpression. • L'alimentation sera coupée automatiquement, l'eau coupée et l'alarme déclenchée lorsque la machine manque d'eau. • La chambre du stérilisateur est en acier inoxydable.



EPHBIO-500S-1

Autoclave vapeur horizontal cylindrique à pression

Horizontal Cylindrical Pressure Steam Sterilizer

• Stérilisation au cours du cycle contrôlée automatiquement, facile à utiliser. • Avec fonction de séchage, adaptée au séchage des pansements médicaux. • Avec dispositif de protection automatique contre la surtempérature et la surpression. • L'alimentation sera coupée automatiquement, l'eau coupée et l'alarme déclenchée lorsque la machine manque d'eau. • La chambre du stérilisateur est en acier inoxydable.



EPHBIO-150S-3

Autoclave vapeur horizontal cylindrique à pression

Horizontal Cylindrical Pressure Steam Sterilizer

• Stérilisation au cours du cycle contrôlée automatiquement par ordinateur, facile à utiliser. • Avec fonction de séchage, adaptée au séchage des pansements médicaux. • Avec dispositif de protection automatique contre la surtempérature et la surpression. • L'alimentation sera coupée automatiquement, l'eau coupée et l'alarme déclenchée lorsque la machine manque d'eau. • La chambre du stérilisateur est en acier inoxydable. • Avec imprimante.



EPHBIO-200S-3

Autoclave vapeur horizontal cylindrique à pression

Horizontal Cylindrical Pressure Steam Sterilizer

• Stérilisation au cours du cycle contrôlée automatiquement, facile à utiliser. • Avec fonction de séchage, adaptée au séchage des pansements médicaux. • Avec dispositif de protection automatique contre la surtempérature et la surpression. • L'alimentation sera coupée automatiquement, l'eau coupée et l'alarme déclenchée lorsque la machine manque d'eau. • La chambre du stérilisateur est en acier inoxydable.

**EPHBIO-280S-2****Autoclave vapeur horizontal cylindrique à pression***Horizontal Cylindrical Pressure Steam Sterilizer*

- Stérilisation au cours du cycle contrôlée automatiquement, facile à utiliser. • Avec fonction de séchage, adaptée au séchage des pansements médicaux. • Avec dispositif de protection automatique contre la surtempérature et la surpression. • L'alimentation sera coupée automatiquement, l'eau coupée et l'alarme déclenchée lorsque la machine manque d'eau. • La chambre du stérilisateur est en acier inoxydable.

**EPHBIO-150S-4****Autoclave vapeur horizontal cylindrique à pression***Horizontal Cylindrical Pressure Steam Sterilizer*

- Structure entièrement en acier inoxydable. • Stérilisation au cours du cycle contrôlée automatiquement, facile à utiliser. • Avec fonction de séchage, adaptée au séchage des pansements médicaux. • Avec dispositif de protection automatique contre la surtempérature et la surpression. • L'alimentation sera coupée automatiquement, l'eau coupée et l'alarme déclenchée lorsque la machine manque d'eau.

**EPHBIO-200S-4****Autoclave vapeur horizontal cylindrique à pression***Horizontal Cylindrical Pressure Steam Sterilizer*

- Stérilisation au cours du cycle contrôlée automatiquement, facile à utiliser. • Avec fonction de séchage, adaptée au séchage des pansements médicaux. • Avec dispositif de protection automatique contre la surtempérature et la surpression. • L'alimentation sera coupée automatiquement, l'eau coupée et l'alarme déclenchée lorsque la machine manque d'eau. • La chambre du stérilisateur est en acier inoxydable.

**EPHBIO-280S-3****Autoclave vapeur horizontal cylindrique à pression***Horizontal Cylindrical Pressure Steam Sterilizer*

- Stérilisation au cours du cycle contrôlée automatiquement, facile à utiliser. • Avec fonction de séchage, adaptée au séchage des pansements médicaux. • Avec dispositif de protection automatique contre la surtempérature et la surpression. • L'alimentation sera coupée automatiquement, l'eau coupée et l'alarme déclenchée lorsque la machine manque d'eau. • La chambre du stérilisateur est en acier inoxydable.

**EPHBIO-100S-1****Autoclave vapeur horizontal cylindrique (vide pulsé)***Horizontal Cylindrical Pressure Steam Sterilizer (With pulse-vacuum system)*

- Stérilisation avec système à vide pulsé au cours du cycle contrôlée automatiquement par ordinateur, facile à utiliser. • Avec fonction de séchage, adaptée au séchage des pansements. • Avec dispositif de protection automatique contre la surtempérature et la surpression. • L'alimentation sera coupée automatiquement, l'eau coupée et l'alarme déclenchée lorsque la machine manque d'eau. • La chambre du stérilisateur est en acier inoxydable. • Avec imprimante.

**EPHBIO-150S-1****Autoclave vapeur horizontal cylindrique (vide pulsé)***Horizontal Cylindrical Pressure Steam Sterilizer (With pulse-vacuum system)*

- Stérilisation avec système à vide pulsé au cours du cycle contrôlée automatiquement par ordinateur, facile à utiliser. • Avec fonction de séchage, adaptée au séchage des pansements. • Avec dispositif de protection automatique contre la surtempérature et la surpression. • L'alimentation sera coupée automatiquement, l'eau coupée et l'alarme déclenchée lorsque la machine manque d'eau. • La chambre du stérilisateur est en acier inoxydable. • Avec imprimante.

**EPHBIO-200S-1****Autoclave vapeur horizontal cylindrique (vide pulsé)***Horizontal Cylindrical Pressure Steam Sterilizer (With pulse-vacuum system)*

- Stérilisation avec système à vide pulsé au cours du cycle contrôlée automatiquement par ordinateur, facile à utiliser. • Avec fonction de séchage, adaptée au séchage des pansements. • Avec dispositif de protection automatique contre la surtempérature et la surpression. • L'alimentation sera coupée automatiquement, l'eau coupée et l'alarme déclenchée lorsque la machine manque d'eau. • La chambre du stérilisateur est en acier inoxydable. • Avec imprimante.

**EPHBIO-300S-1****Autoclave vapeur horizontal cylindrique (vide pulsé)***Horizontal Cylindrical Pressure Steam Sterilizer (With pulse-vacuum system)*

- Stérilisation avec système à vide pulsé au cours du cycle contrôlée automatiquement par ordinateur, facile à utiliser. • Avec fonction de séchage, adaptée au séchage des pansements. • Avec dispositif de protection automatique contre la surtempérature et la surpression. • L'alimentation sera coupée automatiquement, l'eau coupée et l'alarme déclenchée lorsque la machine manque d'eau. • La chambre du stérilisateur est en acier inoxydable. • Avec imprimante.

**EPHBIO-400S-1****Autoclave vapeur horizontal cylindrique (vide pulsé)***Horizontal Cylindrical Pressure Steam Sterilizer (With pulse-vacuum system)*

- Stérilisation avec système à vide pulsé au cours du cycle contrôlée automatiquement par ordinateur, facile à utiliser. • Avec fonction de séchage, adaptée au séchage des pansements. • Avec dispositif de protection automatique contre la surtempérature et la surpression. • L'alimentation sera coupée automatiquement, l'eau coupée et l'alarme déclenchée lorsque la machine manque d'eau. • La chambre du stérilisateur est en acier inoxydable. • Avec imprimante.

**EPHBIO-0S****Autoclave vapeur horizontal à vide pulsé***Horizontal Steam Pulse Vacuum Sterilizer*

Pression de conception : 0,245 MPa. Pression de fonctionnement : 0,225 MPa. Température de conception : 139 °C. Température de fonctionnement : 105-134 °C. Vide : -0,09 MPa. Pression de la source d'eau : 0,15-0,3 MPa. Équilibre de température : $\leq \pm 1$ °C. Pression d'air comprimé : 0,3-0,7 MPa. Pression de vapeur : 0,3-0,7 MPa. Alimentation CA 380 V, 50 Hz. Puissance : système triphasé à cinq fils CA 380 V, 50 Hz



EPHBIO-0S-2 Autoclave vaporeur horizontal à vide pulsé

Horizontal Steam Pulse Vacuum Sterilizer

Pression de conception : 0,245 MPa. Pression de fonctionnement : 0,225 MPa. Température de conception : 139 °C. Température de fonctionnement : 105-134 °C. Vide : -0,09 MPa. Pression de la source d'eau : 0,15-0,3 MPa. Équilibre de température : $\leq \pm 1$ °C. Pression d'air comprimé : 0,3-0,7 MPa. Pression de vapeur : 0,3-0,7 MPa. Alimentation CA 380 V, 50 Hz. Puissance : système triphasé à cinq fils CA 380 V, 50 Hz



EPHBIO-0S-3 Autoclave vaporeur horizontal à vide pulsé

Horizontal Steam Pulse Vacuum Sterilizer

Pression de conception : 0,245 MPa. Pression de fonctionnement : 0,225 MPa. Température de conception : 139 °C. Température de fonctionnement : 105-134 °C. Vide : -0,09 MPa. Pression de la source d'eau : 0,15-0,3 MPa. Équilibre de température : $\leq \pm 1$ °C. Pression d'air comprimé : 0,3-0,7 MPa. Pression de vapeur : 0,3-0,7 MPa. Alimentation CA 380 V, 50 Hz. Puissance : système triphasé à cinq fils CA 380 V, 50 Hz



EPHBIO-0S-4 Autoclave vaporeur horizontal à vide pulsé

Horizontal Steam Pulse Vacuum Sterilizer

Pression de conception : 0,245 MPa. Pression de fonctionnement : 0,225 MPa. Température de conception : 139 °C. Température de fonctionnement : 105-134 °C. Vide : -0,09 MPa. Pression de la source d'eau : 0,15-0,3 MPa. Équilibre de température : $\leq \pm 1$ °C. Pression d'air comprimé : 0,3-0,7 MPa. Pression de vapeur : 0,3-0,7 MPa. Alimentation CA 380 V, 50 Hz. Puissance : système triphasé à cinq fils CA 380 V, 50 Hz



EPHBIO-1S-2 Autoclave vaporeur horizontal à vide pulsé

Horizontal Steam Pulse Vacuum Sterilizer

Pression de conception : 0,245 MPa. Pression de fonctionnement : 0,225 MPa. Température de conception : 139 °C. Température de fonctionnement : 105-134 °C. Vide : -0,09 MPa. Pression de la source d'eau : 0,15-0,3 MPa. Équilibre de température : $\leq \pm 1$ °C. Pression d'air comprimé : 0,3-0,7 MPa. Pression de vapeur : 0,3-0,7 MPa. Alimentation CA 380 V, 50 Hz. Puissance : système triphasé à cinq fils CA 380 V, 50 Hz



EPHBIO-1S-3 Autoclave vaporeur horizontal à vide pulsé

Horizontal Steam Pulse Vacuum Sterilizer

Pression de conception : 0,245 MPa. Pression de fonctionnement : 0,225 MPa. Température de conception : 139 °C. Température de fonctionnement : 105-134 °C. Vide : -0,09 MPa. Pression de la source d'eau : 0,15-0,3 MPa. Équilibre de température : $\leq \pm 1$ °C. Pression d'air comprimé : 0,3-0,7 MPa. Pression de vapeur : 0,3-0,7 MPa. Alimentation CA 380 V, 50 Hz. Puissance : système triphasé à cinq fils CA 380 V, 50 Hz



EPHBIO-1S-4 Autoclave vaporeur horizontal à vide pulsé

Horizontal Steam Pulse Vacuum Sterilizer

Pression de conception : 0,245 MPa. Pression de fonctionnement : 0,225 MPa. Température de conception : 139 °C. Température de fonctionnement : 105-134 °C. Vide : -0,09 MPa. Pression de la source d'eau : 0,15-0,3 MPa. Équilibre de température : $\leq \pm 1$ °C. Pression d'air comprimé : 0,3-0,7 MPa. Pression de vapeur : 0,3-0,7 MPa. Alimentation CA 380 V, 50 Hz. Puissance : système triphasé à cinq fils CA 380 V, 50 Hz



EPHBIO-2S Autoclave vaporeur horizontal à vide pulsé

Horizontal Steam Pulse Vacuum Sterilizer

Pression de conception : 0,245 MPa. Pression de fonctionnement : 0,225 MPa. Température de conception : 139 °C. Température de fonctionnement : 105-134 °C. Vide : -0,09 MPa. Pression de la source d'eau : 0,15-0,3 MPa. Équilibre de température : $\leq \pm 1$ °C. Pression d'air comprimé : 0,3-0,7 MPa. Pression de vapeur : 0,3-0,7 MPa. Alimentation CA 380 V, 50 Hz. Puissance : système triphasé à cinq fils CA 380 V, 50 Hz



EPHBIO-2S-2 Autoclave vaporeur horizontal à vide pulsé

Horizontal Steam Pulse Vacuum Sterilizer

Pression de conception : 0,245 MPa. Pression de fonctionnement : 0,225 MPa. Température de conception : 139 °C. Température de fonctionnement : 105-134 °C. Vide : -0,09 MPa. Pression de la source d'eau : 0,15-0,3 MPa. Équilibre de température : $\leq \pm 1$ °C. Pression d'air comprimé : 0,3-0,7 MPa. Pression de vapeur : 0,3-0,7 MPa. Alimentation CA 380 V, 50 Hz. Puissance : système triphasé à cinq fils CA 380 V, 50 Hz



EPHBIO-150S-5 Autoclave vaporeur horizontal à vide pulsé

Horizontal Steam Pulse Vacuum Sterilizer

Pression de conception : -0,1-0,3 MPa. Pression de fonctionnement : 0,245 MPa. Vide : -0,086 MPa. Pression de l'eau : 0,1~0,2 MPa. Température de conception : 144 °C. Température de fonctionnement : 105-138 °C. Pression d'air comprimé : 0,4~0,7 MPa. Tension d'alimentation : triphasé cinq fils CA 380 V 50 Hz. Contrôle par écran tactile + PLC. Si le volume dépasse 1000 L, il faut acheter séparément un générateur de vapeur externe. Option : double porte, compresseur d'air 30 L



EPHBIO-200S-5 Autoclave vaporeur horizontal à vide pulsé

Horizontal Steam Pulse Vacuum Sterilizer

Pression de conception : 0,245 MPa. Pression de fonctionnement : 0,225 MPa. Température de conception : 139 °C. Température de fonctionnement : 105-134 °C. Vide : -0,09 MPa. Pression de la source d'eau : 0,15-0,3 MPa. Équilibre de température : $\leq \pm 1$ °C. Pression d'air comprimé : 0,3-0,7 MPa. Pression de vapeur : 0,3-0,7 MPa. Alimentation CA 380 V, 50 Hz. Puissance : système triphasé à cinq fils CA 380 V, 50 Hz



EPHBIO-250S

Autoclave vapore horizontal à vide pulsé

Horizontal Steam Pulse Vacuum Sterilizer

Pression de conception : 0,245 MPa. Pression de fonctionnement : 0,225 MPa. Température de conception : 139 °C. Température de fonctionnement : 105-134 °C. Vide : -0,09 MPa. Pression de la source d'eau : 0,15-0,3 MPa. Équilibre de température : $\leq \pm 1$ °C. Pression d'air comprimé : 0,3-0,7 MPa. Pression de vapeur : 0,3-0,7 MPa. Alimentation CA 380 V, 50 Hz. Puissance : système triphasé à cinq fils CA 380 V, 50 Hz



EPHBIO-360S

Autoclave vapore horizontal à vide pulsé

Horizontal Steam Pulse Vacuum Sterilizer

Pression de conception : 0,245 MPa. Pression de fonctionnement : 0,225 MPa. Température de conception : 139 °C. Température de fonctionnement : 105-134 °C. Vide : -0,09 MPa. Pression de la source d'eau : 0,15-0,3 MPa. Équilibre de température : $\leq \pm 1$ °C. Pression d'air comprimé : 0,3-0,7 MPa. Pression de vapeur : 0,3-0,7 MPa. Alimentation CA 380 V, 50 Hz. Puissance : système triphasé à cinq fils CA 380 V, 50 Hz



EPHBIO-600S

Autoclave vapore horizontal à vide pulsé

Horizontal Steam Pulse Vacuum Sterilizer

Pression de conception : 0,245 MPa. Pression de fonctionnement : 0,225 MPa. Température de conception : 139 °C. Température de fonctionnement : 105-134 °C. Vide : -0,09 MPa. Pression de la source d'eau : 0,15-0,3 MPa. Équilibre de température : $\leq \pm 1$ °C. Pression d'air comprimé : 0,3-0,7 MPa. Pression de vapeur : 0,3-0,7 MPa. Alimentation CA 380 V, 50 Hz. Puissance : système triphasé à cinq fils CA 380 V, 50 Hz



EPHBIO-800S-1

Autoclave vapore horizontal à vide pulsé

Horizontal Steam Pulse Vacuum Sterilizer

Pression de conception : 0,245 MPa. Pression de fonctionnement : 0,225 MPa. Température de conception : 139 °C. Température de fonctionnement : 105-134 °C. Vide : -0,09 MPa. Pression de la source d'eau : 0,15-0,3 MPa. Équilibre de température : $\leq \pm 1$ °C. Pression d'air comprimé : 0,3-0,7 MPa. Pression de vapeur : 0,3-0,7 MPa. Alimentation CA 380 V, 50 Hz. Puissance : système triphasé à cinq fils CA 380 V, 50 Hz



EPHBIO-1000S-1

Autoclave vapore horizontal à vide pulsé

Horizontal Steam Pulse Vacuum Sterilizer

Pression de conception : 0,245 MPa. Pression de fonctionnement : 0,225 MPa. Température de conception : 139 °C. Température de fonctionnement : 105-134 °C. Vide : -0,09 MPa. Pression de la source d'eau : 0,15-0,3 MPa. Équilibre de température : $\leq \pm 1$ °C. Pression d'air comprimé : 0,3-0,7 MPa. Pression de vapeur : 0,3-0,7 MPa. Alimentation CA 380 V, 50 Hz. Puissance : système triphasé à cinq fils CA 380 V, 50 Hz



EPHBIO-1200S-1

Autoclave vapore horizontal à vide pulsé

Horizontal Steam Pulse Vacuum Sterilizer

Pression de conception : 0,245 MPa. Pression de fonctionnement : 0,225 MPa. Température de conception : 139 °C. Température de fonctionnement : 105-134 °C. Vide : -0,09 MPa. Pression de la source d'eau : 0,15-0,3 MPa. Équilibre de température : $\leq \pm 1$ °C. Pression d'air comprimé : 0,3-0,7 MPa. Pression de vapeur : 0,3-0,7 MPa. Alimentation CA 380 V, 50 Hz. Puissance : système triphasé à cinq fils CA 380 V, 50 Hz



EPHBIO-1500S

Autoclave vapore horizontal à vide pulsé

Horizontal Steam Pulse Vacuum Sterilizer

Pression de conception : 0,245 MPa. Pression de fonctionnement : 0,225 MPa. Température de conception : 139 °C. Température de fonctionnement : 105-134 °C. Vide : -0,09 MPa. Pression de la source d'eau : 0,15-0,3 MPa. Équilibre de température : $\leq \pm 1$ °C. Pression d'air comprimé : 0,3-0,7 MPa. Pression de vapeur : 0,3-0,7 MPa. Alimentation CA 380 V, 50 Hz. Puissance : système triphasé à cinq fils CA 380 V, 50 Hz



EPHBIO-2000S-1

Autoclave vapore horizontal à vide pulsé

Horizontal Steam Pulse Vacuum Sterilizer

Pression de conception : 0,245 MPa. Pression de fonctionnement : 0,225 MPa. Température de conception : 139 °C. Température de fonctionnement : 105-134 °C. Vide : -0,09 MPa. Pression de la source d'eau : 0,15-0,3 MPa. Équilibre de température : $\leq \pm 1$ °C. Pression d'air comprimé : 0,3-0,7 MPa. Pression de vapeur : 0,3-0,7 MPa. Alimentation CA 380 V, 50 Hz. Puissance : système triphasé à cinq fils CA 380 V, 50 Hz



EPHBIO-180S-1

Autoclave vapore portable à pression

Portable Pressure Steam Sterilizer

• Structure entièrement en acier inoxydable SUS 304 • manomètre à indication double échelle précis • joint silicone assurant l'absence de fuite de vapeur • robinet haute pression, évacuation de l'eau. • Facile à utiliser, sûr et fiable. 18 L : $\Phi 300 \times 330$ mm. 24 L : $\Phi 300 \times 460$ mm. 30 L : $\Phi 300 \times 520$ mm. • CA 220 V/50 Hz/2,0 kW



EPHBIO-240S-1

Autoclave vapore portable à pression

Portable Pressure Steam Sterilizer

• Structure entièrement en acier inoxydable SUS 304 • manomètre à indication double échelle précis • joint silicone assurant l'absence de fuite de vapeur • robinet haute pression, évacuation de l'eau. • Facile à utiliser, sûr et fiable. 18 L : $\Phi 300 \times 330$ mm. 24 L : $\Phi 300 \times 460$ mm. 30 L : $\Phi 300 \times 520$ mm. • CA 220 V/50 Hz/2,0 kW



EPHBIO-300S-2 Autoclave vapeur portable à pression

Portable Pressure Steam Sterilizer

• Structure entièrement en acier inoxydable SUS 304 • manomètre à indication double échelle précis • joint silicone assurant l'absence de fuite de vapeur • robinet haute pression, évacuation de l'eau. • Facile à utiliser, sûr et fiable. 18 L : $\Phi 300 \times 330$ mm. 24 L : $\Phi 300 \times 460$ mm. 30 L : $\Phi 300 \times 520$ mm. • CA 220 V/50 Hz/2,0 kW



EPHBIO-180S-3 Autoclave vapeur portable à pression

Portable Pressure Steam Sterilizer

• Structure entièrement en acier inoxydable SUS 304 • double usage chauffé au charbon et à l'électricité • manomètre à indication double échelle précis • joint silicone assurant l'absence de fuite de vapeur • facile à utiliser, sûr et fiable. 18 L : $\Phi 280 \times 260$ mm. 24 L : $\Phi 280 \times 390$ mm. 30 L : $\Phi 300 \times 520$ mm



EPHBIO-180S-4 Autoclave vapeur portable à pression

Portable Pressure Steam Sterilizer

• Structure entièrement en acier inoxydable SUS 304 • manomètre à indication double échelle précis • joint silicone assurant l'absence de fuite de vapeur • voyant lumineux indiquant l'état de fonctionnement • boutons rotatifs pour régler la température et la durée de stérilisation • libération automatique en cas de surpression • coupure automatique de l'alimentation en cas de manque d'eau • facile à utiliser, sûr et fiable



EPHBIO-180S-2 Autoclave vapeur portable à pression

Portable Pressure Steam Sterilizer

Entièrement fabriqué en acier inoxydable SUS304, durable. Contrôle par micro-ordinateur, affichage numérique, la température et la durée de stérilisation peuvent être ajustées. Libération automatique en cas de surpression, protection contre le faible niveau d'eau, prévention de la marche à sec. Température de fonctionnement nominale : 126 °C. 18 L : $\Phi 280 \times 295$ mm. 24 L : $\Phi 280 \times 390$ mm



EPHBIO-300S-3 Autoclave vapeur portable à pression

Portable Pressure Steam Sterilizer

Structure entièrement en acier inoxydable SUS 304. Joint silicone assurant l'absence de fuite de vapeur. Affichage numérique LED de la température et de la durée de stérilisation. La température et la durée de stérilisation peuvent être réglées. Protection contre le manque d'eau et la surchauffe. Double soupape de sécurité dans le couvercle. Température de fonctionnement maximale : 129 °C. Chambre de stérilisation : $\Phi 300 \times 520$ mm. CA 220 V/50 Hz/2,0 kW



EPHBIO-220S Laveur-désinfecteur médical

Medical Washer Disinfector

Écran tactile couleur LCD 7 pouces. Matériau interne : SS316, matériau externe : SS304. Programmes prééglés : 12 groupes. Programmes personnalisés : 100 groupes. Volume efficace (L) : 220 L. Tension/fréquence (V/Hz) : 380 V 50/60 Hz. Supports de nettoyage standard (couches) : 4. La température de chauffage de l'eau peut atteindre 99 °C, tandis que la température de séchage à air chaud peut atteindre 120 °C ; système de séchage rapide et efficace, conçu avec réchauffeur d'air indépendant, filtre HEPA et processus de séchage ; avec imprimante



EPHBIO-320S Laveur-désinfecteur médical

Medical Washer Disinfector

Écran tactile couleur LCD 7 pouces. Matériau interne : SS316, matériau externe : SS304. Programmes prééglés : 12 groupes. Programmes personnalisés : 100. 220 L. Tension/fréquence (V/Hz) : 380 V 50/60 Hz. Supports de nettoyage standard (couches) : 5. La température de chauffage de l'eau peut atteindre 99 °C, tandis que la température de séchage à air chaud peut atteindre 120 °C ; système de séchage rapide et efficace, conçu avec réchauffeur d'air indépendant, filtre HEPA et processus de séchage ; avec imprimante



EPHBIO-420S Laveur-désinfecteur médical

Medical Washer Disinfector

Écran tactile couleur LCD 7 pouces. Matériau interne : SS316, matériau externe : SS304. Programmes prééglés : 12 groupes. Programmes personnalisés : 100 groupes. Volume efficace (L) : 420 L. Tension/fréquence (V/Hz) : 380 V 50/60 Hz. Supports de nettoyage standard (couches) : 5. La température de chauffage de l'eau peut atteindre 99 °C, tandis que la température de séchage à air chaud peut atteindre 120 °C ; système de séchage rapide et efficace, conçu avec réchauffeur d'air indépendant, filtre HEPA et processus de séchage ; avec imprimante



EPHBIO-60S Stérilisateur plasma H2O2 basse température

H2O2 Low Temperature Plasma Sterilizer

Volume total : non inférieur à 68 L. Volume efficace : non inférieur à 50 L. Taille de la chambre (L*H) : 610 × 350 × 320 mm. Dimensions : 750 × 630 × 1495 mm. Poids brut (kg) : 264 kg. Alimentation : 220 V 50 Hz



EPHBIO-100S-10 Stérilisateur plasma H2O2 basse température

H2O2 Low Temperature Plasma Sterilizer

Volume total : non inférieur à 100 L. Volume efficace : non inférieur à 80 L. Taille de la chambre (L*H) : 700 × 430 × 360 mm. Dimensions : 1105 × 790 × 1765 mm. Température de fonctionnement : 45 °C~60 °C. Dimensions hors tout : 1105 × 790 × 1765 mm. Puissance : 3,5 kVA. Alimentation : CA 220 V/50 Hz



EPHBIO-6053S
Étuve de séchage sous vide & stérilisateur à chaleur sèche (Poupinel)

Vacuum Drying Oven & Hot air Sterilizer

1. Contrôle numérique intelligent de température par micro-ordinateur, précis et stable, peut afficher la température de consigne et la température intérieure de la chambre, dispose d'une fonction d'alarme pour température excessive, fuite électrique, défaillance de capteur ainsi que d'une fonction de temporisation ; 2. Ventilateur à faible bruit et conduit adapté pour former le système de circulation d'air chaud, l'air sec chauffé agit directement sur les objets à sécher et désinfecter ; 3. Le sécheur à soufflage d'air thermostatique est un produit en série, les spécifications et modèles sont divisés selon les différents volumes, voir l'annexe pour les détails ; 4. Résolution de température : 0,1 °C ; 5. Précision de température : $\pm 0,1$ °C ; 6. Fluctuation de température : ± 1 °C ; 7. Plage de temporisation : 1~9999 min ;



EPHBIO-6051S
Étuve de séchage sous vide & stérilisateur à chaleur sèche (Poupinel)

Vacuum Drying Oven & Hot air Sterilizer

1. Contrôle numérique intelligent de température par micro-ordinateur, précis et stable, peut afficher la température de consigne et la température intérieure de la chambre, dispose d'une fonction d'alarme pour température excessive, fuite électrique, défaillance de capteur ainsi que d'une fonction de temporisation ; 2. Ventilateur à faible bruit et conduit adapté pour former le système de circulation d'air chaud, l'air sec chauffé agit directement sur les objets à sécher et désinfecter ; 3. Le sécheur à soufflage d'air thermostatique est un produit en série, les spécifications et modèles sont divisés selon les différents volumes, voir l'annexe pour les détails ; 4. Résolution de température : 0,1 °C ; 5. Précision de température : $\pm 0,1$ °C ; 6. Fluctuation de température : ± 1 °C ; 7. Plage de temporisation : 1~9999 min ;



EPHBIO-6021S
Étuve de séchage sous vide & stérilisateur à chaleur sèche (Poupinel)

Vacuum Drying Oven & Hot air Sterilizer

1. Contrôle numérique intelligent de température par micro-ordinateur, précis et stable, peut afficher la température de consigne et la température intérieure de la chambre, dispose d'une fonction d'alarme pour température excessive, fuite électrique, défaillance de capteur ainsi que d'une fonction de temporisation ; 2. Ventilateur à faible bruit et conduit adapté pour former le système de circulation d'air chaud, l'air sec chauffé agit directement sur les objets à sécher et désinfecter ; 3. Le sécheur à soufflage d'air thermostatique est un produit en série, les spécifications et modèles sont divisés selon les différents volumes, voir l'annexe pour les détails ; 4. Résolution de température : 0,1 °C ; 5. Précision de température : $\pm 0,1$ °C ; 6. Fluctuation de température : ± 1 °C ; 7. Plage de temporisation : 1~9999 min ;



EPHBIO-6020S
Étuve de séchage sous vide & stérilisateur à chaleur sèche (Poupinel)

Vacuum Drying Oven & Hot air Sterilizer

1. Contrôle numérique intelligent de température par micro-ordinateur, précis et stable, peut afficher la température de consigne et la température intérieure de la chambre, dispose d'une fonction d'alarme pour température excessive, fuite électrique, défaillance de capteur ainsi que d'une fonction de temporisation ; 2. Ventilateur à faible bruit et conduit adapté pour former le système de circulation d'air chaud, l'air sec chauffé agit directement sur les objets à sécher et désinfecter ; 3. Le sécheur à soufflage d'air thermostatique est un produit en série, les spécifications et modèles sont divisés selon les différents volumes, voir l'annexe pour les détails ; 4. Résolution de température : 0,1 °C ; 5. Précision de température : $\pm 0,1$ °C ; 6. Fluctuation de température : ± 1 °C ; 7. Plage de temporisation : 1~9999 min ;



EPHBIO-9030S-1
Étuve de séchage sous vide & stérilisateur à chaleur sèche (Poupinel)

Vacuum Drying Oven & Hot air Sterilizer

1. Contrôle numérique intelligent de température par micro-ordinateur, précis et stable, peut afficher la température de consigne et la température intérieure de la chambre, dispose d'une fonction d'alarme pour température excessive, fuite électrique, défaillance de capteur ainsi que d'une fonction de temporisation ; 2. Ventilateur à faible bruit et conduit adapté pour former le système de circulation d'air chaud, l'air sec chauffé agit directement sur les objets à sécher et désinfecter ; 3. Le sécheur à soufflage d'air thermostatique est un produit en série, les spécifications et modèles sont divisés selon les différents volumes, voir l'annexe pour les détails ; 4. Résolution de température : 0,1 °C ; 5. Précision de température : $\pm 0,1$ °C ; 6. Fluctuation de température : ± 1 °C ; 7. Plage de temporisation : 1~9999 min ;



EPHBIO-9030S-2
Étuve de séchage sous vide & stérilisateur à chaleur sèche (Poupinel)

Vacuum Drying Oven & Hot air Sterilizer

1. Contrôle numérique intelligent de température par micro-ordinateur, précis et stable, peut afficher la température de consigne et la température intérieure de la chambre, dispose d'une fonction d'alarme pour température excessive, fuite électrique, défaillance de capteur ainsi que d'une fonction de temporisation ; 2. Ventilateur à faible bruit et conduit adapté pour former le système de circulation d'air chaud, l'air sec chauffé agit directement sur les objets à sécher et désinfecter ; 3. Le sécheur à soufflage d'air thermostatique est un produit en série, les spécifications et modèles sont divisés selon les différents volumes, voir l'annexe pour les détails ; 4. Résolution de température : 0,1 °C ; 5. Précision de température : $\pm 0,1$ °C ; 6. Fluctuation de température : ± 1 °C ; 7. Plage de temporisation : 1~9999 min ;



EPHBIO-9050S-1
Étuve de séchage sous vide & stérilisateur à chaleur sèche (Poupinel)

Vacuum Drying Oven & Hot air Sterilizer

1. Contrôle numérique intelligent de température par micro-ordinateur, précis et stable, peut afficher la température de consigne et la température intérieure de la chambre, dispose d'une fonction d'alarme pour température excessive, fuite électrique, défaillance de capteur ainsi que d'une fonction de temporisation ; 2. Ventilateur à faible bruit et conduit adapté pour former le système de circulation d'air chaud, l'air sec chauffé agit directement sur les objets à sécher et désinfecter ; 3. Le sécheur à soufflage d'air thermostatique est un produit en série, les spécifications et modèles sont divisés selon les différents volumes, voir l'annexe pour les détails ; 4. Résolution de température : 0,1 °C ; 5. Précision de température : $\pm 0,1$ °C ; 6. Fluctuation de température : ± 1 °C ; 7. Plage de temporisation : 1~9999 min ;



EPHBIO-9050S-2
Étuve de séchage sous vide & stérilisateur à chaleur sèche (Poupinel)

Vacuum Drying Oven & Hot air Sterilizer

1. Contrôle numérique intelligent de température par micro-ordinateur, précis et stable, peut afficher la température de consigne et la température intérieure de la chambre, dispose d'une fonction d'alarme pour température excessive, fuite électrique, défaillance de capteur ainsi que d'une fonction de temporisation ; 2. Ventilateur à faible bruit et conduit adapté pour former le système de circulation d'air chaud, l'air sec chauffé agit directement sur les objets à sécher et désinfecter ; 3. Le sécheur à soufflage d'air thermostatique est un produit en série, les spécifications et modèles sont divisés selon les différents volumes, voir l'annexe pour les détails ; 4. Résolution de température : 0,1 °C ; 5. Précision de température : $\pm 0,1$ °C ; 6. Fluctuation de température : ± 1 °C ; 7. Plage de temporisation : 1~9999 min ;



EPHBIO-9070S-1
Étuve de séchage sous vide & stérilisateur à chaleur sèche (Poupinel)

Vacuum Drying Oven & Hot air Sterilizer

1. Contrôle numérique intelligent de température par micro-ordinateur, précis et stable, peut afficher la température de consigne et la température intérieure de la chambre, dispose d'une fonction d'alarme pour température excessive, fuite électrique, défaillance de capteur ainsi que d'une fonction de temporisation ; 2. Ventilateur à faible bruit et conduit adapté pour former le système de circulation d'air chaud, l'air sec chauffé agit directement sur les objets à sécher et désinfecter ; 3. Le sécheur à soufflage d'air thermostatique est un produit en série, les spécifications et modèles sont divisés selon les différents volumes, voir l'annexe pour les détails ; 4. Résolution de température : 0,1 °C ; 5. Précision de température : $\pm 0,1$ °C ; 6. Fluctuation de température : ± 1 °C ; 7. Plage de temporisation : 1~9999 min ;



EPHBIO-9070S-2
Étuve de séchage sous vide & stérilisateur à chaleur sèche (Poupinel)

Vacuum Drying Oven & Hot air Sterilizer

1. Contrôle numérique intelligent de température par micro-ordinateur, précis et stable, peut afficher la température de consigne et la température intérieure de la chambre, dispose d'une fonction d'alarme pour température excessive, fuite électrique, défaillance de capteur ainsi que d'une fonction de temporisation ; 2. Ventilateur à faible bruit et conduit adapté pour former le système de circulation d'air chaud, l'air sec chauffé agit directement sur les objets à sécher et désinfecter ; 3. Le sécheur à soufflage d'air thermostatique est un produit en série, les spécifications et modèles sont divisés selon les différents volumes, voir l'annexe pour les détails ; 4. Résolution de température : 0,1 °C ; 5. Précision de température : $\pm 0,1$ °C ; 6. Fluctuation de température : ± 1 °C ; 7. Plage de temporisation : 1~9999 min ;



EPHBIO-800S-2
Stérilisateur d'air à ultraviolets

Ultraviolet Air Sterilizer

Débit d'air (m³/h) : ≥ 600 . Volume applicable (m³) : ≤ 60 . Puissance d'entrée (W) : ≤ 180 . Effet de désinfection. Nombre total de bactéries (cfu/m³) : ≤ 200 . Fuite UV externe (uw/cm) : ≤ 0 . Intensité de rayonnement UV interne (uw/cm²) : ≥ 13800 . Concentration d'ozone (mg/cm³) : ≤ 0 . Durée de vie de la lampe (h) : ≥ 6000 . Tension d'alimentation : 200 V/50 Hz ± 10 %



EPHBIO-1000S-2
Stérilisateur d'air à ultraviolets

Ultraviolet Air Sterilizer

Débit d'air (m³/h) : ≥ 600 . Volume applicable (m³) : ≤ 60 . Puissance d'entrée (W) : ≤ 180 . Effet de désinfection. Nombre total de bactéries (cfu/m³) : ≤ 200 . Fuite UV externe (uw/cm) : ≤ 0 . Intensité de rayonnement UV interne (uw/cm²) : ≥ 13800 . Concentration d'ozone (mg/cm³) : ≤ 0 . Durée de vie de la lampe (h) : ≥ 6000 . Tension d'alimentation : 200 V/50 Hz ± 10 %



EPHBIO-1200S-2
Stérilisateur d'air à ultraviolets

Ultraviolet Air Sterilizer

Débit d'air (m³/h) : ≥ 1000 . Volume applicable (m³) : ≤ 100 . Puissance d'entrée (W) : ≤ 250 . Fuite UV externe (uw/cm) : ≤ 0 . Intensité de rayonnement UV interne (uw/cm²) : ≥ 13800 . Concentration d'ozone (mg/cm³) : ≤ 0 . Durée de vie de la lampe (h) : ≥ 6000 . Ions oxygène négatifs libérés (nb/m³) : $\geq 6 \times 10^6$. Tension d'alimentation : 200 V/50 Hz ± 10 %



EPHBIO-HUVIS
Stérilisateur d'air à ultraviolets

Ultraviolet Air Sterilizer

1. Puissance du tube : 30 W $\times$ 2. Longueur du tube : 915 mm 3. Angle réglable du bras de lampe : -90°~+90° 4. Plage de temporisation : 0-120 min 5. Hauteur entièrement repliée : 1060 mm 6. Intensité de rayonnement à 253,7 nm (distance 1 m) $\geq 107 \mu\text{W}/\text{m}^2$ 7. Longueur d'onde UV : 254 nm 8. Puissance d'entrée : 160 W

21 Mobilier hospitalier & transport patient

33 ref.



EPHBIO-510M Mobilier hospitalier

Hospital Furniture

Matériau : cadre de lit en acier revêtu par poudre, plastique ABS et PP de première qualité. Dimensions globales : 2240 mm(L)*1050 mm(l)*500 mm-750 mm Planche de lit : 1940 mm*900 mm (L*I) Dossier : 0-65° Relève-jambes : 0-40° Trendelenburg/Trendelenburg inversé : 0-12° Poids net : 148 kg Charge de travail sûre : 250 kg Limite de poids du patient : 175 kg Roulettes : roulettes pivotantes à 360° (diam. 150 mm), avec frein électrique. Fonctions : dossier, relève-jambes, HI-LOW, Trendelenburg, Trendelenburg inversé, position de fauteuil cardiaque en une touche, RCP électrique, RCP manuelle, frein électrique. * Batterie de secours en cas de coupure de courant. * Accessoire standard : potence à perfusion



EPHBIO-10M Mobilier hospitalier

Hospital Furniture

L2250*1050*450-680 mm ①. Fonction de relevage du dossier : angle de relevage du dossier 0-75° ±5° ; ②. Fonction de flexion des jambes : angle de relevage des jambes 0-30°±5° ; ③. Fonction de levage : plage de réglage 450-680 mm ; ④. Inclinaison avant/arrière : 0-15° ; La capacité de charge statique du lit est ≥260 KG Roulettes : diamètre ≥5 pouces Verrouillage central + RCP + balance de pesée



EPHBIO-504M Mobilier hospitalier

Hospital Furniture

2180*1050*440-640 mm±20 mm 4 barrières de sécurité ABS Le dossier est à 0-75±10°, les jambes sont à 0-45±10°, le levage global est de 440 mm-640 mm, l'inclinaison avant et arrière 0-12±1° comprend 4 barrières de sécurité ABS + matelas de 8 cm + verrouillage central + RCP + potence à perfusion



EPHBIO-507M Mobilier hospitalier

Hospital Furniture

L2150*11070*H440-640 mm 4 barrières de sécurité ABS Le dossier est à 0-75±10°, les jambes sont à 0-45±10°, le levage global est de 440 mm-640 mm, l'inclinaison avant et arrière 0-12±1° comprend 4 barrières de sécurité ABS + matelas de 8 cm + verrouillage central + RCP



EPHBIO-5M Mobilier hospitalier

Hospital Furniture

L2150*11060*H420-720 mm 4 barrières de sécurité ABS Le dossier est à 0-65°, les jambes sont à 0-35°, le levage global est de 420 mm-720 mm Inclinaison de la tête ≥12° inclinaison des jambes ≥15° comprend 4 barrières de sécurité ABS + matelas de 8 cm + verrouillage central + RCP + table à manger + potence à perfusion



EPHBIO-3M-1 Mobilier hospitalier

Hospital Furniture

L2150*11060*H420-720 mm 4 barrières de sécurité ABS Le dossier est à 0-65°, les jambes sont à 0-35°, le levage global est de 420 mm-720 mm comprend 4 barrières de sécurité ABS + matelas de 8 cm + verrouillage central + RCP + table à manger + potence à perfusion



EPHBIO-503M Mobilier hospitalier

Hospital Furniture

Électrique 5 fonctions L2150*1960*H430-650 mm Électrique 5 fonctions Relevage du dossier 0-80° ±5° Jambe courbée 0-35°±5° Levage global 430-650 mm Avant, arrière ≥15° Configuration standard : comprend barrière de sécurité en alliage d'aluminium + roue silencieuse (emballage en carton)



EPHBIO-301M Mobilier hospitalier

Hospital Furniture

Lit médical électrique 3 fonctions Dimensions : 2150*960*430/650 mm (avec barrière de sécurité) Charge ≥260 kg. Relevage du dossier ≥80°. Relevage des jambes ≥40°. Réglez le dossier, les jambes, le levage du lit librement. La tête et le pied du lit sont amovibles (la carte de chevet est en plexiglas). La diagonale dispose d'une prise pour la potence à perfusion ; La barrière de sécurité adopte 4 petites barrières ABS, qui peuvent être déplacées de haut en bas pour une utilisation plus sûre.



EPHBIO-302M Mobilier hospitalier

Hospital Furniture

Dimensions : 2100*980*500 mm Charge : 250 kg Plage de réglage de la section dossier : 0-75°±5° Plage de réglage de la section jambes : 0-75°±5° Rotation à gauche et à droite 0-45° Configuration standard : matelas d'épaisseur 6 cm + roues silencieuses avec frein + potence à perfusion + barrière de sécurité + table à manger + cuvette de lavage + bassin de lit



EPHBIO-209M-2 Mobilier hospitalier

Hospital Furniture

Dimensions : 2080*980*480 mm Configuration standard : matelas d'épaisseur 6 cm + roues silencieuses avec frein + potence à perfusion + barrière de sécurité + table à manger blanche Cadre de lit épaisseur 1,2 mm planche de lit épaisseur 0,8 mm Carton en cuir de vache haute résistance Barrière de sécurité en alliage d'aluminium : montant en acier inoxydable



EPHBIO-109M-2 Mobilier hospitalier

Hospital Furniture

Dimensions : 2080×980×480 mm Configuration standard : matelas d'épaisseur 6 cm + roues silencieuses avec frein + potence à perfusion + barrière de sécurité + table à manger blanche Cadre de lit épaisseur 1,2 mm planche de lit épaisseur 0,8 mm Carton en cuir de vache haute résistance Barrière de sécurité en alliage d'aluminium : montant en acier inoxydable



EPHBIO-109M-1 Mobilier hospitalier

Hospital Furniture

Matériau : ABS Dimensions : 2080×980×500-700 mm Configuration standard : matelas d'épaisseur 8 cm + roues silencieuses avec frein + potence à perfusion + barrière de sécurité + table à manger extensible bleue



EPHBIO-209M-1 Mobilier hospitalier

Hospital Furniture

Matériau : ABS Dimensions : 2080×980×500-700 mm Configuration standard : matelas d'épaisseur 8 cm + roues silencieuses avec frein + potence à perfusion + barrière de sécurité + table à manger extensible bleue



EPHBIO-04M-2 Mobilier hospitalier

Hospital Furniture

Matériau : acier inoxydable



EPHBIO-03M Mobilier hospitalier

Hospital Furniture

Matelas anti-escarres, conception silencieuse, tissu médical, fluctuations alternées, pression réglable. 200*90*7 CM ; 15-20 KPA



EPHBIO-011M Mobilier hospitalier

Hospital Furniture

Dimensions : 1600×650×1100 mm avec matelas de 6 cm



EPHBIO-02M-1 Mobilier hospitalier

Hospital Furniture


Dimensions : 75X48X90 cm Avec potence à perfusion et matelas Deux des roues ont des freins Avec porte-rangeant



EPHBIO-04M-1 Mobilier hospitalier

Hospital Furniture

Dimensions : 80X51X90 cm Avec matelas Deux des roues ont des freins Avec porte-rangeant



EPHBIO-13M Mobilier hospitalier

Hospital Furniture

Avec rail, une seule personne peut pousser le brancard vers le bas Dossier télescopique Fabriqué en alliage d'aluminium haute résistance revêtu par poudre Siège en PVC Dimensions du siège : 38*43 cm Dimensions déplié : 80*66*163 cm Dimensions plié : 106*66*34 cm Dimensions d'emballage : 110*71*38 Poids brut : 47,5 KG Capacité de charge : 160 KG



EPHBIO-3M-2 Mobilier hospitalier

Hospital Furniture

Caractéristiques techniques : 1) Dimensions du produit (L x l x H) : Position haute : 190 x 55 x 92 cm ; Position basse : 190 x 55 x 26 cm 2) Angle maximal du dossier : 70° 3) Dimensions du carton (1 pièce/carton) : 195 x 62 x 28 cm 4) Poids net : 36,8 kg Poids brut : 43 kg 5) Capacité de charge : moins de 159 kg



EPHBIO-3M-3 Mobilier hospitalier

Hospital Furniture

Caractéristiques techniques : 1) Dimensions du produit (L x l x H) : Position haute : 190 x 55 x 92 cm Position basse : 190 x 55 x 25 cm 2) Angle maximal du dossier : 65° 3) Dimensions du carton (1 pièce/carton) : 195 x 62 x 25,5 cm 4) Charge limite : 159 kg 5) Poids net : 40 kg Poids brut : 46 kg



EPHBIO-05M Mobilier hospitalier

Hospital Furniture

Matériau : ABS Équipé d'une barrière de sécurité entièrement rabattable en alliage d'aluminium, d'une potence à perfusion, d'une rigole de drainage Deux pompes hydrauliques indépendantes, panneau de contrôle hydraulique, roues de guidage de levage, rayons X, réanimation cardio-pulmonaire Équipé d'un matelas en tissu Oxford imperméable bactériostatique et d'une potence à perfusion en acier inoxydable. Dimensions : 2120*840*550-860 mm Capacité de charge : charge statique : 250 kg Charge de travail sûre : 135 kg



EPHBIO-6M-2 Mobilier hospitalier

Hospital Furniture

Dimensions du chariot complet : 1960*700 mm
Dimensions de la surface du lit : 1960*640 mm
Plage de hauteur de la base du lit : 530-820 mm
Panneau de la section dossier : 0-83° Panneau de la section jambes : 0-83° Les roulettes à verrouillage central sont en roulettes en résine double face d'un diamètre de 150 mm avec pédale de verrouillage aux quatre coins



EPHBIO-6M-1 Mobilier hospitalier

Hospital Furniture

Dimensions : 1930*760*500-800 mm Le dossier peut être relevé de 0--65° Levage en hauteur : 500-800 mm Charge de sécurité de travail ≥240 kg Les accessoires comprennent des potences à perfusion et des matelas



EPHBIO-02M-2 Mobilier hospitalier

Hospital Furniture

Matériau : acier inoxydable + matelas en cuir
Dimensions : L2000*680*H800 mm



EPHBIO-07M Mobilier hospitalier

Hospital Furniture

Matériau : ABS Dimensions : 3630*640*665-935 mm Le corps principal du cadre est fait de matériaux en alliage d'aluminium de haute qualité, et le corps principal de la surface du lit utilise un matériau PP Le dossier peut être relevé de 0--70° ±5° Roue de commande de 6 pouces



EPHBIO-01M Mobilier hospitalier

Hospital Furniture

800*400*730/955 mm 1. Spécifications : 800*400*730/955 mm 2. Plage de levage 225 mm, dimensions de la colonne extérieure 120*50 mm, dimensions de la colonne intérieure 75*40 mm, 3. Base : équipée de roulettes universelles silencieuses de luxe, dont 2 ont une fonction de frein ; 4. Dimensions d'emballage : 820x163x430 mm 5. Poids brut : 12,4 kg



EPHBIO-017M Mobilier hospitalier

Hospital Furniture

ABS 760*480*480 mm



EPHBIO-7500M Mobilier hospitalier

Hospital Furniture

Dimensions : 750*475*930 mm 1. structures en aluminium, acier et plastique technique ABS ; 2. Fond incurvé en ABS, dimensions encastrées : 512*433*12 mm Plateau supérieur avec barrière de sécurité en acier inoxydable 304, plan de travail avec verre souple transparent ; 3. Côté gauche du corps du chariot : la plateforme de défibrillateur est interchangeable avec la potence à perfusion gauche et droite ; 4. Côté droit du corps du chariot : la potence à perfusion télescopique dissimulée peut être choisie des côtés gauche et droit de la plateforme de défibrillateur, la boîte à objets tranchants et le double seau à déchets ;



EPHBIO-6251M-1 Mobilier hospitalier

Hospital Furniture

Dimensions : 625*475*930 mm 1. Principalement composé d'une structure en plastique technique aluminium-acier-ABS ; quatre piliers porteurs en acier plastique ; 2. Procédé de moulage par injection de la surface inférieure en ABS, la conception encastrée peut empêcher les objets de tomber, la table est équipée d'une barrière de sécurité en acier inoxydable 304, et la table est équipée d'un verre souple transparent ; 3. Côté gauche : conception de plateau suspendu rétractable encastré, table de travail auxiliaire, boîte de rangement latérale 4. Côté droit : boîte à objets tranchants rotative de 3 L, poubelle de tri des couleurs pliable 175*175*280 mm



EPHBIO-6251M-2 Mobilier hospitalier

Hospital Furniture

Dimensions : 625*475*950 mm 1. Principalement composé de structures en plastique technique acier-ABS 2. Les dimensions de la surface de table concave sont de 575*430*10 mm 3. Avant du corps du chariot : verrouillage central rotatif, équipé de quatre niveaux de tiroirs 4. Côté gauche : boîte de rangement latérale. 5. Côté droit : poubelle de tri des couleurs à couvercle pliant 175*175*280 mm 6. Bas du véhicule : quatre roues souples universelles enfichables de luxe de 4 pouces, dont deux ont une fonction de frein.



EPHBIO-6001M Mobilier hospitalier

Hospital Furniture

Roues avant de 10 pouces Roue arrière de 16 pouces 118 cm de longueur 90 cm de hauteur Assise 46 cm largeur 64 cm largeur 64 cm Le véhicule pèse 47 kg avec une batterie Charge 100 kg moteur 500 W Autonomie 12-15 km Double coussin Oxford antibactérien respirant Amortissement des roues avant et arrière



EPHBIO-1M Mobilier hospitalier

Hospital Furniture

Hauteur totale du fauteuil roulant 88 cm, largeur totale 67 cm, épaisseur du coussin 5 cm, hauteur d'assise 50 cm, dimension de la grande roue 24 pouces, dimension de la petite roue 8 pouces, largeur du siège 48 cm, largeur de rétraction 28

cm, profondeur d'assise 42 cm, dimension de l'orifice de toilette 32*16

22 Rééducation & Mobilité

4 ref.



EPHBIO-7901T Produit de rééducation

Rehabilitation product

Type : hydraulique Couleur : noir Matériau du cadre principal : acier à haute teneur en carbone



EPHBIO-2T Produit de rééducation

Rehabilitation product

Pour les personnes utilisées pour des handicaps tels que l'hémiplégie, la paralysie cérébrale et les traumatismes cérébraux afin de mener un entraînement de récupération en position debout Dimensions : 194*85*109 cm ; Longueur et largeur de la planche abdominale : 69*48 cm ; La hauteur lorsque le lit est en position verticale : 198 cm Angle de réglage du corps du lit : 0° à 85° réglable Capacité de charge maximale : 200 kg



EPHBIO-01T Produit de rééducation

Rehabilitation product

Longueur de la base : 1070 mm Largeur d'écartement des jambes : 920 mm Vitesse de levage : 3-9 mm/s Poids net : 45 kg Plage de levage : 750-1750 mm Largeur de la base : 630 mm Hauteur totale : 1200 mm Charge supportée : 180 kg Matériau : acier au carbone



EPHBIO-40T Produit de rééducation

Rehabilitation product

Écran LCD couleur de 7 pouces Chambres : 4 Mode de fonctionnement : 8 Temps de fonctionnement : 0-99 min Temps d'intervalle : 0-60 s Petite taille. Sans bruit. Affichage en temps réel de la pression et du temps. Journal d'historique de 10 000 événements pour examiner la thérapie. Unités de pression sélectionnables : kPa, mmHg Alimentation électrique, CA : 110-240 V, 50/60 Hz, 45 VA Batterie : 14,8 V, rechargeable

23 Formation médicale & Simulation

6 ref.



EPHBIO-8000T Mannequin médical

Medical Manikin

· Simulateur adulte intelligent ACLS haut de gamme · Instrument de formation à la mesure de la pression artérielle KAR/S7G, auscultation par simulation électronique · Respiration simple, auscultation, laryngoscopie, sonde trachéale, tubulure de perfusion



EPHBIO-80T Mannequin médical

Medical Manikin

Écrans de 92 pouces Résolutions 3840x1080 Le système comprend l'anatomie systémique, l'anatomie régionale, l'anatomie tomographique, la vidéo de micro-cours et l'apprentissage autonome Processeur I5 ; Carte graphique 4 G ; Mémoire 8 G ; Disque dur 500 G



EPHBIO-800T Mannequin médical

Medical Manikin

■ Écran tactile LCD couleur de 8 pouces ■ Mannequin adulte intelligent ACLS Simsman ■ Miroir de gorge d'anesthésie ■ Poitrine de défibrillation par simulation ■ Instrument générateur d'ECG adulte XD1100A



EPHBIO-850T Mannequin médical

Medical Manikin

■ Écran tactile LCD couleur de 8 pouces ■ Simulateur adulte intelligent AGLS ■ Instrument de formation à la mesure de la pression artérielle KAR/S7G ■ Miroir de gorge d'anesthésie ■ Télécommande sans fil



EPHBIO-98T Mannequin médical

Medical Manikin

1. Ouvrez le couvercle pour allumer le DAE, fermez le couvercle pour éteindre le DAE. 2. Simulez les procédures de fonctionnement du DAE sur le terrain d'urgence, sans défibrillation à choc élevé, invites vocales pendant tout le processus, 3. Disponible avec invites vocales en anglais et en chinois, le volume peut être réglé 4. Vérifie automatiquement la position de l'électrode adhésive.



EPHBIO-55T Mannequin médical

Medical Manikin

1. Soins prénataux pour les femmes enceintes et soins fœtaux et postnataux pour la mère et les nouveau-nés 2. Taille réelle, articulations flexibles, paroi abdominale souple et amovible 3. Intubation trachéale et simulation de l'état ondulatoire de la poitrine 4. Système d'accouchement automatique, simulation complète du processus réel d'accouchement, 5. Examen de palpation obstétricale, 6. Cols utérins dilatables remplaçables 7. Modèle d'examen du col de l'utérus : six stades de simulation pour représenter les conditions du col de l'utérus et la relation de position entre la tête fœtale et le plan des épinettes ischiatiques ;